



CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
Servizio LL.PP.

ASSESSORATO URBANISTICA - LL.PP. AMBIENTE E SUAP

SETTORE 3° GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI URBANISTICA-SUE - LL.PP.- AMBIENTE E SUAP



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari



I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA, CICLABILE, PEDONALE DELLA CITTÀ DI GIOVINAZZO, COMPRESSE LE ROTATORIE PRESENTI LUNGO LE INTERSEZIONI STRADALI E LE BALAUSTRINE IN PIETRA E METALLO POSTE SUI LUNGOMARI DI GIOVINAZZO.

ALLEGATO 5_ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI

ELABORAZIONE A CURA DELLA STRUTTURA TECNICA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO AMBIENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E RUP
ing. Cesare TREMATORE

TIMBRO
SETTORE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti, trasporti, smaltimento, recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali pericolosi, noleggio containers di accumulo. (Cap 1)		
Nr. 1 E.001.001.a	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (otto/10)	mc	8,10
Nr. 2 E.001.001.b	idem c.s. ...cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili), scavabili con mezzi meccanici euro (nove/95)	mc	9,95
Nr. 3 E.001.001.c	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia euro (sedici/05)	mc	16,05
Nr. 4 E.001.001.d	idem c.s. ...in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazioni superiori a cm 20, scavabile con mezzi di demolizione meccanica euro (venticinque/20)	mc	25,20
Nr. 5 E.001.001.e	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto nell'ambito del cantiere. in roccia compatta di eccezionale durezza con uso di mine euro (quarantatre/05)	mc	43,05
Nr. 6 E.001.001.f	idem c.s. ...di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (settantatre/50)	mc	73,50
Nr. 7 E.001.002	Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20 dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie, l'estrazione delle materie scavate e la sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il loro allontanamento provvisorio comunque distante (e successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento, saranno pagate a parte. euro (tre/10)	mc	3,10
Nr. 8 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (nove/15)	mc	9,15
Nr. 9 E.001.003.b	idem c.s. ...cantiere. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici euro (tredici/95)	mc	13,95
Nr. 10 E.001.003.c	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia euro (ventiquattro/70)	mc	24,70
Nr. 11 E.001.003.d	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di demolizione meccanica euro (quarantauno/25)	mc	41,25
Nr. 12 E.001.003.e	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (novantaquattro/50)	mc	94,50
Nr. 13 E.001.004.a	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (zero/90)	mc	0,90
Nr. 14 E.001.004.b	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in conglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici euro (uno/80)	mc	1,80
Nr. 15 E.001.004.c	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in roccia calcarea o simile, stratificata, scavabile con benna da roccia euro (tre/45)	mc	3,45
Nr. 16	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.001.004.d	2 m. in roccia calcarea o simile compatta, o in blocchi litoidi non stratificati, con stratificazione superiore a 20 cm, scavabile con mezzi di demolizione meccanica euro (cinque/80)	mc	5,80
Nr. 17 E.001.004.e	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m. in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica euro (diciannove/35)	mc	19,35
Nr. 18 E.001.005.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con piccoli mezzi meccanici, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo. per profondità fino a 2 m euro (quarantasette/25)	mc	47,25
Nr. 19 E.001.005.b	idem c.s. ...per profondità da 2 m a 4 m euro (novantasette/55)	mc	97,55
Nr. 20 E.001.007	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione. euro (ventisei/25)	mc	26,25
Nr. 21 E.001.008	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti in cantiere, compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, le bagnature, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli. euro (uno/67)	mc	1,67
Nr. 22 E.001.009	Formazione di colmate o rilevati non destinati a sostenere il corpo stradale con materiali idonei alla compattazione (compresi, in caso di recupero di terre e rocce da scavo, gli oneri per l'attuazione delle pratiche autorizzative e comunicazioni necessarie, per la caratterizzazione chimica e geotecnica dei materiali e la verifica dei valori limite di concentrazione in relazione alla destinazione) o con aggregati riciclati rispondenti alla caratteristiche di cui alla Tab. 4a della norma UNI 11531-1, compresa la preparazione del piano di posa, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti entro 10 km di distanza dal cantiere, i necessari scarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli, la bagnatura, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30. euro (quattordici/20)	mc	14,20
Nr. 23 E.001.010	Esecuzione di rinterri con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della UNI 11531-1, con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1) provenienti da siti o impianti situati entro un raggio di 10 km dal sito di impiego. Compresa ogni fornitura, il carico, lo scarico ed il trasporto con qualsiasi mezzo, la bagnatura e la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30. euro (ventiquattro/70)	mc	24,70
Nr. 24 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. euro (tredici/20)	mc	13,20
Nr. 25 E.001.012.a	Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore a scoppio, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione, la guardiana, il trasporto, gli accessori per permettere l'esecuzione del lavoro compiuta a perfetta regola d'arte. aggottamento d'acqua per una resa di 5 mc/ora euro (quattro/65)	mc	4,65
Nr. 26 E.001.012.b	idem c.s. ...resa di 10 mc/ora euro (tre/37)	mc	3,37
Nr. 27 E.001.013	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. euro (trentadue/80)	mc	32,80
Nr. 28 E.001.014	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita a mano. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. euro (quarantauno/55)	mc	41,55
Nr. 29 E.001.015.a	Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso eseguita con compressore di peso non inferiore a 16000 kg, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, esclusa la fornitura del materiale. cilindratura di massicciata superficiale di larghezza fino a m 2 euro (sette/55)	mc	7,55
Nr. 30 E.001.015.b	idem c.s. ...di larghezza oltre m 2 euro (quattro/80)	mc	4,80
Nr. 31 E.001.016.a	Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo semichiuso eseguita con compressore di peso non inferiore a 16000 kg, compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del piano stradale, esclusa la fornitura del materiale. cilindratura di massicciata superficiale di larghezza fino a m 2 euro (sette/15)	mc	7,15
Nr. 32 E.001.016.b	idem c.s. ...di larghezza oltre m 2 euro (quattro/20)	mc	4,20
Nr. 33	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa di rilevati o di fondazioni stradali, eseguita a strati di spessore non		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.001.017	superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, previa asportazione della cotica erbosa, compresa la fornitura e miscelazione, in qualunque proporzione, di adatti materiali di ricarica, compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottimale e le prove di laboratorio. euro (quattro/00)	mc	4,00
Nr. 34 E.001.018	Compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, di terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rinterro o rilevato, eseguita a strati di spessore non superiore a cm 30, in modo da raggiungere un valore della densità secca pari al 90% circa della prova AASHO modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md non inferiore a 400 kg/cm², compreso l'innaffiamento e l'essiccamento del materiale fino ad ottenere l'umidità ottimale, l'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di costipazione, la frantumazione delle zolle argillose e le prove di laboratorio. euro (uno/11)	mc	1,11
Nr. 35 E.001.019	Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino allo spessore medio di cm 10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto. euro (due/49)	mq	2,49
Nr. 36 E.001.020.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in canali coperti non rivestiti compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 euro (sei/07)	mc	6,07
Nr. 37 E.001.020.b	idem c.s. ...distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4 euro (cinque/51)	mc	5,51
Nr. 38 E.001.021.a	idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 euro (trentasette/96)	mc	37,96
Nr. 39 E.001.021.b	idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4 euro (quarantatre/02)	mc	43,02
Nr. 40 E.001.022.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in canali scoperti rivestiti compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 euro (quattro/85)	mc	4,85
Nr. 41 E.001.022.b	idem c.s. ...da m 2 a 4 euro (cinque/41)	mc	5,41
Nr. 42 E.001.023.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in canali scoperti rivestiti compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 euro (trentadue/90)	mc	32,90
Nr. 43 E.001.023.b	idem c.s. ...da m 2 a 4 euro (quarantaquattro/86)	mc	44,86
Nr. 44 E.001.024.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in vasche, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 euro (tredici/35)	mc	13,35
Nr. 45 E.001.024.b	idem c.s. ...distanza, eseguito con mezzi meccanici. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4 euro (quattordici/72)	mc	14,72
Nr. 46 E.001.025.a	idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 euro (cinquantaquattro/55)	mc	54,55
Nr. 47 E.001.025.b	idem c.s. ...distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 2 a 4 euro (sessanta/15)	mc	60,15
Nr. 48 E.001.026.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in cunicoli e canali coperti praticabili di altezza superiore a m 1.8 e larghezza minima m 0.7, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 4 euro (sessantaotto/74)	mc	68,74
Nr. 49 E.001.026.b	idem c.s. ...da m 4 a 6 euro (ottantadue/74)	mc	82,74
Nr. 50 E.001.027.a	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, anche in presenza d'acqua, in cunicoli e canali coperti praticabili di altezza da m 1.4 a m 1.8 e larghezza minima m 0.7, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito a mano. espurgo di materiali per profondità da m 0 a 4 euro (settantasette/29)	mc	77,29
Nr. 51 E.001.027.b	idem c.s. ...da m 4 a 6 euro (novantauno/40)	mc	91,40
Nr. 52 E.001.028	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi: gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, con l'esclusione del trasporto e degli oneri di conferimento a discarica o ad impianto di trattamento. espurgo con macchina idrodinamica in condotte e tubazioni. euro (cinque/35)	mc	5,35
Nr. 53 E.001.029	Trasporto a spalla e/o con l'uso di calderine di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque nell'ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50. euro (cinquantadue/50)	mc	52,50
Nr. 54 E.001.030	Trasporto con carriola di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, quando la distanza al luogo degli scavi, demolizioni o tagli è maggiore di 50 metri. Calcolato su una distanza maggiore di 50 m e fino a m 100. euro (ventinove/40)	mc	29,40
Nr. 55 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. euro (ventisei/00)	mc	26,00
Nr. 56 E.001.032	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in più oltre i 10 previsti. euro (uno/50)	mc/km	1,50
Nr. 57 E.001.033.a	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite euro (due/50)	q.li	2,50
Nr. 58 E.001.033.b	idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10% euro (due/95)	q.li	2,95
Nr. 59 E.001.033.c	idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 30% euro (cinque/15)	q.li	5,15
Nr. 60 E.001.033.d	idem c.s. ...classificazione dichiarata. macerie edili con impurità oltre il 30% euro (dieci/70)	q.li	10,70
Nr. 61 E.001.033.e	idem c.s. ...classificazione dichiarata. vetro euro (quattro/20)	q.li	4,20
Nr. 62 E.001.033.f	idem c.s. ...classificazione dichiarata. calcestruzzo cementizio armato euro (tre/35)	q.li	3,35
Nr. 63 E.001.033.g	idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti misti, PVC, guaine, gomma, nylon euro (trentauno/50)	q.li	31,50
Nr. 64 E.001.033.h	idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale isolante ingombrante euro (sette/15)	q.li	7,15
Nr. 65 E.001.033.i	idem c.s. ...classificazione dichiarata. cartongesso pulito euro (tredici/85)	q.li	13,85
Nr. 66 E.001.033.j	idem c.s. ...classificazione dichiarata. legname di scarto asciutto e pulito euro (quattro/80)	q.li	4,80
Nr. 67 E.001.033.k	idem c.s. ...classificazione dichiarata. legname di scarto trattato, con vernici o colle euro (nove/65)	q.li	9,65
Nr. 68 E.001.033.l	idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti da pietre o marmi palabili euro (due/30)	q.li	2,30
Nr. 69 E.001.033.m	idem c.s. ...classificazione dichiarata. rifiuti da pietre o marmi non palabili euro (quattro/10)	q.li	4,10
Nr. 70 E.001.033.n	idem c.s. ...classificazione dichiarata. materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità euro (dieci/50)	mc	10,50
Nr. 71 E.001.034.a	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere euro (quattrocentosettanta/00)	cad	470,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 72 E.001.034.b	Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiali inquinanti euro (seicentoottanta/00)	cad	680,00
Nr. 73 E.001.035.a	Noleggio Container per accumulo di materiale edile nel cantiere, proveniente da scavi, demolizioni, sfridi, etc. Il costo si intende per la consegna e ritiro dal cantiere entro un raggio di 10 km; per distanze superiori si farà riferimento alle voci di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 6,5 ÷ 7,5 mc euro (dieci/50)	mc/ giorno	10,50
Nr. 74 E.001.035.b	idem c.s. ...di trasporto. noleggio al giorno (esclusi i festivi) container da 15 ÷ 37 mc euro (tredici/10)	mc/ giorno	13,10
Nr. 75 E.001.035.c	idem c.s. ...di trasporto. per trasporto container da 6,5 ÷ 7,5 mc euro (settantasei/65)	mc/ viaggio	76,65
Nr. 76 E.001.035.d	idem c.s. ...di trasporto. per trasporto container da 15 mc euro (centoquaranta/70)	mc/ viaggio	140,70
Nr. 77 E.001.036.a	Bonifica e rimozione di copertura realizzata con lastre in cemento-amianto su strutture in ferro a falde o curve, con o senza compartimentazione di zona, realizzata come segue: prelievo del campione in cemento-amianto da più punti per l'esame difrattometrico, in modo da stabilire la concentrazione di fibre d'amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie dei rifiuti; preparazione del piano di lavoro e di sicurezza alla ASL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei rifiuti; smontaggio delle lastre, liberate da viti o chiodi, badando a non provocare nessuna rottura, successivo posizionamento in quota su pallets sigillati a tenuta a cellophane, identificazione con appositi marchi sia di soffittatura che di copertura; eventuale recupero del materassino isolante nei sacchi di polietilene, accatastamento, discesa a terra e successivo smaltimento; discesa a terra dei bancali di cemento-amianto e dislocamento in area delimitata del cantiere pronti per essere smaltiti, tramite trasportatore autorizzato, in discarica dichiarata conforme alle normative vigenti alla ricezione dei rifiuti di classe 2a e categoria B detti "speciali" (nel caso in cui il valore è inferiore a 100 mg/kg); compreso l'onere per il trasporto da e per il cantiere dei materiali di risulta in cemento-amianto, nonché smaltimento del materassino isolante; ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso l'onere degli eventuali ponteggi occorrenti. bonifica da cemento amianto fino a 25 mq euro (duemilacento/00)	corpo	2'100,00
Nr. 78 E.001.036.b	Bonifica e rimozione di copertura realizzata con lastre in cemento-amianto su strutture in ferro a falde o curve, con o senza compartimentazione di zona, realizzata come segue: prelievo del campione in cemento-amianto da più punti per l'esame difrattometrico, in modo da stabilire la concentrazione di fibre d'amianto per la successiva collocazione tra le varie categorie dei rifiuti; preparazione del piano di lavoro e di sicurezza alla ASL di competenza territoriale per l'ottenimento del parere favorevole in ottemperanza a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e miglioramenti, tecniche ed obblighi per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, trattamento dei rifiuti; smontaggio delle lastre, liberate da viti o chiodi, badando a non provocare nessuna rottura, successivo posizionamento in quota su pallets sigillati a tenuta a cellophane, identificazione con appositi marchi sia di soffittatura che di copertura; eventuale recupero del materassino isolante nei sacchi di polietilene, accatastamento, discesa a terra e successivo smaltimento; discesa a terra dei bancali di cemento-amianto e dislocamento in area delimitata del cantiere pronti per essere smaltiti, tramite trasportatore autorizzato, in discarica dichiarata conforme alle normative vigenti alla ricezione dei rifiuti di classe 2a e categoria B detti "speciali" (nel caso in cui il valore è inferiore a 100 mg/kg); compreso l'onere per il trasporto da e per il cantiere dei materiali di risulta in cemento-amianto, nonché smaltimento del materassino isolante; ogni onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, escluso l'onere degli eventuali ponteggi occorrenti. bonifica da cemento amianto fino a 50 mq euro (duemilaseicentoventicinque/00)	corpo	2'625,00
Nr. 79 E.001.036.c	idem c.s. ...cemento amianto fino a 75 mq euro (tremilacentocinquanta/00)	corpo	3'150,00
Nr. 80 E.001.036.d	idem c.s. ...cemento amianto fino a 500 mq euro (trentasei/70)	mq	36,70
Nr. 81 E.001.036.e	idem c.s. ...cemento amianto oltre 500 mq euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 82 E.001.037.a	Incapsulamento (secondo il D.M. 20/08/1999 e s.m.i.) di lastre di cemento-amianto mediante applicazione di malta resino-cementizia incapsulante irrorata con pompa airless a bassa pressione in modo da non provocare la dispersione di fibre nell'ambiente, per uno spessore medio di film secco non inferiore a 600 micron, il tutto compreso degli oneri relativi alle pratiche presso la competente ASL. eseguito all'esterno a vista di tipo "A" euro (trentatre/95)	mq	33,95
Nr. 83 E.001.037.b	idem c.s. ...ASL. eseguito all'interno a vista di tipo "B" euro (trentauno/30)	mq	31,30
Demolizioni e rimozioni (Cap 2)			
Nr. 84 E.002.001	Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiere per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventinove/90)	mc	29,90
Nr. 85 E.002.002	Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno.		
	euro (ventisei/25)	mc	26,25
Nr. 86 E.002.003	Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta. Valutata vuoto per pieno.		
	euro (trentauno/50)	mc	31,50
Nr. 87 E.002.004.a	Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici		
	euro (centocinquantesette/00)	mc	157,00
Nr. 88 E.002.004.b	idem c.s. ...demolite, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici		
	euro (duecentosessantadue/00)	mc	262,00
Nr. 89 E.002.005.a	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita con l'uso di piccoli mezzi meccanici		
	euro (sessantacinque/00)	mc	65,00
Nr. 90 E.002.005.b	idem c.s. ...oneri: eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici		
	euro (centosessantacinque/00)	mc	165,00
Nr. 91 E.002.006.a	Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici. Compreso il taglio dei ferri di armatura anche con l'uso di fiamma ossidrica, la cernita del calcestruzzo e del ferro, le eventuali opere provvisorie, il carico ed eventuale accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. di conglomerati non armati, eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli utensili		
	euro (trecentoquindici/00)	mc	315,00
Nr. 92 E.002.006.b	idem c.s. ...di conglomerati armati, eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli utensili		
	euro (quattrocentosettantadue/00)	mc	472,00
Nr. 93 E.002.006.c	idem c.s. ...di conglomerati non armati, eseguito con mezzi meccanici		
	euro (duecentodieci/00)	mc	210,00
Nr. 94 E.002.006.d	idem c.s. ...di conglomerati armati, eseguito con mezzi meccanici		
	euro (trecentoquindici/00)	mc	315,00
Nr. 95 E.002.007.a	Taglio e demolizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore, eseguito a mano o con l'ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali opere provvisorie, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. eseguito in muratura di tufo		
	euro (duecentosessantadue/00)	mc	262,00
Nr. 96 E.002.007.b	idem c.s. ...regola d'arte. eseguito su volte e rampanti di scale		
	euro (trecentoquindici/00)	mc	315,00
Nr. 97 E.002.007.c	idem c.s. ...regola d'arte. eseguito in muratura di mattoni		
	euro (trecentosessantasette/00)	mc	367,00
Nr. 98 E.002.007.d	idem c.s. ...regola d'arte. eseguito in muratura di pietrame o pietra calcarea		
	euro (quattrocentosettantadue/00)	mc	472,00
Nr. 99 E.002.007.e	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo in ambienti interrati (Percentuale del 30 %)		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 100 E.002.008.a	Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti elettrici. Compresi inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. per uno spessore fino a cm 10		
	euro (quindici/75)	mq	15,75
Nr. 101 E.002.008.b	idem c.s. ...uno spessore oltre cm 10 e fino a cm 15		
	euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 102 E.002.009.a	Rimozione di opere in pietra calcarea (carparo, pietra leccese, etc.) costituenti elementi semplicemente squadrati o comunque scorniciati. Sono compresi il calo a terra, la cernita, la pulizia e l'accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il carico ed il trasporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto del		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	minimo parallelepipedo circoscrivibile all'intero elemento. rimozione senza recupero euro (quattrocentoventi/00)	mc	420,00
Nr. 103 E.002.009.b	idem c.s. ...elemento. rimozione con recupero euro (seicentotrenta/00)	mc	630,00
Nr. 104 E.002.009.c	idem c.s. ...elemento. rimozione con recupero, documentazione fotografica, classificazione e numerazione euro (ottocentonovanta/00)	mc	890,00
Nr. 105 E.002.010.a	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre. Su strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 100 mm euro (quattordici/20)	m	14,20
Nr. 106 E.002.010.b	idem c.s. ...strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 150 mm euro (diciotto/40)	m	18,40
Nr. 107 E.002.010.c	idem c.s. ...strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 200 mm euro (trenta/80)	m	30,80
Nr. 108 E.002.010.d	idem c.s. ...strutture in laterizio o tufo profondità di taglio fino a 300 mm euro (quarantaquattro/70)	m	44,70
Nr. 109 E.002.010.e	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 100 mm euro (quarantatre/00)	m	43,00
Nr. 110 E.002.010.f	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 150 mm euro (sessantauno/50)	m	61,50
Nr. 111 E.002.010.g	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 200 mm euro (ottantaotto/10)	m	88,10
Nr. 112 E.002.010.h	idem c.s. ...strutture in conglomerato cementizio profondità di taglio fino a 300 mm euro (centoquindici/50)	m	115,50
Nr. 113 E.002.011.a	Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza fino a cm 5 euro (diciassette/30)	mq/cm	17,30
Nr. 114 E.002.011.b	idem c.s. ...in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza fino a cm 10 euro (diciannove/40)	mq/cm	19,40
Nr. 115 E.002.011.c	idem c.s. ...in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza oltre i cm 10 euro (ventiquattro/40)	mq/cm	24,40
Nr. 116 E.002.011.d	idem c.s. ...in muratura di mattoni forati di larghezza fino a cm 5 euro (otto/40)	mq/cm	8,40
Nr. 117 E.002.011.e	idem c.s. ...in muratura di mattoni forati di larghezza fino a cm 10 euro (dieci/50)	mq/cm	10,50
Nr. 118 E.002.011.f	idem c.s. ...in muratura di mattoni forati di larghezza oltre i cm 10 euro (tredici/90)	mq/cm	13,90
Nr. 119 E.002.011.g	idem c.s. ...in muratura piena in pietra o c.a. di larghezza fino a cm 10 euro (ventitre/37)	mq/cm	23,37
Nr. 120 E.002.012	Svuotamento di rinfianchi di volte costituiti da materiali incoerenti in pietra o in tufo di diversa pezzatura, da eseguire a mano, del tipo a botte, a crociera, a vela, etc., semplici o composte, a qualunque altezza. Compreso la rimozione del gretonato di riempimento, le opere provvisionali di protezione, la discesa, lo scarriolamento e l'accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso il trasporto a rifiuto. euro (centocinque/00)	mc	105,00
Nr. 121 E.002.013.a	Demolizione di volte in muratura del tipo semplice (quali a botte, anulari, elicoidali, a bacino, a cupola, a vela) e del tipo composto (quali a padiglione, a botte, a crociera, alla romana, lunettate, etc.), ubicate a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione dei rinfianchi; la demolizione di tutte le parti costituenti l'ossatura della volta stessa, il calo a terra del materiale demolito e il carico su automezzo, escluso il trasporto a rifiuto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, esclusi i puntellamenti. per spessori in chiave fino a 25 cm euro (cinquantasette/70)	mq	57,70
Nr. 122 E.002.013.b	idem c.s. ...i puntellamenti. sovrapprezzo per ogni cm in più euro (due/10)	mq/cm	2,10
Nr. 123 E.002.014.a	Demolizione di solai in ferro e tavelloni, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza, fino a cm 40 di spessore. Compreso l'onere per semplici puntellamenti, tagli anche con fiamma ossidrica dei ferri, tiro in basso, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. demolizione di solai in ferro e tavelloni per spessori fino a cm 26, valutata per la superficie effettiva demolita euro (ventisei/28)	mq	26,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 124 E.002.014.b	idem c.s. ...per spessori da cm 27 a cm 40, valutata per la superficie effettiva demolita euro (trenta/22)	mq	30,22
Nr. 125 E.002.015	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza fino a cm 40 di spessore. Compreso l'onere per tagli anche con fiamma ossidrica dei ferri, tiro in basso, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Misurata al metro quadrato per ogni centimetro di profondità. euro (due/20)	mq/cm	2,20
Nr. 126 E.002.016.a	Demolizione di solai in legno, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza. Compreso l'onere della rimozione delle travi, tiro in basso, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. demolizione di solai in legno con travi e parconcelli, valutata per la superficie effettiva delle parti demolite euro (ventiquattro/10)	mq	24,10
Nr. 127 E.002.016.b	idem c.s. ...in legno alla mantovana, valutata per la superficie effettiva delle parti demolite euro (trenta/40)	mq	30,40
Nr. 128 E.002.017	Demolizione di solai in legno, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza. Compreso l'onere del tiro in basso, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m, opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimane escluso l'onere per la rimozione delle travi, valutato per la superficie effettiva delle parti demolite. euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 129 E.002.018.a	Taglio a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L., di solai in legno, putrelle e laterizi o volterrane, eseguito con qualunque mezzo, compreso le necessarie opere provvisionali, il tiro in basso, il carico, l'accatastamento del materiale, il trasporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. taglio a sezione obbligata di solai in legno euro (trentasei/70)	mq	36,70
Nr. 130 E.002.018.b	idem c.s. ...solai in putrelle e laterizi o volterrane euro (quarantasette/20)	mq	47,20
Nr. 131 E.002.019.a	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a m ² 0.20, eseguito con qualunque mezzo, compreso le necessarie opere provvisionali, il tiro in basso, il carico, l'accatastamento del materiale, il trasporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. taglio di solai di altezza fino a cm 25 euro (sessantauno/00)	mq	61,00
Nr. 132 E.002.019.b	idem c.s. ...di altezza oltre cm 25 euro (ottantadue/00)	mq	82,00
Nr. 133 E.002.020	Rimozione di grossa orditura in legno, di qualunque tipo e forma e a qualsiasi altezza. Sono compresi le opere provvisionali di protezione, le occorrenti opere murarie, il taglio di staffe e/o centinature metalliche, il taglio di cavi di sostegno in acciaio anche con l'utilizzo di fiamma ossidrica, il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere di quanto può essere riutilizzato. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 134 E.002.021	Rimozione di tetti in legno con piccola orditura, compresi i semplici puntellamenti necessari, le occorrenti opere murarie, l'eventuale taglio dei listelli e del tavolame anche con l'ausilio di utensili elettrici. Compresi, inoltre, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (quarantaquattro/10)	mq	44,10
Nr. 135 E.002.022	Rimozione di manto di copertura ad elementi sovrapposti (quali tegole, coppi, lastre leggere, etc.), comprese le necessarie opere murarie, rimozione di antenne, demolizione di comignoli e sfiati, rimozione di canali di gronda e cicogne ed ogni altro manufatto esistente. Compresi la cernita ed accatastamento dei materiali, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (sedici/80)	mq	16,80
Nr. 136 E.002.023.a	Rimozione del sottomanto di tetto in legno costituito da tavolato e/o piccola orditura, eseguita a qualunque altezza. Sono compresi: le opere provvisionali di protezione, il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di solo tavolato euro (tredici/65)	mq	13,65
Nr. 137 E.002.023.b	idem c.s. ...rimozione di tavolato e piccola orditura euro (ventiotto/35)	mq	28,35
Nr. 138 E.002.024	Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in legno e rete metallica, o in cannicciato e gesso, a qualsiasi piano e per un'altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici, compresa l'orditura portante e gli elementi di fissaggio alle strutture di qualsiasi genere. Compreso la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (tredici/10)	mq	13,10
Nr. 139 E.002.025	Rimozione di controsoffitti interni costituiti da orditura in legno e lastre di gesso, a qualsiasi piano e per un'altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici, compresa l'orditura portante e gli elementi di fissaggio alle strutture di qualsiasi genere. Compreso la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 140 E.002.026.a	Rimozione di vespai di qualunque genere e spessore, eseguita a mano o anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, all'interno o esterno di volumi edificati (cortili, chiostri, pozzi luce, etc.), compreso il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, comprese le opere provvisoriale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione eseguita all'esterno di fabbricati con mezzi meccanici		
	euro (quarantasette/00)	mc	47,00
Nr. 141 E.002.026.b	idem c.s. ...rimozione eseguita all'esterno di fabbricati a mano o per mezzo di utensili		
	euro (sessantatre/00)	mc	63,00
Nr. 142 E.002.026.c	idem c.s. ...rimozione eseguita all'interno di fabbricati con mezzi meccanici		
	euro (sessantatre/00)	mc	63,00
Nr. 143 E.002.026.d	idem c.s. ...rimozione eseguita all'interno di fabbricati a mano o per mezzo di utensili		
	euro (centocinque/00)	mc	105,00
Nr. 144 E.002.027.a	Demolizione di vespaio in pietrame, compreso gli oneri delle demolizioni e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta. eseguita a mano, con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici		
	euro (trentaquattro/90)	mc	34,90
Nr. 145 E.002.027.b	idem c.s. ...risulta. eseguita con mezzi meccanici		
	euro (undici/60)	mc	11,60
Nr. 146 E.002.028.a	Rimozione di scheggionati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di scheggionato esterno dello spessore massimo di 10 cm senza recupero		
	euro (quindici/70)	mq	15,70
Nr. 147 E.002.028.b	idem c.s. ...10 cm con recupero		
	euro (ventuno/00)	mq	21,00
Nr. 148 E.002.029.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm		
	euro (sedici/30)	mq	16,30
Nr. 149 E.002.029.b	idem c.s. ...regola d'arte. demolizione di calcestruzzo magro o malta di gretonato, di altezza sino a 6 cm		
	euro (dodici/10)	mq	12,10
Nr. 150 E.002.029.c	idem c.s. ...regola d'arte. maggiorazione alle voci precedenti per ogni cm oltre l'altezza di 6 cm (Percentuale del 10 %)		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 151 E.002.030	Demolizione di sottofondo in malta cementizia o a base di calce, dello spessore sino a cm 3, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta.		
	euro (cinque/20)	mq	5,20
Nr. 152 E.002.031.a	Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di basolati senza recupero		
	euro (ventisei/20)	mq	26,20
Nr. 153 E.002.031.b	idem c.s. ...di basolati con recupero, esclusa la catalogazione		
	euro (trentasette/80)	mq	37,80
Nr. 154 E.002.032	Rimozione di cordoni in pietra di Soletto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia, l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risulta fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.		
	euro (tredici/10)	m	13,10
Nr. 155 E.002.033.a	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido eseguita con l'ausilio di martello demolitore, compresa la rimozione del sottostante piano di appoggio, la cernita, la scelta e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale che può essere riutilizzato, incluso inoltre il carico e lo scarico nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. per cubetti posti su sabbia, senza recupero		
	euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 156 E.002.033.b	idem c.s. ...posti su sabbia, con recupero, compreso l'onere della pulizia degli elementi lapidei da qualsiasi corpo estraneo		
	euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 157 E.002.033.c	idem c.s. ...posti su malta, senza recupero		
	euro (tredici/60)	mq	13,60
Nr. 158 E.002.033.d	idem c.s. ...posti su malta, con recupero, compreso l'onere della pulizia degli elementi lapidei da qualsiasi corpo estraneo		
	euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 159	Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.002.034.a	di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 160 E.002.034.b	idem c.s. ...d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 161 E.002.035.a	Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 162 E.002.035.b	idem c.s. ...d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione euro (ventuno/00)	mq	21,00
Nr. 163 E.002.036	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, dello spessore sino a cm 7, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta. euro (quattordici/20)	mq	14,20
Nr. 164 E.002.037.a	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi euro (nove/00)	mq	9,00
Nr. 165 E.002.037.b	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. incollato sul fondo di cemento o altro materiale euro (otto/30)	mq	8,30
Nr. 166 E.002.038	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 167 E.002.039	Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. euro (cinque/20)	mq	5,20
Nr. 168 E.002.040.a	Rimozione di soglie, alzate e pedate di gradini in pietra, da eseguirsi con particolare cura per elementi da recuperare. Sono compresi il calo a terra, la cernita, la pulizia e l'accatastamento in cantiere del materiale recuperabile, il carico ed il trasporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà eseguita tenendo conto dell'effettivo sviluppo degli elementi rimossi. rimozione con recupero, spessore massimo cm 5 euro (sessantatre/00)	mq	63,00
Nr. 169 E.002.040.b	idem c.s. ...recupero, spessore da cm 5,01 a cm 12 euro (centocinque/00)	mq	105,00
Nr. 170 E.002.041.a	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale euro (nove/10)	m	9,10
Nr. 171 E.002.041.b	idem c.s. ...alla discarica. con recupero delle lastre da riutilizzare, esclusa la catalogazione euro (undici/10)	m	11,10
Nr. 172 E.002.042	Rimozione di manti impermeabili quali guaine, lastre sottili o pannelli di qualsiasi genere, posti in opera a qualsiasi altezza su superfici orizzontali, verticali e inclinate, compresa la rimozione di risvolti, caminetti di ventilazione, bocchettoni completi di cestello e griglia ed eventuali scossaline e converse metalliche. Eseguita a mano e/o con l'ausilio di utensili idonei, senza danneggiare massetto e strutture sottostanti. Incluso la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 173 E.002.043.a	Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di allettamento. Sono compresi il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita e la pulizia del materiale che può essere riutilizzato. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero euro (tre/15)	m	3,15
Nr. 174 E.002.043.b	idem c.s. ...d'arte. rimozione con recupero euro (cinque/25)	m	5,25
Nr. 175 E.002.044.a	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il trasporto nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero euro (undici/50)	mq	11,50
Nr. 176 E.002.044.b	idem c.s. ...finito. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione euro (sedici/80)	mq	16,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 177 E.002.045.a	Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa perimetrale. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto sino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 178 E.002.045.b	idem c.s. ...d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione euro (diciotto/90)	mq	18,90
Nr. 179 E.002.046	Rimozione di rivestimenti costituiti da pennellature o listoni di legno, plastica, linoleum, gomma, da eseguirsi con particolare cura per non danneggiare il retrostante paramento murario originario. Sono compresi la rimozione di eventuali tasselli, l'allontanamento del materiale e il trasporto nell'ambito del cantiere. È inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (otto/90)	mq	8,90
Nr. 180 E.002.047	Rimozione di pareti mobili in pannelli di qualsiasi natura, compreso telai e opere murarie. Compresa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (tredici/10)	mq	13,10
Nr. 181 E.002.048	Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con struttura in legno e tamponatura in tela, incannucciato e gesso. Sono compresi: il calo a terra del materiale nell'ambito del cantiere, l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (otto/90)	mq	8,90
Nr. 182 E.002.049.a	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di intonaco euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 183 E.002.049.b	idem c.s. ...regola d'arte. sovrapprezzo per la conservazione della superficie delle murature sottostanti euro (quattro/20)	mq	4,20
Nr. 184 E.002.050	Demolizione di intonaco retinato di qualsiasi tipo, dello spessore medio di cm 4, compresa la rimozione della rete, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (dieci/70)	mq	10,70
Nr. 185 E.002.051	Demolizione di rimpelli in coccio di laterizio o scaglie di pietra, di betoncino cementizio o di secondo strato di intonaco, dello spessore sino a cm 6, sottostanti agli intonaci delle pareti interne ed esterne, da eseguirsi accuratamente ed esclusivamente a mano, senza lasciare segni di alcun genere sul sottostante paramento murario; compresi tutti gli oneri occorrenti principali ed accessori, nonché il trasporto del materiale nell'ambito del cantiere, i tagli di tenute di qualsiasi tipo, etc.; compreso infine l'onere per l'esecuzione preventiva di saggi stratigrafici e tasselli di pulitura da eseguirsi da parte di tecnici restauratori specializzati, nel numero e del tipo indicati dalla Direzione Lavori, per la verifica dell'esistenza di antichi manufatti e/o dipinti murali al di sotto di strati di scialbatura, pitturazioni ed intonaci. euro (dieci/00)	mq	10,00
Nr. 186 E.002.052.a	Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici di notevole pregio architettonico euro (dieci/00)	mq	10,00
Nr. 187 E.002.052.b	idem c.s. ...e superfici civili euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 188 E.002.053.a	Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluse le impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a calce da interni euro (cinque/20)	mq	5,20
Nr. 189 E.002.053.b	idem c.s. ...impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a gesso, colla o tempera da interni euro (sei/80)	mq	6,80
Nr. 190 E.002.053.c	idem c.s. ...impalcature esterne. rimozione di vecchie tinte a smalto da interni euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 191 E.002.053.d	idem c.s. ...impalcature esterne. rimozione di scialbatura a calce da esterni euro (dieci/50)	mq	10,50
Nr. 192 E.002.053.e	idem c.s. ...impalcature esterne. raschiatura di vecchie tinte a gesso, colla o tempera da esterni euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 193	Rimozione di carta da parati dalle pareti, da eseguirsi con particolare cura per non danneggiare il sottostante intonaco e il paramento murario		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.002.054	originario. Sono compresi la bagnatura, la raschiatura e rasatura superficiale dell'intonaco sottostante, l'allontanamento del materiale e il trasporto nell'ambito del cantiere. È inoltre compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sette/35)	mq	7,35
Nr. 194 E.002.055	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso le occorrenti opere murarie per smurature, etc., il taglio anche con l'ausilio di fiamma ossidrica o con utensile meccanico, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi nell'ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (uno/60)	kg	1,60
Nr. 195 E.002.056.a	Rimozione di opere in ferro, relative a "carpenterie del tipo pesante", complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta nel cantiere. elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari euro (zero/75)	kg	0,75
Nr. 196 E.002.056.b	idem c.s. ...nel cantiere. grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 197 E.002.057.a	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di solo telaio e controtelaio euro (dieci/50)	m	10,50
Nr. 198 E.002.057.b	idem c.s. ...rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 euro (ventisei/20)	mq	26,20
Nr. 199 E.002.057.c	idem c.s. ...rimozione di infissi con recupero con fatturazione minima di mq 1,00 euro (trentasei/70)	mq	36,70
Nr. 200 E.002.058.a	Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'uso dei ponteggi di servizio fino a m 4,00 di altezza ed il loro disarmo, le opere provvisorie e di presidio, la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 201 E.002.058.b	idem c.s. ...1,00. rimozione di cristalli, vetri composti o di grosso spessore euro (quindici/75)	mq	15,75
Nr. 202 E.002.058.c	idem c.s. ...1,00. rimozione con recupero euro (ventuno/00)	mq	21,00
Nr. 203 E.002.059	Rimozione di avvolgibili in legno o PVC, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento nel cantiere dei materiali riutilizzabili e/o di risulta. euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 204 E.002.060.a	Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di tubazioni e apparecchi igienico-sanitari euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 205 E.002.060.b	idem c.s. ...rimozione di soli apparecchi sanitari euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 206 E.002.060.c	idem c.s. ...rimozione di tubazioni e corpi radianti euro (sessantaotto/20)	cad	68,20
Nr. 207 E.002.060.d	idem c.s. ...rimozione di solo corpo radiante euro (cinquantadue/50)	cad	52,50
Nr. 208 E.002.061	Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con l'ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e l'isolamento delle derivazioni elettriche, se necessario. Incluso inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo e il trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (quindici/75)	cad	15,75
Nr. 209 E.002.062.a	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in fibra di amianto. Sono compresi la rimozione di staffe, grappe e simili, l'eventuale taglio con flex o altro semplice utensile, il calo a terra o la risalita al piano di campagna, la cernita, l'accatastamento, il carico ed il trasporto all'interno del cantiere fino al sito di carico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (dodici/60)	m	12,60
Nr. 210 E.002.062.b	idem c.s. ...rimozione di tubazioni in argilla, gres e cementi (rete di scarico) euro (quindici/75)	m	15,75
Nr. 211 E.002.063.a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. tubazioni idriche secondarie e canalizzazioni elettriche di tipo civile euro (tre/45)	m	3,45
Nr. 212 E.002.063.b	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. tubazioni idrauliche per usi diversi fino al diametro 2" euro (quattro/60)	m	4,60
Nr. 213 E.002.063.c	idem c.s. ...al diametro 4" euro (sei/50)	m	6,50
Nr. 214 E.002.064	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari di tipo civile, compreso opere murarie. euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 215 E.002.065.a	Rimozione di caldaia, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. caldaia murale della potenzialità fino 34.000 W euro (centosettanta/00)	cad	170,00
Nr. 216 E.002.065.b	idem c.s. ...d'arte. caldaia di ghisa a basamento o gruppo termico a pavimento fino a 69.800 W, compreso l'onere dello smontaggio di tutti gli accessori riutilizzabili, il taglio con cannello ossiacetilenico dei collegamenti idrici e del raccordo fumario euro (trecentoquaranta/00)	cad	340,00
Nr. 217 E.002.066	Demolizione di canne fumarie o di areazione, della sezione sino a cmq 1200, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. euro (ventitre/10)	m	23,10
Nr. 218 E.002.067	Rimozione di cavi da passerella a vista, compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando, accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di smaltimento. Per metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 219 E.002.068.a	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali, comprensivo di sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio, accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto e conferimento a discarica, esclusi oneri di smaltimento. da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano euro (sei/07)	m	6,07
Nr. 220 E.002.068.b	idem c.s. ...di Zona per ogni piano successivo euro (tre/79)	m	3,79
Nr. 221 E.002.069	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto traccia e delle apparecchiature di comando e segnalazione, accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di smaltimento. euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 222 E.002.070	Rimozione di quadro elettrico in BT. euro (trenta/63)	cad	30,63
Nr. 223 E.002.071	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 224 E.002.072	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato. Compresa la linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenze per il trasporto dei materiali al piano, esclusa la rimozione fisica dei cavidotti. euro (ventidue/29)	cad	22,29
Nr. 225 E.002.073	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Compreso lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza, movimentazione e accatastamento nell'area di stoccaggio provvisorio, carico, trasporto, scarico ed eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per il conferimento del materiale, escluso il relativo onere di smaltimento, nonché ogni altra opera provvisoriale propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. È esclusa la rimozione fisica del cavidotto. euro (quattro/99)	cad	4,99
	Trivellazione pozzi, diaframmi, pali infissi, pali trivellati (Cap 3)		
Nr. 226 E.003.001.a	Trivellazione di pozzi artesiani eseguita a percussione con sonda meccanica in terreni di roccia tenera, tufo, pietra leccese, senza l'impiego di tubazione di manovra (il cui uso viene conteggiato a parte) dal piano di campagna fino alla profondità di m 100. con sonda da mm 400 euro (ottantanove/70)	ml	89,70
Nr. 227 E.003.001.b	idem c.s. ...da mm 500 euro (novantanove/70)	ml	99,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 228 E.003.001.c	idem c.s. ...da mm 600 euro (centodieci/20)	ml	110,20
Nr. 229 E.003.002.a	Trivellazione di pozzi artesiani eseguita a percussione con sonda meccanica in terreni di roccia dura senza l'impiego di tubazione di manovra (il cui uso viene conteggiato a parte) dal piano di campagna fino alla profondità di m 100. con sonda da mm 400 euro (centoventisei/00)	ml	126,00
Nr. 230 E.003.002.b	idem c.s. ...da mm 500 euro (centoquarantasette/00)	ml	147,00
Nr. 231 E.003.002.c	idem c.s. ...da mm 600 euro (centoottantanove/00)	ml	189,00
Nr. 232 E.003.003	Sovrapprezzo alle voci precedenti per profondità da m 100 a m 200. (Percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 233 E.003.004	Sovrapprezzo alle voci precedenti per profondità da m 200 a m 300. (Percentuale del 40 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 234 E.003.005	Utilizzo di tubazione di manovra per l'esecuzione di trivellazioni in terreni inconsistenti, compreso il montaggio e lo smontaggio dal pozzo. euro (trentauno/50)	ml	31,50
Nr. 235 E.003.006	Fornitura e posa in opera di rivestimento del perforo eseguito con tubazione in lamiera di acciaio calandrata con leggero rivestimento esterno in catrame, dal piano di campagna fino alla profondità di m 300. Diametro da mm 150 a mm 500. euro (tre/12)	kg	3,12
Nr. 236 E.003.007	Prova di portata per pozzi artesiani eseguita con elettropompa sommersa e gruppo elettrogeno, compreso il montaggio e lo smontaggio della tubazione di mandata fino alla profondità massima di m 200. Per prova compresa tra 15 lt/sec e 50 lt/sec. euro (duemilaseicentoquarantaquattro/60)	cad	2'644,60
Nr. 237 E.003.008.a	Esecuzione di parete continua costituita da elementi in calcestruzzo in classe Rck 300 mediante scavo in terreni autosostenenti di granulometria fine o media (limi, limi sabbiosi, alluvioni fini poco cementate, etc.) sia in presenza che in assenza di acqua, compresa l'esecuzione di corree di guida, l'utilizzo di adeguate attrezzature di scavo, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica). Nel prezzo sono compresi e compensati altri oneri quali: l'esecuzione di campioni, la demolizione della sommità della struttura, la rifinitura della faccia vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di paratia finita, per profondità fino a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 50 euro (centosette/02)	mq	107,02
Nr. 238 E.003.008.b	idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 60 euro (centoquattordici/36)	mq	114,36
Nr. 239 E.003.008.c	idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 80 euro (centotrentatre/32)	mq	133,32
Nr. 240 E.003.008.d	idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 100 euro (centosessantaquattro/50)	mq	164,50
Nr. 241 E.003.008.e	idem c.s. ...a 20 m, con elementi in cemento armato collegati fra di loro mediante incastri di tipo maschio/femmina. dello spessore di cm 120 euro (centoottantasei/51)	mq	186,51
Nr. 242 E.003.009.a	idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 50 euro (centotre/62)	mq	103,62
Nr. 243 E.003.009.b	idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 60 euro (centodieci/90)	mq	110,90
Nr. 244 E.003.009.c	idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 80 euro (centoventinove/69)	mq	129,69
Nr. 245 E.003.009.d	idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 100 euro (centocinquantaotto/17)	mq	158,17
Nr. 246 E.003.009.e	idem c.s. ...a 20 m. con elementi in cemento armato accostati fra loro, dello spessore di cm 120 euro (centosettantaotto/76)	mq	178,76
Nr. 247 E.003.010.a	Scavo a vuoto per l'esecuzione della paratia misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità della struttura effettivamente gettata, compresa la eventuale fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti ed il carico, il trasporto a discarica per distanze entro i 5000 m e lo scarico del materiale di risulta. dello spessore di cm 50 euro (quarantasei/87)	mq	46,87
Nr. 248 E.003.010.b	idem c.s. ...di cm 60 euro (quarantaotto/77)	mq	48,77
Nr. 249 E.003.010.c	idem c.s. ...di cm 80 euro (cinquantacinque/10)	mq	55,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 250 E.003.010.d	idem c.s. ...di cm 100 euro (sessantanove/04)	mq	69,04
Nr. 251 E.003.010.e	idem c.s. ...di cm 120 euro (settantanove/80)	mq	79,80
Nr. 252 E.003.011.a	Palo infisso del tipo prefabbricato in conglomerato cementizio armato a forma tronco-conica con resistenza caratteristica di almeno 500 kg/cmq, confezionato con cemento di alta resistenza e con armatura metallica longitudinale e spirale in acciaio del tipo B450C. Il palo sarà fornito e posto in opera completo di puntazza metallica e sarà infisso fino al rifiuto con maglio del peso non inferiore ad una volta e mezzo il peso proprio del palo; in terreni di qualsiasi natura e consistenza (terre, materiali sciolti o incoerenti, limi, alluvioni poco cementate) asciutti o bagnati. Sono altresì compresi i seguenti oneri: scapitozzatura della testa del palo in modo da scoprire le armature interne per il collegamento delle stesse alle armature delle strutture superiori, utilizzo dell'attrezzatura necessaria all'infissione, prove di carico e quant'altro necessario per dare il palo finito a perfetta regola d'arte. per pali di lunghezza fino a 8 m euro (quarantasei/49)	ml	46,49
Nr. 253 E.003.011.b	idem c.s. ...fino a 9 m euro (quarantasette/87)	ml	47,87
Nr. 254 E.003.011.c	idem c.s. ...fino a 10 m euro (cinquantauno/27)	ml	51,27
Nr. 255 E.003.011.d	idem c.s. ...fino a 11 m euro (quarantasei/87)	ml	46,87
Nr. 256 E.003.011.e	idem c.s. ...fino a 12 m euro (cinquantanove/41)	ml	59,41
Nr. 257 E.003.011.f	idem c.s. ...fino a 13 m euro (sessantacinque/28)	ml	65,28
Nr. 258 E.003.012.a	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 250, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e dell'eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 400 euro (sessantadue/53)	ml	62,53
Nr. 259 E.003.012.b	idem c.s. ...a mm 500 euro (settanta/56)	ml	70,56
Nr. 260 E.003.012.c	idem c.s. ...a mm 600 euro (ottantaquattro/91)	ml	84,91
Nr. 261 E.003.012.d	idem c.s. ...a mm 800 euro (centodue/11)	ml	102,11
Nr. 262 E.003.012.e	idem c.s. ...a mm 1000 euro (centoventiotto/51)	ml	128,51
Nr. 263 E.003.012.f	idem c.s. ...a mm 1200 euro (centosessantadue/92)	ml	162,92
Nr. 264 E.003.012.g	idem c.s. ...a mm 1500 euro (duecentodiciotto/00)	ml	218,00
Nr. 265 E.003.012.h	idem c.s. ...a mm 2000 euro (trecentoventiotto/72)	ml	328,72
Nr. 266 E.003.013.a	Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato Rck 300, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico e il trasporto a distanza fino a 5000 m del materiale di risulta (esclusi gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro onere per dare i pali completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura e dell'eventuale controcamicia in lamierino, per ogni metro di palo fino alla profondità di 20 m in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 400 euro (sessanta/27)	ml	60,27
Nr. 267 E.003.013.b	idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 500 euro (sessantanove/25)	ml	69,25
Nr. 268 E.003.013.c	idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 600 euro (ottanta/78)	ml	80,78
Nr. 269 E.003.013.d	idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 800 euro (novantanove/37)	ml	99,37
Nr. 270 E.003.013.e	idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1000 euro (centotrenta/15)	ml	130,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 271 E.003.013.f	idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1200 euro (centosettantacinque/02)	ml	175,02
Nr. 272 E.003.013.g	idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1500 euro (duecentotrentadue/09)	ml	232,09
Nr. 273 E.003.013.h	idem c.s. ...alla compressione inferiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 2000 euro (trecentocinquantauno/97)	ml	351,97
Nr. 274 E.003.014.a	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 400 euro (sessantatre/59)	ml	63,59
Nr. 275 E.003.014.b	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 500 euro (settantauno/68)	ml	71,68
Nr. 276 E.003.014.c	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 600 euro (ottantasei/71)	ml	86,71
Nr. 277 E.003.014.d	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 800 euro (novantanove/37)	ml	99,37
Nr. 278 E.003.014.e	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1000 euro (centotrentadue/38)	ml	132,38
Nr. 279 E.003.014.f	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1200 euro (centosessantaotto/80)	ml	168,80
Nr. 280 E.003.014.g	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 1500 euro (duecentoventisei/60)	ml	226,60
Nr. 281 E.003.014.h	idem c.s. ...alla compressione superiore a 60 kg/cmq. per diametro pari a mm 2000 euro (trecentoquarantatre/38)	ml	343,38
Nr. 282 E.003.015.a	Sovrapprezzo per pali trivellati per impiego di tubo-forma infisso con vibratore, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri. per diametro pari a mm 400 euro (nove/17)	ml	9,17
Nr. 283 E.003.015.b	idem c.s. ...a mm 500 euro (undici/99)	ml	11,99
Nr. 284 E.003.015.c	idem c.s. ...a mm 600 euro (quattordici/83)	ml	14,83
Nr. 285 E.003.015.d	idem c.s. ...a mm 800 euro (sedici/23)	ml	16,23
Nr. 286 E.003.015.e	idem c.s. ...a mm 1000 euro (diciotto/34)	ml	18,34
Nr. 287 E.003.015.f	idem c.s. ...a mm 1200 euro (ventitre/28)	ml	23,28
Nr. 288 E.003.015.g	idem c.s. ...a mm 1500 euro (ventiotto/92)	ml	28,92
Nr. 289 E.003.016.a	Sovrapprezzo per pali trivellati per impiego di tubo-forma infisso con morse, per metro di palo fino alla profondità di 20 metri. per diametro pari a mm 400 euro (sedici/54)	ml	16,54
Nr. 290 E.003.016.b	idem c.s. ...a mm 500 euro (diciannove/61)	ml	19,61
Nr. 291 E.003.016.c	idem c.s. ...a mm 600 euro (ventidue/67)	ml	22,67
Nr. 292 E.003.016.d	idem c.s. ...a mm 800 euro (ventiquattro/51)	ml	24,51
Nr. 293 E.003.016.e	idem c.s. ...a mm 1000 euro (ventiotto/19)	ml	28,19
Nr. 294 E.003.016.f	idem c.s. ...a mm 1200 euro (trentadue/47)	ml	32,47
Nr. 295 E.003.016.g	idem c.s. ...a mm 1500 euro (cinquanta/24)	ml	50,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 296 E.003.017.a	Sovrapprezzo per pali trivellati per pali di profondità superiore a 20 metri fino a 30 metri, per ogni metro. per diametro pari a mm 400 euro (nove/88)	ml	9,88
Nr. 297 E.003.017.b	idem c.s. ...a mm 500 euro (dodici/51)	ml	12,51
Nr. 298 E.003.017.c	idem c.s. ...a mm 600 euro (quindici/14)	ml	15,14
Nr. 299 E.003.017.d	idem c.s. ...a mm 800 euro (venti/41)	ml	20,41
Nr. 300 E.003.017.e	idem c.s. ...a mm 1000 euro (venticinque/67)	ml	25,67
Nr. 301 E.003.017.f	idem c.s. ...a mm 1200 euro (trentadue/92)	ml	32,92
Nr. 302 E.003.017.g	idem c.s. ...a mm 1500 euro (quarantauno/49)	ml	41,49
Nr. 303 E.003.018.a	Sovrapprezzo per pali trivellati per pali di profondità superiore a 30 metri fino a 40 metri, per ogni metro. per diametro pari a mm 400 euro (dieci/17)	ml	10,17
Nr. 304 E.003.018.b	idem c.s. ...a mm 500 euro (dodici/57)	ml	12,57
Nr. 305 E.003.018.c	idem c.s. ...a mm 600 euro (quattordici/96)	ml	14,96
Nr. 306 E.003.018.d	idem c.s. ...a mm 800 euro (venti/95)	ml	20,95
Nr. 307 E.003.018.e	idem c.s. ...a mm 1000 euro (ventitre/34)	ml	23,34
Nr. 308 E.003.018.f	idem c.s. ...a mm 1200 euro (trenta/52)	ml	30,52
Nr. 309 E.003.018.g	idem c.s. ...a mm 1500 euro (trentacinque/31)	ml	35,31
Nr. 310 E.003.018.h	idem c.s. ...a mm 2000 euro (quarantadue/49)	ml	42,49
Nr. 311 E.003.019	Sovrapprezzo per l'esecuzione di pali trivellati in alveo con battente idrico fino a 1,5 metri. (Percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 312 E.003.020	Sovrapprezzo per l'esecuzione di pali trivellati con l'impiego dello scalpello per l'approfondimento o il passaggio in trovanti o in roccia di letto con resistenza alla compressione superiore a 500 kg/cmq per ogni ora effettiva di impiego o frazione di ora. euro (settantatre/20)	ora	73,20
Nr. 313 E.003.021.a	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato. per diametro pari a mm 400 euro (trentacinque/07)	ml	35,07
Nr. 314 E.003.021.b	idem c.s. ...a mm 500 euro (trentaotto/00)	ml	38,00
Nr. 315 E.003.021.c	idem c.s. ...a mm 600 euro (quaranta/91)	ml	40,91
Nr. 316 E.003.021.d	idem c.s. ...a mm 800 euro (quarantaquattro/56)	ml	44,56
Nr. 317 E.003.021.e	idem c.s. ...a mm 1000 euro (cinquantauno/88)	ml	51,88
Nr. 318 E.003.021.f	idem c.s. ...a mm 1200 euro (cinquantanove/91)	ml	59,91
Nr. 319 E.003.021.g	idem c.s. ...a mm 1500 euro (sessantasette/84)	ml	67,84
Nr. 320 E.003.021.h	idem c.s. ...a mm 2000 euro (ottantadue/56)	ml	82,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 321 E.003.022	Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia o del palo. euro (dieci/50)	mc	10,50
Nr. 322 E.003.023	Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da scavi per paratie o da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato. euro (undici/85)	mc	11,85
Nr. 323 E.003.024	Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità, ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia o del palo. euro (diciassette/13)	mc	17,13
Nr. 324 E.003.025	Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata del tipo B 450A o B 450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura delle stesse e l'eventuale legatura con filo di ferro. euro (tre/70)	kg	3,70
Nr. 325 E.003.026	Fornitura e posa in opera di controcamicia in lamierino a perdere. euro (tre/15)	kg	3,15
Nr. 326 E.004.001.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C8/10 euro (centoundici/05)	mc	111,05
Nr. 327 E.004.001.b	idem c.s. ...compressione minima C12/15 euro (centoquindici/45)	mc	115,45
Nr. 328 E.004.002.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S3. massa volumica 400 kg/mc euro (duecentouno/35)	mc	201,35
Nr. 329 E.004.002.b	idem c.s. ...massa volumica 600 kg/mc euro (centosettantanove/45)	mc	179,45
Nr. 330 E.004.002.c	idem c.s. ...massa volumica 800 kg/mc euro (centosessantaquattro/80)	mc	164,80
Nr. 331 E.004.002.d	idem c.s. ...massa volumica 1000 kg/mc euro (centocinquanta/20)	mc	150,20
Nr. 332 E.004.002.e	idem c.s. ...massa volumica 1200 kg/mc euro (centotrentaotto/40)	mc	138,40
Nr. 333 E.004.002.f	idem c.s. ...massa volumica 1400 kg/mc euro (centoventiotto/90)	mc	128,90
Nr. 334 E.004.003.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S3. classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/mm ² , massa volumica 1600 kg/mc euro (duecentoquattro/54)	mc	204,54
Nr. 335 E.004.003.b	idem c.s. ...compressione Rck 25 N/mm ² , massa volumica 1700 kg/mc euro (duecentodiciannove/15)	mc	219,15
Nr. 336 E.004.003.c	idem c.s. ...compressione Rck 30 N/mm ² , massa volumica 1800 kg/mc euro (duecentotrentasei/68)	mc	236,68
Nr. 337 E.004.003.d	idem c.s. ...compressione Rck 35 N/mm ² , massa volumica 1900 kg/mc euro (duecentocinquantacinque/68)	mc	255,68
Nr. 338 E.004.004.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centotrentaquattro/40)	mc	134,40
Nr. 339 E.004.004.b	idem c.s. ...compressione minima C28/35 euro (centoquarantatre/17)	mc	143,17
Nr. 340 E.004.004.c	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centocinquantadue/68)	mc	152,68
Nr. 341 E.004.004.d	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosessantauno/44)	mc	161,44
Nr. 342 E.004.004.e	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosessantanove/48)	mc	169,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 343 E.004.004.f	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centosettantasette/50)	mc	177,50
Nr. 344 E.004.005.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA1 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro (centoquarantanove/02)	mc	149,02
Nr. 345 E.004.005.b	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centocinquantaotto/51)	mc	158,51
Nr. 346 E.004.005.c	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosessantasei/55)	mc	166,55
Nr. 347 E.004.005.d	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantacinque/31)	mc	175,31
Nr. 348 E.004.005.e	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottantquattro/96)	mc	184,96
Nr. 349 E.004.006.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati ed impianti fognari a contatto con terreni e/o acque aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni mediamente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 3000 e 12000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA2 (UNI 11104), con cemento ARS ad alta resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centocinquantanove/97)	mc	159,97
Nr. 350 E.004.006.b	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosessantaotto/75)	mc	168,75
Nr. 351 E.004.006.c	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantasette/50)	mc	177,50
Nr. 352 E.004.006.d	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottantasette/00)	mc	187,00
Nr. 353 E.004.007.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: in terreni fortemente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 12000 e 24000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XA3 (UNI 11104), con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156. classe di resistenza a compressione minima C35/45 euro (centosettantatre/86)	mc	173,86
Nr. 354 E.004.007.b	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centoottantadue/63)	mc	182,63
Nr. 355 E.004.007.c	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centonovantauno/38)	mc	191,38
Nr. 356 E.004.008.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, per strutture non precomprese di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro (centoquarantatre/17)	mc	143,17
Nr. 357 E.004.008.b	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centocinquantaquattro/13)	mc	154,13
Nr. 358 E.004.008.c	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosessantadue/91)	mc	162,91
Nr. 359 E.004.008.d	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantauno/68)	mc	171,68
Nr. 360 E.004.008.e	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottanta/42)	mc	180,42
Nr. 361 E.004.009.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, per strutture non precomprese di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centocinquantacinque/60)	mc	155,60
Nr. 362 E.004.009.b	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosessantaquattro/33)	mc	164,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 363 E.004.009.c	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantatre/12)	mc	173,12
Nr. 364 E.004.009.d	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottantauno/90)	mc	181,90
Nr. 365 E.004.010.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi (tipo F2 o MS25 secondo UNI EN 12620), per strutture non precomprese di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); escluso ogni onere: all'esterno di edifici, esposte direttamente all'azione della pioggia in clima rigido, in Classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104) senza aggiunta di aria. classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centosessantauno/44)	mc	161,44
Nr. 366 E.004.010.b	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosettanta/21)	mc	170,21
Nr. 367 E.004.010.c	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantaotto/97)	mc	178,97
Nr. 368 E.004.010.d	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottantasette/73)	mc	187,73
Nr. 369 E.004.011.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con acque non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi F2, F4 o MS25; escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XF3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centoquarantasei/10)	mc	146,10
Nr. 370 E.004.011.b	idem c.s. ...compressione minima C28/35 euro (centocinquantacinque/59)	mc	155,59
Nr. 371 E.004.011.c	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centosessantacinque/09)	mc	165,09
Nr. 372 E.004.011.d	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosettantaquattro/59)	mc	174,59
Nr. 373 E.004.011.e	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centoottantatre/35)	mc	183,35
Nr. 374 E.004.011.f	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centonovantadue/12)	mc	192,12
Nr. 375 E.004.012.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8) 20 mm; escluso ogni altro onere: per elementi parzialmente immersi di strutture non precomprese a tenuta idraulica di acque potabili, in Classe di esposizione ambientale XC4+XD2 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centocinquantasette/06)	mc	157,06
Nr. 376 E.004.012.b	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosessantacinque/82)	mc	165,82
Nr. 377 E.004.012.c	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantaquattro/59)	mc	174,59
Nr. 378 E.004.012.d	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottanta/43)	mc	180,43
Nr. 379 E.004.013.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precomprese in zona marina non in contatto diretto con l'acqua di mare, in classe di esposizione XS1 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax 32 mm. classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centocinquantaotto/51)	mc	158,51
Nr. 380 E.004.013.b	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosessantasei/55)	mc	166,55
Nr. 381 E.004.013.c	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantacinque/32)	mc	175,32
Nr. 382 E.004.013.d	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottantaquattro/09)	mc	184,09
Nr. 383 E.004.014.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture aeree non precomprese in zona marina in contatto diretto con l'acqua di mare, in classe di esposizione XS3 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax 32 mm, con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati. classe di resistenza a compressione minima C35/45 euro (centosettanta/21)	mc	170,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 384 E.004.014.b	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centosettantaotto/97)	mc	178,97
Nr. 385 E.004.014.c	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centoottantasette/73)	mc	187,73
Nr. 386 E.004.015.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese stradali in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi F2, F4 o MS25; aria inglobata 5±1%, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XF4 (UNI 11104), per strutture a prevalente sviluppo orizzontale. classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro (centosessantauno/44)	mc	161,44
Nr. 387 E.004.015.b	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centosessantatre/62)	mc	163,62
Nr. 388 E.004.015.c	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosettantaotto/24)	mc	178,24
Nr. 389 E.004.015.d	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centoottantasette/01)	mc	187,01
Nr. 390 E.004.015.e	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centonovantacinque/77)	mc	195,77
Nr. 391 E.004.016.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese stradali in zone a clima rigido sottoposte a frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, aggregati non gelivi F2, F4 o MS25, aria inglobata 5±1%, escluso ogni altro onere: in Classe di esposizione ambientale XF2 (UNI 11104), per le strutture a prevalente sviluppo verticale. classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centoquarantasei/10)	mc	146,10
Nr. 392 E.004.016.b	idem c.s. ...compressione minima C28/35 euro (centocinquantaquattro/86)	mc	154,86
Nr. 393 E.004.016.c	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centosessantacinque/09)	mc	165,09
Nr. 394 E.004.016.d	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centosettantaquattro/59)	mc	174,59
Nr. 395 E.004.016.e	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centoottantatre/46)	mc	183,46
Nr. 396 E.004.016.f	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (centonovantadue/12)	mc	192,12
Nr. 397 E.004.017.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione "massive" (plinti di spessore superiore a 150 cm, travi e platee di spessore superiore a 60 cm) e muri interrati di spessore superiore a 60 cm, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm, escluso ogni altro onere: con cemento "LH" a basso sviluppo di calore (inferiore o uguale a 270 J/g) in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centosettantacinque/31)	mc	175,31
Nr. 398 E.004.017.b	idem c.s. ...compressione minima C28/35 euro (centoottantaquattro/09)	mc	184,09
Nr. 399 E.004.017.c	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centonovantaquattro/31)	mc	194,31
Nr. 400 E.004.017.d	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (duecentotre/81)	mc	203,81
Nr. 401 E.004.017.e	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (duecentododici/58)	mc	212,58
Nr. 402 E.004.017.f	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (duecentoventiuno/34)	mc	221,34
Nr. 403 E.004.018.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di elevazione non precomprese "massive" di grande spessore (solette, travi e muri di spessore superiore a 60 cm; colonne e pile aventi la dimensione minima del rettangolo circoscritto alla sezione trasversale superiore a 150 cm) che operano in servizio all'esterno, esposte direttamente all'azione della pioggia in zona a clima temperato o rigido, in Classe di esposizione ambientale XC4 o XC4+XF1 (UNI 11104), Classe di consistenza S3, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere: con cemento "LH" con sviluppo di calore inferiore o uguale a 270 J/g in accordo alla UNI-EN 197/1-2006. classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centonovantasette/24)	mc	197,24
Nr. 404	idem c.s. ...compressione minima C35/45		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.004.018.b	euro (duecentosei/73)	mc	206,73
Nr. 405 E.004.018.c	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (duecentoquindici/49)	mc	215,49
Nr. 406 E.004.018.d	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (duecentoventiquattro/26)	mc	224,26
Nr. 407 E.004.019.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese, da mettere in opera a spruzzo anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104); Dmax aggregati 8÷12 mm; escluso ogni altro onere: per rivestimenti provvisori di gallerie, per la protezione di scavi di fondazione, di pendii e scarpate, dosaggio minimo di fumo di silice 20 kg/m³, accelerante di presa (alkali-free). classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centonovantanove/43)	mc	199,43
Nr. 408 E.004.019.b	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (duecentootto/18)	mc	208,18
Nr. 409 E.004.019.c	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (duecentosedici/96)	mc	216,96
Nr. 410 E.004.019.d	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (duecentoventisei/45)	mc	226,45
Nr. 411 E.004.020.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese, da mettere in opera a spruzzo anche in presenza di acque contenenti solfati in tenore massimo di 3000 mg/l, in Classe di esposizione ambientale XA2 (UNI 11104); Dmax aggregati 8÷12 mm; escluso ogni altro onere: per rivestimenti definitivi di gallerie, dosaggio minimo di fumo di silice 25 kg/m³, accelerante di presa a base di solfati di alluminio, con cemento ARS ad alta resistenza ai solfati. classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (duecentonove/65)	mc	209,65
Nr. 412 E.004.020.b	idem c.s. ...a compressione minima C35/45 euro (duecentodiciotto/40)	mc	218,40
Nr. 413 E.004.020.c	idem c.s. ...a compressione minima C40/50 euro (duecentoventisette/19)	mc	227,19
Nr. 414 E.004.020.d	idem c.s. ...a compressione minima C45/55 euro (duecentotrentasei/68)	mc	236,68
Nr. 415 E.004.021.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Dmax aggregati 16 mm; escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale XC1+XC2 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centosessantauno/89)	mc	161,89
Nr. 416 E.004.021.b	idem c.s. ...compressione minima C28/35 euro (centosettanta/67)	mc	170,67
Nr. 417 E.004.021.c	idem c.s. ...compressione minima C32/40 euro (centoottanta/16)	mc	180,16
Nr. 418 E.004.021.d	idem c.s. ...compressione minima C35/45 euro (centoottantaotto/92)	mc	188,92
Nr. 419 E.004.021.e	idem c.s. ...compressione minima C40/50 euro (centonovantasei/96)	mc	196,96
Nr. 420 E.004.021.f	idem c.s. ...compressione minima C45/55 euro (duecentoquattro/99)	mc	204,99
Nr. 421 E.004.022.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture non precomprese di elevazione (pilastri, travi, solai alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) di edifici che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 16 mm; escluso ogni altro onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centoottantatre/31)	mc	183,31
Nr. 422 E.004.022.b	idem c.s. ...onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C35/45 euro (centonovantatre/12)	mc	193,12
Nr. 423 E.004.022.c	idem c.s. ...onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C40/50 euro (duecento/11)	mc	200,11
Nr. 424 E.004.022.d	idem c.s. ...onere: in classe di esposizione ambientale XC4 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C45/55 euro (duecentootto/14)	mc	208,14
Nr. 425	idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.004.023.a	resistenza a compressione minima C32/40 euro (centoottantanove/14)	mc	189,14
Nr. 426 E.004.023.b	idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di resistenza a compressione minima C35/45 euro (centonovantasette/91)	mc	197,91
Nr. 427 E.004.023.c	idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di resistenza a compressione minima C40/50 euro (duecentocinque/96)	mc	205,96
Nr. 428 E.004.023.d	idem c.s. ...onere: in aree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25. classe di resistenza a compressione minima C45/55 euro (duecentotredici/98)	mc	213,98
Nr. 429 E.004.024.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per la realizzazione di strutture non precomprese in opere ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, Dmax aggregati 32 mm; escluso ogni altro onere, sottoposto al benessere dell'E.T.A. e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. classe di resistenza a compressione minima C60/75 euro (duecentosessanta/23)	mc	260,23
Nr. 430 E.004.024.b	idem c.s. ...compressione minima C70/85 euro (duecentosettanta/46)	mc	270,46
Nr. 431 E.004.024.c	idem c.s. ...compressione minima C80/95 euro (duecentoottanta/68)	mc	280,68
Nr. 432 E.004.024.d	idem c.s. ...compressione minima C90/105 euro (duecentonovantauno/96)	mc	291,96
Nr. 433 E.004.025.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo speciale ad alta resistenza meccanica a prestazione garantita in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per la realizzazione di strutture non precomprese in opere ricadenti in tutte le classi di esposizione ambientale secondo UNI 11104, autocompattante (SCC), Dmax aggregati 16 mm; escluso ogni altro onere, sottoposto al benessere dell'E.T.A. e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. classe di resistenza a compressione minima C60/75 con cemento AR euro (duecentoottanta/37)	mc	280,37
Nr. 434 E.004.025.b	idem c.s. ...compressione minima C70/85 con cemento AR euro (duecentonovanta/60)	mc	290,60
Nr. 435 E.004.025.c	idem c.s. ...compressione minima C80/95 con cemento AAR euro (trecento/83)	mc	300,83
Nr. 436 E.004.025.d	idem c.s. ...compressione minima C90/105 con cemento AAR euro (trecentododici/10)	mc	312,10
Nr. 437 E.004.026.a	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per l'utilizzo di additivi con requisiti rispondenti alla norma UNI EN 934-2; valutato in litri per ogni mc di calcestruzzo. Ritentore di acqua euro (due/94)	lt	2,94
Nr. 438 E.004.026.b	idem c.s. ...di calcestruzzo. Aerante euro (due/61)	lt	2,61
Nr. 439 E.004.026.c	idem c.s. ...di calcestruzzo. Accelerante di presa euro (due/39)	lt	2,39
Nr. 440 E.004.026.d	idem c.s. ...di calcestruzzo. Accelerante di indurimento euro (tre/68)	lt	3,68
Nr. 441 E.004.026.e	idem c.s. ...di calcestruzzo. Ritardante di presa euro (due/84)	lt	2,84
Nr. 442 E.004.026.f	idem c.s. ...di calcestruzzo. Resistente all'acqua euro (tre/83)	lt	3,83
Nr. 443 E.004.027.a	Aggiunta di materiale inorganico finemente suddiviso, in grado di migliorare alcune proprietà del calcestruzzo. Fumi di silice conformi alla UNI EN 13263 euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 444 E.004.027.b	idem c.s. ...del calcestruzzo. Filler calcarei conformi alla UNI EN 12620 euro (quattro/29)	q	4,29
Nr. 445 E.004.027.c	idem c.s. ...del calcestruzzo. Ceneri volanti conformi alla EN 450 euro (quattro/85)	q	4,85
Nr. 446 E.004.028.a	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza superiore (superfluida). Classe di consistenza S4 euro (tre/15)	mc	3,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 447 E.004.028.b	idem c.s. ...di consistenza S5 euro (sei/30)	mc	6,30
Nr. 448 E.004.029.a	Sovrapprezzo ai calcestruzzi per utilizzo di aggregati aventi Dmax inferiore a 32mm, Dmax aggregati 25mm euro (uno/66)	mc	1,66
Nr. 449 E.004.029.b	idem c.s. ...Dmax aggregati 20mm euro (due/44)	mc	2,44
Nr. 450 E.004.029.c	idem c.s. ...Dmax aggregati 16mm euro (tre/21)	mc	3,21
Nr. 451 E.004.030.a	Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In strutture di fondazione euro (tredici/43)	mc	13,43
Nr. 452 E.004.030.b	Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano. In strutture in elevazione non armate euro (sedici/78)	mc	16,78
Nr. 453 E.004.030.c	idem c.s. ...In strutture semplici armate euro (venti/14)	mc	20,14
Nr. 454 E.004.031.a	Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta. Per sottofondi di marciapiedi euro (tre/36)	mc	3,36
Nr. 455 E.004.031.b	idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture di fondazione euro (dieci/31)	mc	10,31
Nr. 456 E.004.031.c	idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture in elevazione non armate euro (undici/94)	mc	11,94
Nr. 457 E.004.031.d	idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture armate euro (diciannove/12)	mc	19,12
Nr. 458 E.004.031.e	idem c.s. ...apposita canaletta. In strutture complesse o a sezioni ridotte euro (ventuno/04)	mc	21,04
Nr. 459 E.004.032.a	Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio del montacarichi compreso il nolo dello stesso. In strutture di fondazione euro (undici/77)	mc	11,77
Nr. 460 E.004.032.b	idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate euro (tredici/13)	mc	13,13
Nr. 461 E.004.032.c	idem c.s. ...In strutture semplici armate euro (diciannove/92)	mc	19,92
Nr. 462 E.004.032.d	idem c.s. ...In strutture complesse o a sezioni ridotte (spessore inferiore a 20 cm) euro (ventidue/64)	mc	22,64
Nr. 463 E.004.033.a	Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa. In strutture di fondazione euro (quattordici/36)	mc	14,36
Nr. 464 E.004.033.b	idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate euro (sedici/02)	mc	16,02
Nr. 465 E.004.033.c	idem c.s. ...In strutture armate euro (ventiquattro/31)	mc	24,31
Nr. 466 E.004.033.d	idem c.s. ...In strutture complesse o a sezioni ridotte (spessore inferiore a 20 cm) euro (ventisette/62)	mc	27,62
Nr. 467 E.004.034.a	Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa. In strutture di fondazione euro (quindici/62)	mc	15,62
Nr. 468 E.004.034.b	idem c.s. ...In strutture in elevazione non armate euro (sedici/58)	mc	16,58
Nr. 469 E.004.034.c	idem c.s. ...In strutture armate euro (ventuno/38)	mc	21,38
Nr. 470 E.004.034.d	idem c.s. ...In strutture complesse o a sezioni ridotte (spessore inferiore a 20 cm) euro (ventitre/30)	mc	23,30
Nr. 471	Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.004.035.a	impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. di calcestruzzo cementizio non armato euro (due/00)	mc	2,00
Nr. 472 E.004.035.b	idem c.s. ...calcestruzzo cementizio armato euro (cinque/58)	mc	5,58
Nr. 473 E.004.036	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm euro (uno/90)	kg	1,90
Nr. 474 E.004.037.a	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido. diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A euro (due/10)	kg	2,10
Nr. 475 E.004.037.b	idem c.s. ...diametri da 6 mm a 16 mm, classe tecnica B450C euro (due/16)	kg	2,16
Nr. 476 E.004.038.a	Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali scale travi portagrù e simili, realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti. Casseri per opere in elevazione per rampe di scale euro (trentasei/75)	mq	36,75
Nr. 477 E.004.038.b	idem c.s. ...elevazione per solette a sbalzo, etc. euro (quaranta/43)	mq	40,43
Nr. 478 E.004.039.a	Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m euro (ventisette/80)	mq	27,80
Nr. 479 E.004.039.b	idem c.s. ...m 4. Sovrapprezzo per altezze superiori a 4 m e per ogni metro in più euro (cinque/25)	mq	5,25
Nr. 480 E.004.040	Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo per opere in fondazione, poste in opera piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque posizione, comprese le armature di sostegno necessarie, il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, compresa altresì l'eventuale perdita di legname costituente le casserature, gli eventuali oneri di aggettamento, l'impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. euro (ventiuno/00)	mq	21,00
Nr. 481 E.004.041	Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, misurato per un solo lato. euro (ventinove/40)	mq	29,40
Nr. 482 E.004.042	Sovrapprezzo alle casserature per opere a faccia vista, con l'impiego di casserature in legname piallato a spigoli vivi. Nel prezzo è altresì compreso l'onere della formazione di smussi, cavità in posizione obbligatoria, gocciolatoi, modanature. euro (quattordici/18)	mq	14,18
Nr. 483 E.004.043	Sovrapprezzo per la sagomatura di centine a volte eseguito con tavole di abete. (Percentuale del 25 %) euro (zero/00)		0,00
Vespai, riempimenti, massetti (Cap 7)			
Nr. 484 E.008.001	Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da manto continuo di mattoni forati dello spessore di cm 20 da poggiare su sottostante piano preventivamente livellato (questo escluso), compreso l'allettamento in malta bastarda nonché la sovrastante caldana in conglomerato cementizio magro dello spessore di cm 3-4. euro (ventisette/70)	mq	27,70
Nr. 485 E.008.002.a	Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque spessore, eseguito con cupolette tipo "Igloo" con elementi assemblati ad incastro, da poggiare su sottostante piano preventivamente livellato (questo escluso), predisposti per l'esecuzione del massetto in cls (questo escluso), eseguito a qualunque altezza o profondità, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Cupoletta con altezza fino a 20 cm euro (diciassette/85)	mq	17,85
Nr. 486 E.008.002.b	idem c.s. ...con altezza oltre 20 fino a 30 cm euro (venti/80)	mq	20,80
Nr. 487 E.008.002.c	idem c.s. ...con altezza oltre 30 fino a 45 cm euro (ventiquattro/45)	mq	24,45
Nr. 488 E.008.003.a	Realizzazione di fori di aerazione del diametro di mm 80/100 per la ventilazione del vespaio aerato a pavimento, del tipo ad "Igloo", eseguiti con carotiere elettrico, compreso taglio del muro, predisposizione di apposita tubazione in PVC, montaggio delle relative griglie di chiusura in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rame (quadrate o tonde) o in pietra microforata, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. per muri fino alla profondità di cm 50 euro (centoventisei/00)	cad	126,00
Nr. 489 E.008.003.b	idem c.s. ...di cm 80 euro (centosettantaotto/50)	cad	178,50
Nr. 490 E.008.004	Fornitura e posa in opera di vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo informe, compreso l'assestamento e la regolarizzazione superficiale con pietrisco, eseguito con materiale non proveniente dagli scavi e fornito dall'Impresa. euro (quaranta/95)	mc	40,95
Nr. 491 E.008.005.a	Fornitura e posa in opera di massetto per isolamento termico e/o alleggerimento, premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento dell'acqua inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) , densità in opera ca. 610 kg/m³ e resistenza a compressione 25 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, dato in opera, steso e spianato nello spessore minimo di cm 5, configurato anche secondo pendenza, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto per isolamento termico e/o alleggerimento premiscelato euro (duecentotrentauno/00)	mc	231,00
Nr. 492 E.008.005.b	idem c.s. ...e/o alleggerimento premiscelato spessore 5 cm euro (diciotto/40)	mq	18,40
Nr. 493 E.008.006.a	Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine, etc. anche sensibili all'umidità, a base di argilla espansa (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549), ad asciugamento di tipo medio (3% di umidità residua a ca. 35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e a basso ritiro; densità in opera ca. 1.000 kg/m³ e resistenza media a compressione a 28 giorni 150 kg/cm²; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, steso, battuto, spianato e lisciato nello spessore minimo di 5 cm, in opera. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 euro (diciassette/77)	mq	17,77
Nr. 494 E.008.006.b	idem c.s. ...di sottofondo per spessore superiore a cm 5, per ogni cm euro (due/30)	mq	2,30
Nr. 495 E.008.007.a	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni, compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5 euro (tredici/20)	mq	13,20
Nr. 496 E.008.007.b	idem c.s. ...di sottofondo di spessore superiore a cm 5, per ogni cm euro (uno/20)	mq/cm	1,20
Nr. 497 E.008.008.a	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensioni massima degli inerti pari a mm 30, in opera ben livellato e pistonato, armato con rete elettrosaldata di diametro mm 6 a maglia cm 20x20, su vespaio livellato e lisciato, compreso l'uso di tavolame di contenimento, sponde, e il loro disarmo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 5 euro (diciotto/38)	mq	18,38
Nr. 498 E.008.008.b	idem c.s. ...calcestruzzo Rck 20, spessore cm 8 euro (ventidue/66)	mq	22,66
Nr. 499 E.008.008.c	idem c.s. ...calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10 euro (ventisette/41)	mq	27,41
Nr. 500 E.008.008.d	idem c.s. ...calcestruzzo Rck 20, spessore cm 12 euro (trentatre/66)	mq	33,66
Nr. 501 E.008.008.e	idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 5 euro (diciotto/92)	mq	18,92
Nr. 502 E.008.008.f	idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 8 euro (ventitre/33)	mq	23,33
Nr. 503 E.008.008.g	idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 10 euro (ventiotto/27)	mq	28,27
Nr. 504 E.008.008.h	idem c.s. ...calcestruzzo Rck 25, spessore cm 12 euro (trentaquattro/69)	mq	34,69
Nr. 505 E.008.009	Sovrapprezzo alla voce precedente per maggiore quantità relativa al riempimento dei piedi cavi di appoggio delle cupolette in PVC tipo “Igloo” per vespaio aerato. (Percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 506 E.008.010	Fornitura e posa in opera di massetto isolante in calcestruzzo cellulare confezionato con cemento tipo R 325 dosato a 330 - 350 kg/m³, dato in opera battuto e spianato, configurato anche secondo pendenza, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (uno/47)	mq/cm	1,47
Nr. 507 E.008.011.a	Fornitura e posa in opera di massetto isolante leggero a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso del diametro massimo di mm 8, autoestinguente, dato in opera battuto e spianato, configurato anche secondo pendenza, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto isolante in calcestruzzo preconfezionato con massa 800 kg/mc	mq/cm	2,29
	euro (due/29)	mq/cm	2,29
Nr. 508 E.008.011.b	idem c.s. ...con massa 1100 kg/mc	mq/cm	2,36
	euro (due/36)	mq/cm	2,36
Nr. 509 E.008.012.a	Fornitura e posa in opera di massetto isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo, lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa, compreso altresì l'uso, all'occorrenza, di qualsiasi apparecchiatura anche meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Massetto isolante a 150 kg di cemento per mc - 1 di vermiculite	mc	141,75
	euro (centoquarantauno/75)	mc	141,75
Nr. 510 E.008.012.b	idem c.s. ...isolante a 200 kg di cemento per mc - 1 di vermiculite	mc	144,40
	euro (centoquarantaquattro/40)	mc	144,40
Nr. 511 E.008.012.c	idem c.s. ...isolante a 250 kg di cemento per mc - 1 di vermiculite	mc	154,35
	euro (centocinquantaquattro/35)	mc	154,35
Nr. 512 E.008.012.d	idem c.s. ...isolante a 150 kg di cemento per mc - 1 di perlite	mc	152,25
	euro (centocinquanta due/25)	mc	152,25
Nr. 513 E.008.012.e	idem c.s. ...isolante a 200 kg di cemento per mc - 1 di perlite	mc	160,65
	euro (centosessanta/65)	mc	160,65
Nr. 514 E.008.012.f	idem c.s. ...isolante a 250 kg di cemento per mc - 1 di perlite	mc	168,00
	euro (centosessantaotto/00)	mc	168,00
Opere in ferro (Cap 9)			
Nr. 515 E.010.001	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	kg	4,10
	euro (quattro/10)	kg	4,10
Nr. 516 E.010.002	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato, completo di bordi zincati a caldo, antisdrucchiolo, carrabile o pedonabile, compreso gli elementi di supporto quali guide, zanche, bullonerie e simili, atto a formare pannelli di qualsiasi forma e dimensione, compresi gradini e botole ed ogni altro onere per dare il lavoro finita a regola d'arte.	kg	7,55
	euro (sette/55)	kg	7,55
Nr. 517 E.010.003	Fornitura e posa in opera di grigliato metallico tipo "Orsogrill" zincato in pannelli, per recinzioni, completo di bordi zincati a caldo, compreso montanti, piantoni o/e altri elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, guide, zanche, bullonerie e simili, di qualsiasi forma e dimensione, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	kg	6,70
	euro (sei/70)	kg	6,70
Nr. 518 E.010.004	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" Sterope da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 37 in un solo pezzo (non giuntati) di altezza mm 1.8 con cornici saldate per elettrofusione, maglia mm 62x63, piatto mm 25x3 e tondo diametro mm 4, e da piantane ad interasse mm 1.65 in piatto mm 60x8 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX TDE M 10x25 per l'assemblaggio, il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi compensati a parte con i prezzi di elenco), compreso la formazione dei fori, il successivo riempimento con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.	mq	91,50
	euro (novantauno/50)	mq	91,50
Nr. 519 E.010.005	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" Pleione da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 37 in un solo pezzo (non giuntati) di altezza mm 1.8 con cornici saldate per elettrofusione, maglia mm 62x63, piatto mm 25x3 e tondo diametro mm 4, e da piantane ad interasse mm 1.65 in piatto mm 60x8 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX TDE M 10x25 per l'assemblaggio, il tutto fornito e messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi compensati a parte con i prezzi di elenco) compreso la formazione dei fori, il successivo riempimento con malta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.	mq	89,45
	euro (ottantanove/45)	mq	89,45
Nr. 520 E.010.006	Sola posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi tipo e di semplici profilati, compreso le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	kg	1,68
	euro (uno/68)	kg	1,68
Nr. 521 E.010.007	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate, etc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, squadre, compassi, e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Dati in opera a qualsiasi altezza, compreso il taglio a misura, lo sfrido, l'assemblaggio mediante saldatura, rivetti, viti o altro, eventuali piastre ed accessori, le opere murarie, la minuteria e ferramenta necessarie, ed incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (otto/10)	kg	8,10
Nr. 522 E.010.008	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica per strutture portanti e per orditure, costituita da travi composte da ponte, in acciaio completo di profilati di collegamento trasversale, irrigidimenti, piastre di attacco, pioli, bulloni di collegamento, incluso montaggio ed esclusa verniciatura, assemblate in officina mediante lavorazione saldata o bullonata. Dati in opera retti o centinati e a qualsiasi altezza, tagliati a misura, compreso il relativo sfrido e le opere murarie per il fissaggio alle murature o ai conglomerati in c.a. predisposti per l'alloggio, incluso altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		
	euro (quattro/00)	kg	4,00
Nr. 523 E.010.009	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringhiere, mancorrenti, etc., da eseguirsi in sito o in officina mediante il ripristino di parti danneggiate e dissaldate, sostituzione di eventuali elementi usurati o mancanti quali minuteria e ferramenta e l'esecuzione di opere di rinforzo sui telai e sulle zancature. Comprese le opere murarie per il ripristino degli ancoraggi sulle strutture di sostegno, il riassetto e la rimessa in squadra di ante e telai, l'asportazione di eventuali formazioni di ossidi e calamine, piccole stuccature con stucco sintetico delle parti ammalorate e successiva scartavetratura e spolveratura, applicazione di una mano di antiruggine a base di minio di piombo e lubrificazione di cardini e cinematismi. Incluso l'utilizzo di utensili e attrezzature meccaniche, il taglio a misura ed il relativo sfrido dei materiali, l'assistenza, lo smontaggio e successivo montaggio, il trasporto da e per l'officina, il carico e lo scarico, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.		
	euro (trentauno/50)	mq	31,50
Nr. 524 E.010.010	Zincatura a caldo di opere in ferro mediante immersione in bagno di zinco fuso.		
	euro (uno/47)	kg	1,47
Pavimentazioni in marmo, granito, porfido, cotto, gres, ceramica, klinker (Cap 11)			
Nr. 525 E.012.001.a	Fornitura e posa in opera di pavimento a bollettonato con scaglie di marmo di spessore cm 2 e pezzatura da cm 5÷8, senza fascia di riquadro. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 325, con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimentazione a bollettonato con scaglie di marmo bianco		
	euro (settantasei/60)	mq	76,60
Nr. 526 E.012.001.b	idem c.s. ...scaglie di marmo corrente		
	euro (settantasei/60)	mq	76,60
Nr. 527 E.012.001.c	idem c.s. ...scaglie di pietra di Trani		
	euro (settantasei/60)	mq	76,60
Nr. 528 E.012.001.d	idem c.s. ...scaglie di travertino		
	euro (settantatre/50)	mq	73,50
Nr. 529 E.012.002.a	Fornitura e posa in opera di pavimento alla veneziana di spessore da cm 3 a 5 con graniglia di marmo di pezzatura da cm 1 a 2 impastata con cemento e stesa in strato continuo ed uniforme. Dato in opera a qualsiasi altezza, con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Compreso la formazione dei giunti di dilatazione con riquadri da m 1,00x1,00 quadrati, delimitati con listelli metallici inossidabili di mm 1,00 di spessore e di mm 20 di altezza o listelli in marmo di sezione 2x2 cm Compreso altresì il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimento alla veneziana di marmo bianco e nero		
	euro (centodieci/90)	mq	102,90
Nr. 530 E.012.002.b	idem c.s. ...di marmo colorato		
	euro (centotredici/40)	mq	113,40
Nr. 531 E.012.003.a	Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con ciottolame di fiume in pietra dura, lavato e selezionato secondo le sagome e dimensioni indicate, collocato di punta su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per m³ di impasto, costipati a mano e riquadrati con guide, con finitura a saturazione dei giunti con sabbia finissima, compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Pavimento con ciottolame di fiume di dimensioni cm 4-6		
	euro (cinquantatre/18)	mq	53,18
Nr. 532 E.012.003.b	idem c.s. ...dimensioni cm 6-8		
	euro (cinquantaquattro/76)	mq	54,76
Nr. 533 E.012.003.c	idem c.s. ...dimensioni cm 8-10		
	euro (cinquantaquattro/00)	mq	54,00
Nr. 534 E.012.004	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni realizzata con tavelloni di calcestruzzo dosato con kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di 4 cm, e dimensione di 40 x 40 cm, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei, costituiti da ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura 8 - 20 mm, parzialmente in vista.		
	euro (trentasette/85)	mq	37,85
Nr. 535 E.012.005.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica col sistema fresco su fresco, costituita da massetto di calcestruzzo Rck 25 N/mm² armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata 20x20 mmq Ø6 mm, spessore 12 cm, manto di usura dello spessore circa 2 mm a base di quarzo puro sferoidale (durezza > 7° Mohs) composto da miscela di cemento e quarzo (dosatura cemento > 300 kg/mc in quantità di concumulato di 4÷5 kg/mq, compreso l'impiego di additivo per stagionatura rapida, la lavorazione meccanica della superficie, la lisciatura finale con spatole di acciaio, la formazione di giunti a riquadri 4x4 mq, sigillati con guaina elastomera in gomma neoprene o con lamierino od in ferro zincato 6/10, a scelta della D.L., compreso ogni onere e magistero: per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: Pavimento con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ciottolame di fiume di dimensioni cm 4-6 euro (cinquantatre/18)	mq	53,18
Nr. 536 E.012.005.b	idem c.s. ...dimensioni cm 6-8 euro (cinquantaquattro/76)	mq	54,76
Nr. 537 E.012.005.c	idem c.s. ...dimensioni cm 8-10 euro (cinquantaquattro/00)	mq	54,00
Nr. 538 E.012.006.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica col sistema fresco su fresco, costituita da manto di usura dello spessore di circa mm 2 a base di quarzo puro sferoidale (durezza> 7° Mohs) composto da miscela di cemento e quarzo (dosatura cemento> 300 kg/mc) in quantità di concumulato di 4÷5 kg/mq, compreso l'impiego di additivo per stagionatura rapida, la lavorazione meccanica della superficie, la lisciatura finale con spatole di acciaio, la formazione di giunti a riquadri 4x4 mq, sigillati con guaina elastomera in gomma neoprene o con lamierino o in ferro zincato 6/10, a scelta della D.L., da applicare su massetto di calcestruzzo Rck 25 N/mm ² armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata 20x20 da ø 6, da pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero. Colore grigio euro (sedici/00)	mq	16,00
Nr. 539 E.012.006.b	idem c.s. ...e magistero. Colore rosso euro (diciassette/80)	mq	17,80
Nr. 540 E.012.006.c	idem c.s. ...e magistero. Tipo a pastina con manto di usura di circa 7 mm e colore grigio euro (ventidue/00)	mq	22,00
Nr. 541 E.012.006.d	idem c.s. ...e magistero. Tipo a pastina con manto di usura di circa 7 mm e colore rosso euro (ventiquattro/90)	mq	24,90
Nr. 542 E.012.007.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoncino compattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato a tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42,5, nel formato e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucchiolo R13 - C secondo la norma DIN 51130 - DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 32,5, su massetto di sottofondo, con fuga di 5 mm, avendo cura di rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. La sigillatura delle fughe sarà effettuata utilizzando dei prodotti definiti a “grana grossa”. E' compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato cm 12,25x25 di colore grigio euro (sessantasei/00)	mq	66,00
Nr. 543 E.012.007.b	idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 544 E.012.007.c	idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco euro (settantadue/50)	mq	72,50
Nr. 545 E.012.007.d	idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore verde scuro, verde chiaro euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 546 E.012.007.e	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore grigio euro (sessantanove/50)	mq	69,50
Nr. 547 E.012.007.f	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco euro (settantaotto/50)	mq	78,50
Nr. 548 E.012.007.g	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco euro (settantasei/00)	mq	76,00
Nr. 549 E.012.007.h	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore verde scuro, verde chiaro euro (novantaquattro/00)	mq	94,00
Nr. 550 E.012.007.i	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore blu euro (centoventiuno/00)	mq	121,00
Nr. 551 E.012.007.j	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore grigio euro (ottantacinque/50)	mq	85,50
Nr. 552 E.012.007.k	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco euro (novantasette/00)	mq	97,00
Nr. 553 E.012.007.l	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco euro (novantauno/00)	mq	91,00
Nr. 554 E.012.007.m	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore verde scuro, verde chiaro euro (centodiciotto/50)	mq	118,50
Nr. 555 E.012.008.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoncino compattato anticato e burattato realizzato in agglomerato di cemento pressato, monostrato, colorato a tutta massa con ossidi coloranti, composto con una miscela di quarzi, calcari, graniti e porfidi macinati a secco aventi una granulometria del diametro da 0 a 4 mm, e di cemento 42,5, nel formato e nel colore appresso specificato, avente lo spessore di mm 22. Il prodotto dovrà essere antigelivo secondo la norma UNI 7087-72 ed antisdrucchiolo R13 - C secondo la norma DIN 51130 - DIN 51097. La posa in opera dovrà essere effettuata a malta con spolvero di cemento 32,5, su massetto di sottofondo, con fuga di 5 mm, avendo cura di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rispettare le pendenze ed inserendo, quando opportuno, i giunti di dilatazione. La sigillatura delle fughe sarà effettuata utilizzando dei prodotti definiti a “grana grossa”. E’ compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E’ escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle del formato cm 12,25x25 di colore grigio euro (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 556 E.012.008.b	idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. euro (novantadue/00)	mq	92,00
Nr. 557 E.012.008.c	idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. euro (ottantaotto/00)	mq	88,00
Nr. 558 E.012.008.d	idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore verde scuro, verde chiaro. euro (centotredici/00)	mq	113,00
Nr. 559 E.012.008.e	idem c.s. ...formato cm 12,25x25 di colore blu. euro (centoquarantauno/00)	mq	141,00
Nr. 560 E.012.008.f	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore grigio euro (ottantatre/00)	mq	83,00
Nr. 561 E.012.008.g	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. euro (novantasei/50)	mq	96,50
Nr. 562 E.012.008.h	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. euro (novantadue/00)	mq	92,00
Nr. 563 E.012.008.i	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore verde scuro, verde chiaro. euro (centodiciannove/00)	mq	119,00
Nr. 564 E.012.008.j	idem c.s. ...formato cm 25x25 di colore blu. euro (centocinquantacinque/00)	mq	155,00
Nr. 565 E.012.008.k	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore grigio. euro (centodue/50)	mq	102,50
Nr. 566 E.012.008.l	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore arancio, avorio, giallo, mattone cotto, verde bosco. euro (centododici/50)	mq	112,50
Nr. 567 E.012.008.m	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore rosso, nero, testa di moro, salmone, bianco. euro (centosette/00)	mq	107,00
Nr. 568 E.012.008.n	idem c.s. ...formato cm 6,2x25 di colore verde scuro, verde chiaro. euro (centotrentadue/00)	mq	132,00
Nr. 569 E.012.009.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina, e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, da cm 4 euro (ventisette/10)	mq	27,10
Nr. 570 E.012.009.b	idem c.s. ...da cm 6 euro (ventiotto/56)	mq	28,56
Nr. 571 E.012.009.c	idem c.s. ...da cm 8 euro (trenta/98)	mq	30,98
Nr. 572 E.012.010	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi e cortili dello spessore di 2,5 cm, di qualsiasi colore, compresa malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. euro (ventiquattro/68)	mq	24,68
Nr. 573 E.012.011	Fornitura e posa in opera di pavimento in mattonelle di asfalto naturale dello spessore di 2 cm da cm 10x20, poste in opera con sabbia e cemento, compreso taglio, sfrido ed ogni altro onere e magistero. euro (diciannove/95)	mq	19,95
Nr. 574 E.012.012.a0 1	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento bianco, con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Carrara corrente euro (centodue/00)	mq	102,00
Nr. 575 E.012.012.a0 2	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Savel euro (trecentoquindici/00)	mq	315,00
Nr. 576 E.012.012.a0 3	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Bianco Lasa Veneto euro (centotrentasei/00)	mq	136,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 577 E.012.012.a0 4	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Arabescato nuvolato euro (centodieci/00)	mq	110,00
Nr. 578 E.012.012.a0 5	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Bardiglio Carrara chiaro euro (novantaotto/00)	mq	98,00
Nr. 579 E.012.012.a0 6	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Bardiglio Carrara scuro euro (centosedici/00)	mq	116,00
Nr. 580 E.012.012.a0 7	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Travertino chiaro Rapolato o Romano euro (settantadue/00)	mq	72,00
Nr. 581 E.012.012.a0 8	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Travertino scuro Rapolato o Romano euro (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 582 E.012.012.a0 9	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Botticino classico di 1^ euro (centoventicinque/00)	mq	125,00
Nr. 583 E.012.012.a1 0	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Botticino classico di 2^ euro (centodieci/00)	mq	110,00
Nr. 584 E.012.012.a1 1	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Pietra di Trani normale o Bisceglie euro (ottantasette/00)	mq	87,00
Nr. 585 E.012.012.a1 2	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Pietra di Trani serpeggiante euro (centouno/00)	mq	101,00
Nr. 586 E.012.012.a1 3	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Filetto rosso jonico euro (centodieci/00)	mq	110,00
Nr. 587 E.012.012.a1 4	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Perlato di Sicilia euro (centoventinove/00)	mq	129,00
Nr. 588 E.012.012.a1 5	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Perlato Royal euro (centodieci/00)	mq	110,00
Nr. 589 E.012.012.a1 6	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Apricena extra serpeggiante di 1^ euro (centotrenta/00)	mq	130,00
Nr. 590 E.012.012.a1 7	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 2 Apricena di 2^ euro (centootto/00)	mq	108,00
Nr. 591 E.012.012.b0 1	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Carrara corrente euro (centosedici/00)	mq	116,00
Nr. 592 E.012.012.b0 2	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Savel euro (quattrocentocinque/00)	mq	405,00
Nr. 593 E.012.012.b0 3	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Bianco Lasa Veneto euro (centosettantacinque/00)	mq	175,00
Nr. 594 E.012.012.b0 4	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Arabescato nuvolato euro (centotrentacinque/00)	mq	135,00
Nr. 595 E.012.012.b0 5	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Bardiglio Carrara chiaro euro (centodieci/00)	mq	110,00
Nr. 596 E.012.012.b0 6	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Bardiglio Carrara scuro euro (centotrentaotto/00)	mq	138,00
Nr. 597 E.012.012.b0 7	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Travertino chiaro Rapolato o Romano euro (ottanta/00)	mq	80,00
Nr. 598 E.012.012.b0 8	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Travertino scuro Rapolato o Romano euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 599 E.012.012.b0 9	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Botticino classico di 1^ euro (centotrentacinque/00)	mq	135,00
Nr. 600 E.012.012.b1 0	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Botticino classico di 2^ euro (centotrenta/00)	mq	130,00
Nr. 601 E.012.012.b1 1	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Pietra di Trani normale o Bisceglie euro (centouno/00)	mq	101,00
Nr. 602 E.012.012.b1	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Pietra di Trani serpeggiante euro (centosedici/00)	mq	116,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
2 Nr. 603 E.012.012.b1 3	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Filetto rosso jonico euro (centotrenta/00)	mq	130,00
Nr. 604 E.012.012.b1 4	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Perlato di Sicilia euro (centocinquanta/00)	mq	150,00
Nr. 605 E.012.012.b1 5	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Perlato Royal euro (centoventicinque/00)	mq	125,00
Nr. 606 E.012.012.b1 6	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Apricena extra serpeggiante di 1^ euro (centocinquanta/00)	mq	150,00
Nr. 607 E.012.012.b1 7	idem c.s. ...d'arte. Marmi bianchi e venati spessore cm 3 Apricena di 2^ euro (centotrentadue/00)	mq	132,00
Nr. 608 E.012.012.c0 1	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Aurisina unita euro (centosessantacinque/00)	mq	165,00
Nr. 609 E.012.012.c0 2	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Basaltina euro (centocinquantacinque/00)	mq	155,00
Nr. 610 E.012.012.c0 3	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Verde Alpi euro (centosettantacinque/00)	mq	175,00
Nr. 611 E.012.012.c0 4	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Nero Belgio euro (trecentotrentacinque/00)	mq	335,00
Nr. 612 E.012.012.c0 5	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 2 Rosa del Portogallo euro (centosessantacinque/00)	mq	165,00
Nr. 613 E.012.012.d0 1	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Aurisina unita euro (duecentocinque/00)	mq	205,00
Nr. 614 E.012.012.d0 2	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Basaltina euro (centoottantacinque/00)	mq	185,00
Nr. 615 E.012.012.d0 3	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Verde Alpi euro (duecentoventi/00)	mq	220,00
Nr. 616 E.012.012.d0 4	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Nero Belgio euro (quattrocentoquaranta/00)	mq	440,00
Nr. 617 E.012.012.d0 5	idem c.s. ...d'arte. Marmi colorati e scuri spessore cm 3 Rosa del Portogallo euro (duecentodieci/00)	mq	210,00
Nr. 618 E.012.013.a0 1	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra dura di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i disegni di progetto, allettate con malta bastarda previo spolvero di cemento bianco, con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna delle opere, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Spessore 2 cm Granito bianco sardo euro (centocinquanta/00)	mq	150,00
Nr. 619 E.012.013.a0 2	idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito rosa beta euro (centotrentaotto/00)	mq	138,00
Nr. 620 E.012.013.a0 3	idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito nero africa euro (centosessantasette/00)	mq	167,00
Nr. 621 E.012.013.a0 4	idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito Labrador azzurro scuro euro (trecentotredici/00)	mq	313,00
Nr. 622 E.012.013.a0 5	idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito Labrador azzurro euro (duecentoquindici/00)	mq	215,00
Nr. 623 E.012.013.a0 6	idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito rosso imperiale euro (duecentodiciotto/00)	mq	218,00
Nr. 624 E.012.013.a0 7	idem c.s. ...d'arte. Spessore 2 cm Granito nero assoluto euro (duecentoottantadue/00)	mq	282,00
Nr. 625 E.012.013.b0 1	idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito bianco sardo euro (centonovantaotto/00)	mq	198,00
Nr. 626 E.012.013.b0 2	idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito rosa beta euro (centosessantasette/00)	mq	167,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 627 E.012.013.b03	idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito nero africa euro (centonovanta/00)	mq	190,00
Nr. 628 E.012.013.b04	idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito Labrador azzurro scuro euro (trecentotrenta/00)	mq	330,00
Nr. 629 E.012.013.b05	idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito Labrador azzurro euro (duecentoottanta/00)	mq	280,00
Nr. 630 E.012.013.b06	idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito rosso imperiale euro (duecentoottantatre/00)	mq	283,00
Nr. 631 E.012.013.b07	idem c.s. ...d'arte. Spessore 3 cm Granito nero assoluto euro (trecentotrenta/00)	mq	330,00
Nr. 632 E.012.014.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e marmettoni di cemento di misura cm 25x25, con strato di usura costituito da un impasto di inerti ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle graniglie,(mm 15-35) posato con boiaccia di puro cemento tipo 325 sul letto di malta di legante idraulico. Compresa la stuccatura e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagaz-zinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimento di marmette in graniglia di marmo e cemento bianco - nere euro (trentadue/50)	mq	32,50
Nr. 633 E.012.014.b	idem c.s. ...di marmette in minestrone di marmo e cemento euro (trentaquattro/70)	mq	34,70
Nr. 634 E.012.014.c	idem c.s. ...di marmette colorate di marmo e cemento euro (trentaquattro/70)	mq	34,70
Nr. 635 E.012.015.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in marmette e marmettoni di cemento di misura cm 30x30 o cm 40x40, con strato di usura costituito da un impasto di inerti ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle graniglie, posato con boiaccia di puro cemento tipo 325 sul letto di malta di legante idraulico. Compresa la stuccatura e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagaz-zinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimento di marmettoni di marmo bianco e nero e cemento media pezzatura euro (trentatre/70)	mq	33,70
Nr. 636 E.012.015.b	idem c.s. ...di marmo colorato e cemento di media pezzatura euro (trentatre/70)	mq	33,70
Nr. 637 E.012.015.c	idem c.s. ...di marmo bianco e nero cemento grossa pezzatura euro (trentaquattro/50)	mq	34,50
Nr. 638 E.012.015.d	idem c.s. ...di marmo colorato e cemento grossa pezzatura euro (trentaquattro/50)	mq	34,50
Nr. 639 E.012.016.a	Fornitura e posa in opera di pavimento con segati di marmo e cemento di misura cm 40x40, con strato di usura costituito da un impasto di inerti ricavati da marmi di diversa natura e granulometria delle graniglie, posato con boiaccia di puro cemento tipo 325 sul letto di malta di legante idraulico. Compresa la stuccatura e la sigillatura dei giunti anche con malta ossidata, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pavimentazione di marmettoni con segati marmo bianco e nero e cemento euro (trentasette/20)	mq	37,20
Nr. 640 E.012.016.b	Pavimentazione di marmettoni con segati marmo colorato e cemento euro (quaranta/50)	mq	40,50
Nr. 641 E.012.017	Fornitura e posa in opera di pavimento in mattonelle di cotto semplice da cm 20 x 20 o 20 x 25 spessore mm 8 - 12, di prima scelta, a superficie piana in vista semilucida, posato a cassero su massetto fratazzato a sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei giunti a cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (trentadue/50)	mq	32,50
Nr. 642 E.012.018.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in cotto tipo "Toscano", per interni o per esterni dello spessore di 10-16 mm, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per m3 di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: In cotto grezzo delle dimensioni di 15x30 cm, 18x36 cm, 30x30 cm euro (trentadue/00)	mq	32,00
Nr. 643 E.012.018.b	idem c.s. ...regola d'arte: In cotto arrotato da crudo delle dimensioni di 15x30 cm, 18x36 cm, 30x30 cm euro (trentatre/50)	mq	33,50
Nr. 644 E.012.018.c	idem c.s. ...regola d'arte: In cotto arrotato da crudo per interni o per esterni delle dimensioni di 40x40 cm euro (quarantaotto/00)	mq	48,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 645 E.012.018.d	idem c.s. ...regola d'arte: Regolini in cotto delle dimensioni di cm 4,5x27 spessore cm 4 euro (sessantadue/00)	mq	62,00
Nr. 646 E.012.018.e	idem c.s. ...regola d'arte: Compenso per giunti da 5 a 15 mm tra piastrelle, realizzati con cemento e sabbia euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 647 E.012.019.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di colore grigio e/o rosso, dati in opera su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a kg 200 per mc di impasto, dello spessore non inferiore a cm 10, compreso il riempimento delle fessure con sabbia viva vagliata, la battitura, la livellazione accurata del piano di pavimentazione dopo opportuno costipamento dello strato sottostante compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pavimento con cubetti di porfido da cm 6/8 euro (ottantaquattro/67)	mq	84,67
Nr. 648 E.012.019.b	idem c.s. ...da cm 8/10 euro (centouno/00)	mq	101,00
Nr. 649 E.012.019.c	idem c.s. ...da cm 10/12 euro (centosedici/00)	mq	116,00
Nr. 650 E.012.021.a	Pavimento con cubetti di porfido con inserti di marmo da cm 6/ 8 euro (novantacinque/30)	mq	95,30
Nr. 651 E.012.021.b	idem c.s. ...da cm 8/ 10 euro (centocinque/30)	mq	105,30
Nr. 652 E.012.022	Sovrapprezzo al pavimento in cubetti di porfido per la posa in opera a ventaglio, a coda di pavone o a cerchi contrastanti. (Percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 653 E.012.023.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di grés, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: In grés rosso con superficie liscia, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 8 -10 mm euro (ventisei/50)	mq	26,50
Nr. 654 E.012.023.b	idem c.s. ...con superficie bugnata o rigata, carrabile, dimensioni 7,5x15 cm, spessore 14-15 mm euro (ventinove/50)	mq	29,50
Nr. 655 E.012.024.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di prima scelta da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato a cassero su massetto fratazzato a sabbia e cemento. Compresa la sigillatura dei giunti a cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito incorniciato opera a perfetta regola d'arte. monocoloro euro (trentacinque/40)	mq	35,40
Nr. 656 E.012.024.b	idem c.s. ...regola d'arte. decorate euro (quarantauno/00)	mq	41,00
Nr. 657 E.012.025.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all'usura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mm ² , durezza EN101: > 8, resistenza all'attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (toleranze massime: lunghezza e larghezza ± 0,2%, spessore ± 2%, rettilineità spigoli ± 0,2%, ottagonaltà ± 0,2%, planaltà ± 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce) e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosità, intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale euro (quarantauno/60)	mq	41,60
Nr. 658 E.012.025.b	idem c.s. ...30x30 finitura lucidata euro (cinquantacinque/50)	mq	55,50
Nr. 659 E.012.026.a	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle klinker ceramico trafilato a sezione piena ed omogenea, composte da impasto finissimo di argille pregiate e chamotte, senza aggiunta di fondenti, ottenute per estrusione con code di rondine sul retro e garanzia di aggrappaggio di posa ed aventi le seguenti caratteristiche: -temperatura di cottura pari a di circa 1250 °C , percentuale di assorbimento di acqua inferiore al 3%, secondo DIN 51056EN 99, antiacide, resistenti agli sbalzi di temperatura, colori stabili alla luce ed ai raggi U.V., resistenza a flessione superiore a 300 kg/cm ² secondo DIN 51090 - EN 100, durezza delle superfici grezze fra il 7° e 8° della scala Mhos, durezza delle superfici smaltate fra il 6° e 7° della scala Mhos, conducibilità termica da 0.49 a 0.57 W (mk), resistenza all'usura per le superfici smaltate e fiammate (salate) nelle zone 3 e 4 del test PEI per interni o per esterni, posato fugato su massetto di sabbia e cemento e, a posa ultimata, pulitura con segatura, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. In klinker opache o smaltate, da cm 24,5 x 6 euro (trentanove/95)	mq	39,95
Nr. 660 E.012.026.b	idem c.s. ...da cm 12 x 12 euro (quarantatre/95)	mq	43,95
Nr. 661	idem c.s. ...da cm 24,5 x 12		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
E.012.026.c	euro (quarantaquattro/50)	mq	44,50
Nr. 662 E.012.026.d	idem c.s. ...da cm 24,5 x 24,5 euro (cinquanta/00)	mq	50,00
Nr. 663 E.012.026.e	idem c.s. ...da cm 32 x 32 euro (cinquantadue/80)	mq	52,80
Nr. 664 E.012.027.a	Fornitura e posa in opera di pavimento e rivestimento in lastre di materiale ceramico ad alta resistenza lucidate e rettificate, da applicare su sottofondo perfettamente planare e privo di impurità da computare separatamente, con materiale ottenuto mediante macinazione ad umido delle materie (argilla di cava, rocce granitiche a componente feldspatica, pigmenti colorati e calcinati) e trasformazione della miscela in granulato, sinterizzazione a 1200° con interposta fibra di vetro applicata con collante per spessori maggiori di mm. 3 compreso lo sfrido, i tagli e quant'altro serve per dare il tutto a perfetta regola d'arte. Spessore mm3 euro (centoquaranta/50)	mq	140,50
Nr. 665 E.012.027.b	idem c.s. ...d'arte. Spessore mm7(3+1+3) euro (centoottantatre/00)	mq	183,00
Nr. 666 E.012.028.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre al quarzo lucidate e rettificate, costituita dalla miscela di cristalli di quarzo - pigmenti e polimeri, successivamente vibrocompressa sottovuoto, sinterizzazione a 1200° con resistenza flessionale > 40Mpa, modulo di flessione 25000/42000 Mpa, resistenza all'urto >140Mpa, durezza della superficie 6-8° Mohs, compreso lo sfrido, i tagli, imateriali per il fissaggio e quant'altro serve per dare il tutto a perfetta regola d'arte.. In colori chiari spessore cm 2 euro (duecentoventicinque/00)	mq	225,00
Nr. 667 E.012.028.b	idem c.s. ...In colori scuro spessore cm 2 euro (trecentoquaranta/00)	mq	340,00
Nr. 668 E.012.029	Maggiorazione per la voce E 12.28 per spessori maggiori di 2 cm, per ogni cm in più. (Percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 669 E.012.030.a	Fornitura e posa in opera di listelli in ottone con costa superiore lucidata, per separazione di pavimenti di natura diversa, posati perfettamente complanari con la pavimentazione adiacente e fissati al massetto sottostante, compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Listello separatore in ottone da mm 25 x 3 euro (sei/90)	ml	6,90
Nr. 670 E.012.030.b	idem c.s. ...da mm 10 x 10 euro (cinque/90)	ml	5,90
Nr. 671 E.012.031.a	Arrotatura, con macchine levigatrici, di pavimenti, in opera compresa la sgrossatura, la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale. di pietre tenere in genere euro (undici/05)	mq	11,05
Nr. 672 E.012.031.b	idem c.s. ...finale. di marmi teneri in genere euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 673 E.012.031.c	idem c.s. ...finale. di pietre dure in genere euro (diciassette/35)	mq	17,35
Nr. 674 E.012.032.a	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati compresa la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale. di pietre tenere in genere euro (sette/35)	mq	7,35
Nr. 675 E.012.032.b	idem c.s. ...finale. di marmi teneri in genere euro (otto/95)	mq	8,95
Nr. 676 E.012.032.c	idem c.s. ...finale. di pietre dure in genere euro (dodici/60)	mq	12,60
Nr. 677 E.012.033.a	Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni euro (ventisei/25)	mq	26,25
Nr. 678 E.012.033.b	idem c.s. ...del sottofondo. In piastrelle di ceramica o gres, misura minima cm 10x2 euro (ventisette/85)	mq	27,85
Nr. 679 E.012.033.c	idem c.s. ...del sottofondo. In piastrelle di klinker euro (trenta/35)	mq	30,35
Nr. 680 E.012.033.d	idem c.s. ...del sottofondo. Sovrapprezzo per posa in diagonale euro (quattro/20)	mq	4,20
Nr. 681 E.012.033.e	idem c.s. ...del sottofondo. Sovrapprezzo per posa in con fuga da 5 sino a 15 mm tra le piastrelle euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 682 E.012.034	Solo posa in opera di pavimenti in cubetti di porfido su letto di sabbia, compresa l'assistenza muraria e la fornitura di sabbia. euro (ventiotto/90)	mq	28,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 683 E.012.035	Solo posa in opera di pavimenti in scaglionti di porfido a fughe stuccate, compresa l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali di posa. euro (trentauno/30)	mq	31,30
Nr. 684 E.012.036	Solo posa in opera completa di pavimenti in lastre di marmo su letto di malta di legante idraulico, stesura di boiacca di cemento e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria e la fornitura dei materiali. euro (ventisette/00)	mq	27,00
Opere da marmista (Cap 20)			
Nr. 685 E.021.001.a0 1	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezione di circa cm 1x0,5, la scanalatura della sezione di cm 2x1 per l'alloggiamento del battente, lo stesso battente della sezione di circa cm 2x2 o 2x3 applicato con mastice, gli incastri, i fori occorrenti, in opera con malta bastarda etc. compreso l'eventuale ancoraggio con grappe di filo di ferro zincato e l'assistenza del marmista ed ogni onere e magistero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm Carrara corrente euro (centoquindici/50)	mq	115,50
Nr. 686 E.021.001.a0 2	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano euro (novantadue/40)	mq	92,40
Nr. 687 E.021.001.a0 3	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Travertino scuro Rapolato o Romano euro (centootto/15)	mq	108,15
Nr. 688 E.021.001.a0 4	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Pietra di Trani normale o Bisceglie euro (centoundici/30)	mq	111,30
Nr. 689 E.021.001.a0 5	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Perlato di Sicilia euro (centotrentauno/25)	mq	131,25
Nr. 690 E.021.001.a0 6	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Perlato Royal euro (centotrentasei/50)	mq	136,50
Nr. 691 E.021.001.a0 7	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Apricena extra serpeggiante di 1^ euro (centotrentasei/50)	mq	136,50
Nr. 692 E.021.001.a0 8	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Basaltina euro (centosettantatre/25)	mq	173,25
Nr. 693 E.021.001.a0 9	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Granito bianco Sardo o Spagnolo euro (centosessantadue/75)	mq	162,75
Nr. 694 E.021.001.a1 0	idem c.s. ...scale. Spessore 2 cm Granito rosso imperiale euro (duecentoquindici/25)	mq	215,25
Nr. 695 E.021.001.b0 1	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Carrara corrente euro (centoventisei/00)	mq	126,00
Nr. 696 E.021.001.b0 2	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano euro (centonove/20)	mq	109,20
Nr. 697 E.021.001.b0 3	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Travertino scuro Rapolato o Romano euro (centotredici/40)	mq	113,40
Nr. 698 E.021.001.b0 4	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Pietra di Trani normale o Bisceglie euro (centoquindici/50)	mq	115,50
Nr. 699 E.021.001.b0 5	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Perlato di Sicilia euro (centosessantadue/75)	mq	162,75
Nr. 700 E.021.001.b0 6	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Perlato Royal euro (centosessantadue/75)	mq	162,75
Nr. 701 E.021.001.b0 7	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Apricena extra serpeggiante di 1^ euro (centocinquantesette/50)	mq	157,50
Nr. 702 E.021.001.b0 8	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Basaltina euro (duecentoquindici/25)	mq	215,25
Nr. 703 E.021.001.b0 9	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Granito bianco Sardo o Spagnolo euro (centonovantaquattro/25)	mq	194,25
Nr. 704 E.021.001.b1 0	idem c.s. ...scale. Spessore 3 cm Granito rosso imperiale euro (duecentosessantasette/75)	mq	267,75
Nr. 705 E.021.001.c	Sovrapprezzo per lastra di spessore superiore a cm 3 per ogni cm in più (Percentuale del 10 %) euro (zero/00)		0,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 706 E.021.002.a	Maggiorazione per lastre lucidate: per pietre e marmi euro (otto/40)	mq	8,40
Nr. 707 E.021.002.b	idem c.s. ...per pietre dure in genere euro (diciannove/40)	mq	19,40
Nr. 708 E.021.003.a0 1	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere smusso degli spigoli di larghezza fino a 1 cm lisciato di mola euro (due/30)	ml	2,30
Nr. 709 E.021.003.a0 2	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere idem, ma lucidato euro (due/85)	ml	2,85
Nr. 710 E.021.003.a0 3	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere listello ribassato fino a cm 1x1 lisciato di mola euro (due/75)	ml	2,75
Nr. 711 E.021.003.a0 4	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere idem, ma lucidato euro (tre/25)	ml	3,25
Nr. 712 E.021.003.a0 5	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre tenere gocciolatoio della sezione di cm 1x0,5 euro (due/10)	ml	2,10
Nr. 713 E.021.003.a0 6	idem c.s. ...Pietre tenere scanalatura della sezione di cm 2x2 o 2x3 euro (due/30)	ml	2,30
Nr. 714 E.021.003.a0 7	idem c.s. ...Pietre tenere listello di cm 2x2 o 2x3 riportato ed applicato euro (due/30)	ml	2,30
Nr. 715 E.021.003.a0 8	idem c.s. ...Pietre tenere listello ribassato da cm 2x2 lucidato euro (tre/55)	ml	3,55
Nr. 716 E.021.003.a0 9	idem c.s. ...Pietre tenere listello ribassato da cm 3x5 lucidato euro (quattro/10)	ml	4,10
Nr. 717 E.021.003.b0 1	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre dure e marmi smusso degli spigoli di larghezza fino a 1 cm lisciato di mola euro (quattro/40)	ml	4,40
Nr. 718 E.021.003.b0 2	Lavorazione speciale eseguita alle lastre di pietre dure, pietre tenere e marmi: Pietre dure e marmi idem, ma lucidato euro (cinque/45)	ml	5,45
Nr. 719 E.021.003.b0 3	idem c.s. ...e marmi listello ribassato fino a cm 1x1 lisciato di mola euro (cinque/25)	ml	5,25
Nr. 720 E.021.003.b0 4	idem c.s. ...e marmi idem, ma lucidato euro (sei/10)	ml	6,10
Nr. 721 E.021.003.b0 5	idem c.s. ...e marmi gocciolatoio della sezione di cm 1x0,5 euro (tre/70)	ml	3,70
Nr. 722 E.021.003.b0 6	idem c.s. ...e marmi scanalatura della sezione di cm 2x2 o 2x3 euro (quattro/20)	ml	4,20
Nr. 723 E.021.003.b0 7	idem c.s. ...e marmi listello di cm 2x2 o 2x3 riportato ed applicato euro (quattro/40)	ml	4,40
Nr. 724 E.021.003.b0 8	idem c.s. ...e marmi listello ribassato da cm 2x2 lucidato euro (sei/30)	ml	6,30
Nr. 725 E.021.003.b0 9	idem c.s. ...e marmi listello ribassato da cm 3x5 lucidato euro (sette/15)	ml	7,15
Nr. 726 E.021.004.a	Sovrapprezzo per la lucidatura delle coste a vista delle lastre già rifilate di fresa valutate al ml per ogni cm di spessore: per pietre dure euro (tre/70)	ml/cm	3,70
Nr. 727 E.021.004.b	idem c.s. ...spessore: per pietre tenere euro (uno/90)	ml/cm	1,90
Nr. 728 E.021.004.c	idem c.s. ...spessore: per marmi bianchi e colorati euro (due/00)	ml/cm	2,00
Nr. 729 E.021.005.a	Sovrapprezzo per la lavorazione a bocciarda meccanica: per pietre dure euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 730 E.021.005.b	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (diciassette/85)	mq	17,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 731 E.021.006.a	Sovrapprezzo per la lavorazione alla punta: per pietre dure euro (trenta/45)	mq	30,45
Nr. 732 E.021.006.b	idem c.s. ...per pietre tenere e marmi euro (ventitre/10)	mq	23,10
Nr. 733 E.021.007.a	Sovrapprezzo per lavorazioni a toro liscio di mola e lucidato, su lastre dello spessore di cm 3: per pietre euro (trentauno/00)	ml	31,00
Nr. 734 E.021.007.b	idem c.s. ...3: per graniti euro (trentasette/80)	ml	37,80
Nr. 735 E.021.008.a	Sovrapprezzo per lavorazioni a toro per ogni cm in più: per pietre euro (tre/70)	ml	3,70
Nr. 736 E.021.008.b	idem c.s. ...più: per graniti euro (quattro/20)	ml	4,20
	Interventi di ripristino del C.A. Le malte da ripristino del cemento armato devono essere conformi alle norme UNI EN 998-1/ 998-2. (Cap 21)		
Nr. 737 E.022.002.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polivinilalcol per il risanamento di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile (escluso l'onere delle casseforme); il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie euro (tre/15)	dmc	3,15
Nr. 738 E.022.002.b	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 euro (centoventinove/00)	mq	129,00
Nr. 739 E.022.002.c	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore euro (trentacinque/40)	mq	35,40
Nr. 740 E.022.002.d	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un'altezza di cm 20 euro (sessantasei/85)	ml	66,85
Nr. 741 E.022.003.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata bicomponente con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta bicomponente premiscelata tixotropica (escluso l'onere delle casseforme), il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione. Sono escluse dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita euro (tre/10)	dmc	3,10
Nr. 742 E.022.003.b	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 euro (centoventitre/20)	mq	123,20
Nr. 743 E.022.003.c	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore euro (trentatre/40)	mq	33,40
Nr. 744 E.022.003.d	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un'altezza di cm 20 euro (sessantacinque/15)	ml	65,15
Nr. 745 E.022.004.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica (escluso l'onere delle casseforme); il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita euro (uno/90)	dmc	1,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 746 E.022.004.b	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 euro (ottantanove/30)	mq	89,30
Nr. 747 E.022.004.c	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore euro (ventidue/40)	mq	22,40
Nr. 748 E.022.004.d	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un'altezza di cm 20 euro (cinquantaotto/70)	ml	58,70
Nr. 749 E.022.005.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa rapida per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica a presa rapida (escluso l'onere delle casseforme); il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e per uno spessore di cm 3 euro (novantacinque/00)	mq	95,00
Nr. 750 E.022.005.b	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un'altezza di cm 20 euro (cinquantanove/90)	ml	59,90
Nr. 751 E.022.006.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica (escluso l'onere delle casseforme); il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie ricostruita e per uno spessore di cm 5 euro (centotré/50)	mq	103,50
Nr. 752 E.022.006.b	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore euro (ventiuno/30)	mq	21,30
Nr. 753 E.022.006.c	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 5 ed un'altezza di cm 20 euro (cinquantanove/10)	ml	59,10
Nr. 754 E.022.007.a	Fornitura e posa in opera di betoncino premiscelato fibrorinforzato per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte); previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata colabile (escluso l'onere delle casseforme) ad alta resistenza con fibre di polipropilene; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita euro (uno/95)	mq	1,95
Nr. 755 E.022.007.b	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 euro (novantatre/50)	mq	93,50
Nr. 756 E.022.007.c	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore euro (ventiquattro/55)	mq	24,55
Nr. 757 E.022.007.d	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un'altezza di cm 20 euro (cinquantanove/90)	ml	59,90
Nr. 758 E.022.013.a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata fibrorinforzata per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte); previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata colabile (escluso l'onere delle casseforme) ad alta resistenza con fibre di polipropilene; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inclusi nel prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre di acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, l'applicazione della malta di ricostruzione. Sono esclusi dal prezzo: il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni dmc di superficie ricostruita euro (uno/95)	dmc	1,95
Nr. 759 E.022.013.c	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie ricostruita e ogni cm in più di spessore euro (ventiquattro/55)	mq	24,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 760 E.022.013.d	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie ricostruita e uno spessore di cm 3 ed un'altezza di cm 20 euro (cinquantanove/90)	ml	59,90
Nr. 761 E.022.014.a	Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo flessionale (placcaggio con fasce di carbonio) o di confinamento (fasciatura di staffaggio con fasce di carbonio) di elementi in calcestruzzo mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da fasce di carbonio secondo le seguenti fasi e metodologie: sul supporto precedentemente ricostruito e omogeneo così come descritto negli articoli precedenti, applicare a rullo o a pennello uno specifico primer bi componente; a completa asciugatura del primer, procedere all'applicazione a rullo della resina bi componente; dopo circa 30 minuti, procedere alla stesura delle fasce in fibra di carbonio in rotoli di lunghezza pari a 25 m e larghezza di 0,25 m, esercitando una leggera pressione con le mani al fine di far aderire la fibra alla struttura e poi premendo con un apposito rullino di gomma per permettere la fuoriuscita d'eventuali bolle d'aria; attendere 30 minuti ed apporre un altro strato di resina. Qualora siano previsti più strati, si devono ripetere le ultime due operazioni fino al raggiungimento del numero di strati previsti in progetto. Il numero di strati di fasce da applicare nonché le dimensioni e la posizione saranno stabiliti dal progettista secondo criteri di calcolo statico. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie e per il primo strato di fascia di carbonio messo in opera euro (centosettantatre/70)	mq	173,70
Nr. 762 E.022.014.b	idem c.s. ...Per ogni mq di superficie e per ogni strato successivo di fascia euro (centoquarantasette/15)	mq	147,15
Nr. 763 E.022.014.c	idem c.s. ...Per ogni ml di superficie e per un'altezza di cm 25 di fascia di carbonio euro (ottantauno/00)	ml	81,00
Nr. 764 E.022.016.a	Fornitura e posa in opera di pittura monocomponente in dispersione acquosa, a base di resine acriliche, per il trattamento impermeabilizzante filmante di strutture in calcestruzzo. Il prodotto dovrà possedere le seguenti caratteristiche: elevata impermeabilità all'anidride carbonica; elevata impermeabilità all'acqua (certificato I.T.C.); elevata permeabilità al vapore acqueo; ottima adesione al calcestruzzo sottostante; e deve essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo, e mai con temperature inferiori a +5° C. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi dal prezzo: i ponteggi, le impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione dagli agenti atmosferici. Per ogni mq di superficie trattata e per una mano di prodotto euro (dodici/30)	mq	12,30
Nr. 765 E.022.016.b	idem c.s. ...e per due mani di prodotto euro (venticinque/40)	mq	25,40
Nr. 766 E.022.027.a	Fornitura e posa in opera di un geocomposito di dimensioni pari a m 1,18 x 4,25. Prima della posa in opera, la superficie deve essere omogeneizzata, attraverso accurata livellazione e compattazione (da computarsi a parte). Qualora il geocomposito bentonitico debba essere posato su un terreno naturale o di riporto, è necessario che la superficie del terreno stesso sia esente da protuberanze (vegetazione, radici, pietre etc.) e da buche (da computarsi a parte). La guaina impermeabilizzante dovrà avere le seguenti caratteristiche: Essere a base di bentonite sodica naturale (minimo 500 gr./mq.) Essere contenuta in due geotessili, dei quali il superiore costituito da un tessuto in polipropilene legato meccanicamente ad un non tessuto in nylon con grammatura >= 150 gr./mq. e l'inferiore da un non tessuto in poliestere al 100% di grammatura >= 40 gr./mq. Il collegamento tra gli strati dovrà essere costituito da idrocolla completamente solubile e non tossica. La bentonite interposta dovrà avere un peso specifico di 2,6 gr./cmc., Granulometria con miscela speciale da 6 a 30 mesh e un contenuto di montmorillonite >= 95%. Il coefficiente di permeabilità normale al piano per una pressione verticale pari a 50 Kpa dovrà essere <= a 3 x 10 ⁻¹¹ , per una pressione verticale pari a 100 Kpa dovrà essere <= a 1 x 10 ⁻¹¹ , per una pressione verticale pari a 200 Kpa dovrà essere <= a 8 x 10 ⁻¹² (DIN 18130 - GRI GCL - 2). La resistenza a trazione misurata secondo norme EN ISO 10319, nella direzione longitudinale dovrà essere >= 10 kN/m, con deformazione a carico massimo <= 22%, nella direzione trasversale dovrà essere >= 10 kN/m, con deformazione a carico massimo <= 25%. Il punzonamento statico, misurato con il metodo CNR secondo la norma EN ISO 12236, dovrà essere per entrambi gli strati >= 1,4 kN/m. La saldatura dovrà avvenire con sovrapposizione autosigillante con un sormonto minimo di 15 cm. Il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di superficie euro (ventiotto/91)	mq	28,91
Nr. 767 E.022.027.b	idem c.s. ...mq di superficie ricoperta e per teli delle dimensioni di 4.25 x 30 euro (ventiuno/96)	mq	21,96
Nr. 768 E.022.028.a	Fornitura e posa in opera di giunto idroespansivo a base di bentonite e gomma butilica. Il giunto non dovrà essere applicato alla presenza di acqua stagnante, dovrà comunque garantire un'espansione ritardata (circa 48 ore) al fine di prevenire inconvenienti dovuti a precipitazioni accidentali. Il giunto idroespansivo deve essere applicato sempre in uno spazio confinato, al fine di assicurare una pressione sufficiente, quindi si richiede una copertura di calcestruzzo di almeno 7 cm. in tutte le direzioni. Il giunto dovrà avere le seguenti caratteristiche: Densità pari a 1,48 kg./dmc; Dimensioni pari a 25 x 20 mm; da utilizzare per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione e/o riprese di getto. L'espansione del giunto a contatto con l'acqua deve essere almeno il 400% del volume asciutto; Allungamento a rottura deve essere almeno del 7500%; La resistenza alla pressione idraulica deve essere almeno pari a 8 bar. In fase di posa, il giunto dovrà essere srotolato, posizionato al centro della superficie, assicurato al piano mediante chiodatura, in verticale si consiglia l'utilizzo di un'apposita gabbietta, atta a garantire un'aderenza continua al supporto. Il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per ogni ml di superficie euro (diciotto/37)	ml	18,37
Nr. 769 E.022.028.b	idem c.s. ...ml di superficie a contatto con acqua salata euro (diciannove/07)	ml	19,07
Nr. 770 E.022.029.a	Fornitura e posa in opera di uno stabilizzante in polvere da miscelare in sito con terreno presente o riportato. Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere esente da cemento e calce, fibro-rinforzato con fibre di polipropilene che, a lavoro ultimato non dovrà alterare l'aspetto iniziale del terreno dal punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza d'impatto ambientale. La lavorazione dovrà conferire alla pavimentazione realizzata (Strade, parcheggi, aree di servizio in genere) caratteristiche di portanza, impermeabilità e sensibile riduzione della polverosità, dovrà avere inoltre carattere di irreversibilità. Previa esecuzione di prove di laboratorio (Curva granulometrica, Limiti di Attenberg, prova di compattazione, CBR naturale, e CBR a diversi dosaggi del materiale stabilizzante) (da computarsi a parte), al fine di stabilire il corretto dosaggio del materiale e l'idoneità del terreno da trattare, in funzione della destinazione finale dell'opera, preparazione del sottofondo, con fresatura o riporto del terreno per uno spessore di almeno 10 cm. Successiva distribuzione e miscelazione dello stabilizzante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sul terreno naturale o riportato precedentemente fresato. Il dosaggio, precedentemente determinato, potrà variare dal 3 al 5% sul peso del terreno, corrispondenti mediamente a circa 6-10 kg per mc per uno spessore di 10 cm. Modalità di posa in opera : Bagnare la superficie stradale fino al raggiungimento dell'umidità ottimale per la compattazione. Fresatura finale e se necessario sagomatura o profilatura della sede stradale. Compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati fino al raggiungimento di una densità di compattazione consigliata non inferiore al 98% (AASTHO Modificata). Il tutto per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Per ogni mq di superficie e per pavimentazioni fino a 2.500 mq euro (ventiquattro/58)	mq	24,58
Nr. 771 E.022.029.b	idem c.s. ...per pavimentazioni comprese tra 2.500 e 7.500 mq euro (ventiuno/39)	mq	21,39
Nr. 772 E.022.029.c	idem c.s. ...per pavimentazioni oltre 7.500 mq euro (diciotto/52)	mq	18,52
Nr. 773 E.022.030.b	Fornitura e posa in opera di un rivestimento protettivo traspirante di colore grigio, bicomponente, costituito da un liquido polimerico catalizzatore e da una miscela di cemento e inerti secondo le seguenti fasi e metodologie. Rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura (da computarsi a parte). Previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura, integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio - polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate (da computarsi a parte). Ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica o colabile (escluso l'onere delle casseforme da computarsi a parte). L'applicazione sarà eseguita a rullo, a pennello, a spatola, a spruzzo, in due strati dello spessore massimo di 1-1.5 mm cadauna. Lo spessore della ricostruzione del calcestruzzo ammalorato e le dimensioni saranno stabilite dal progettista secondo criteri di calcolo statico. il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Esclusi dal prezzo: la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, la spazzolatura delle barre d'acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione, il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici. Per ogni ml di superficie e un'altezza di cm 50 euro (milleduecentoottantacinque/00)	ml	1'285,00
Scavi, rinterri, movimenti di terra, trasporti (Cap 22)			
Nr. 774 R.001.001.a	Scavo eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, e/o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai, tetti, eseguito all'interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l'onere di discarica. Per profondità fino a m 1,01 dall'orlo del cavo euro (centocinque/77)	mc	105,77
Nr. 775 R.001.001.b	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 1,01 a m 2,00 per ogni metro o frazione di metro euro (diciassette/95)	mc	17,95
Nr. 776 R.001.001.c	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 2,01 a m 4,00 per ogni metro o frazione di metro euro (ventitre/01)	mc	23,01
Nr. 777 R.001.001.d	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 4,01 a m 6,00 per ogni metro o frazione di metro euro (ventiotto/07)	mc	28,07
Nr. 778 R.001.001.e	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 6,01 a m 8,00 per ogni metro o frazione di metro euro (trentatre/15)	mc	33,15
Nr. 779 R.001.002.a	Scavo a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose, tufacee e argillose, eseguito all'interno e/o all'esterno di edifici, compreso il tiro in alto, l'allontanamento del materiale di risulta, il carico sugli automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l'onere di discarica. Per profondità fino a m 1,01 dal piano di calpestio euro (centoquarantanove/88)	mc	149,88
Nr. 780 R.001.002.b	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 1,01 a m 2,00 per ogni metro o frazione di metro euro (venti/36)	mc	20,36
Nr. 781 R.001.002.c	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 2,01 a m 4,00 per ogni metro o frazione di metro euro (ventiquattro/53)	mc	24,53
Nr. 782 R.001.002.d	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità da m 4,01 a m 6,00 per ogni metro o frazione di metro euro (trentauno/02)	mc	31,02
Nr. 783 R.001.002.e	idem c.s. ...di discarica. Sovrapprezzo per profondità oltre m 8,00 dal piano di calpestio euro (quaranta/08)	mc	40,08
Nr. 784 R.001.003	Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito all'esterno di edifici con mezzo meccanico in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura per la quale è richiesto l'uso del martellone idraulico, con le dovute cautele per le possibili presenze di strutture originarie, compreso l'onere dell'assistenza dell'operaio per le indicazioni da fornire all'escavatorista e per la pulizia e rettifica delle pareti dello scavo, compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l'onere di discarica. L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla profondità di m 2,00 dal piano di campagna. euro (settantadue/40)	mc	72,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 785 R.001.004	Scavo di sbancamento a sezione ampia eseguito all'esterno di edifici con mezzo meccanico in terreni sciolti (terreno vegetale, argilla, sabbia, lapillo, pozzolana, ghiaia) con le dovute cautele per le possibili presenze di strutture originarie, compreso l'onere dell'assistenza dell'operaio per le indicazioni da fornire all'escavatorista e per la pulizia e rettifica delle pareti dello scavo. Compreso il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l'onere di scarica. L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da effettuare prevalentemente con pala meccanica fino alla profondità di m 2,00 dal piano di campagna. euro (settantasei/41)	mc	76,41
Nr. 786 R.001.005	Scavo di sottofondazione da eseguirsi a tratti, realizzato secondo le prescrizioni della D.L., compresa l'estrazione a bordo scavo e la preparazione del fondo per le opere di sottofondazione per una profondità valutata dal piano di spiccato delle fondazioni, escluso dal prezzo lo scavo dal piano di campagna al piano di fondazione e l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo. euro (centocinquantesette/50)	mc	157,50
Nr. 787 R.001.006.a	Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni operative. Compresa l'accurata pulizia dei manufatti, la pulitura e profilatura delle scarpate e delle pareti, lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni. Compreso il recupero e la pulizia sommaria di eventuali reperti rinvenuti nel corso dello scavo. Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro. Scavo a mano eseguito all'esterno euro (centoottantaquattro/00)	mc	184,00
Nr. 788 R.001.006.b	idem c.s. ...mano eseguito all'interno euro (duecentoquindici/50)	mc	215,50
Nr. 789 R.001.007	Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato, eseguito a mano. Compresa la cernita (se richiesta dalla D.L.), la raccolta e la relativa sistemazione dei materiali provenienti dallo scavo, nonché il sollevamento delle materie ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Compreso, altresì, l'onere dell'eventuale illuminazione dei locali, ma escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Fino alla profondità di m 6,00. euro (centotrenta/27)	mc	130,27
Nr. 790 R.001.008	Sovrapprezzo agli scavi per il taglio o la demolizione di murature e conglomerati non armati, dovuto per esecuzione entroterra. euro (ventisei/06)	mc	26,06
Nr. 791 R.001.009	Sovrapprezzo agli scavi a sezione aperta e a sezione obbligata, eseguito all'interno o all'esterno di edifici, in terre rocciose, tufacee (che non richiedono comunque l'impiego di martellone idraulico) e argillose. (Percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 792 R.001.010	Fornitura e posa in opera di telo in TNT, del peso di circa 200 g/mq, da utilizzare per la protezione di strutture archeologiche, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (quattro/80)	mq	4,80
Nr. 793 R.001.011.a	Prestazione professionale dell'Archeologo, da compensarsi a vacanza, per l'espletamento delle seguenti attività: scavo archeologico; sorveglianza archeologica; verifica archeologica preventiva, compresa la redazione degli elaborati (cartografie, schede e relazioni) da produrre così come indicate nelle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; survey, censimento e catalogazione. L'attività di documentazione delle evidenze archeologiche comprende: indagini sul campo; posizionamento delle evidenze GPS; redazione schede di catalogo ICCD; documentazione grafica e fotografica; relazione finale. Per la documentazione scientifica di scavo (diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi, etc.) si considera una quota aggiuntiva pari al 20% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo, calcolata sul 3° livello della presente voce. Da tale previsione s'intende esclusa la redazione della documentazione grafica e topografica. Per il lavaggio e la pre-catalogazione dei materiali rinvenuti e la loro sistemazione in depositi, compresa la redazione di un indice della collocazione nelle cassette, si considera una quota aggiuntiva minima pari al 15% delle giornate lavorative previste per l'intervento di scavo. Ulteriore documentazione eventualmente necessaria dovrà essere computata separatamente. Ribasso da applicare solo su spese generali (15%) ed utile di impresa (10%). Archeologo di 1° livello, Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore euro (settantaquattro/75)	ora	74,75
Nr. 794 R.001.011.b	idem c.s. ...Archeologo di 2° livello, Responsabile/Esecutore euro (quarantanove/95)	ora	49,95
Nr. 795 R.001.011.c	idem c.s. ...Archeologo di 3° livello, Collaboratore euro (quarantauno/50)	ora	41,50
Nr. 796 R.001.012	Rinterro di scavo eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con materiale precedentemente asportato e depositato nell'area di cantiere, comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua. euro (venti/50)	mc	20,50
Nr. 797 R.001.013	Rinterro eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con impiego di materiale misto proveniente da cave di prestito di idonea granulometria e totale assenza di materie organiche, compreso lo spianamento ed il costipamento della terra e la bagnatura con acqua; il tutto a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. euro (quarantauno/50)	mc	41,50
Nr. 798 R.001.014	Trasporto a spalla e/o con l'uso di calderine, di materiale proveniente da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto e comunque nell'ambito del cantiere per una distanza superiore a m 20 e sino a m 50. euro (cinquantadue/50)	mc	52,50
Nr. 799 R.001.015	Scarriolatura di materiali, sia provenienti da scavi, tagli o demolizioni, sino al luogo di carico o di deposito, compreso eventuale tiro in alto, e comunque nell'ambito del cantiere, per una distanza superiore a m 20 e sino a m 100. euro (quarantatre/20)	mc	43,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 800 R.001.016	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carricabili e trasporto fino al luogo di deposito provvisorio, adibito all'uopo entro l'ambito del cantiere, in attesa del trasporto a rifiuto; compresi gli oneri di superamento dislivelli. Per ogni 50 metri, valutato a volume. euro (sessantauno/76)	mc	61,76
Nr. 801 R.001.017	Tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego, provenienti anche dalle demolizioni, mediante l'impiego di argano elevatore, compresi e compensati tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento e la manodopera per la manovra. Valutazione a volume. euro (trentatre/91)	mc	33,91
Nr. 802 R.001.018.a	Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi mezzo sino ad una distanza di km 5, compreso il carico e lo scarico a mano sui mezzi di trasporto. sino a 2,99 mc/viaggio euro (sessantacinque/00)	mc	65,00
Nr. 803 R.001.018.b	idem c.s. ...di trasporto. da 3,00 a 6,49 mc/viaggio euro (cinquantacinque/00)	mc	55,00
Nr. 804 R.001.018.c	idem c.s. ...di trasporto. oltre 6,5 mc/viaggio euro (quarantacinque/00)	mc	45,00
Nr. 805 R.001.019	Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali provenienti da scavi, demolizioni e tagli di murature, per ogni km in più oltre i 5 km previsti. euro (uno/50)	mc/Km	1,50
Conglomerati cementizi e casseforme (Cap 25)			
Nr. 806 R.004.001	Conglomerato cementizio con inerti di argilla espansa, dosato con q 1,50 di cemento tipo 325 per la formazione di riempimenti di rinfianchi di volte e simili, in opera a qualunque altezza escluse le casseforme ed il ferro di armatura. euro (centonovanta/00)	mc	190,00
Nr. 807 R.004.002	Maggiorazione per casseri, ferro d'armatura e calcestruzzo, da applicare per le opere di recupero e restauro, e/o in zone disagiate. (Percentuale del 40-50 %) euro (zero/00)		0,00
Pavimentazioni e opere in pietra (Cap 30)			
Nr. 808 R.009.001	Formazione di basolato in lastre di pietra calcarea proveniente dalle cave di Soletto o Galatina, lavorate alla martellina di spessore medio di cm 10, disposte a filari di altezza variabile e comunque secondo indicazioni della D.L. su sottofondo di malta bastarda da collocare a qualunque altezza, compreso altresì la sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento bianco e polvere di pietra, anche a più riprese fino a completa saturazione dei vuoti. euro (centoquarantanove/00)	mq	149,00
Nr. 809 R.009.002	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione e all'urto, provenienti dalle migliori cave in pietra di Soletto, Trani o Apricena dello spessore di cm. 5 e larghezza di cm.30 , a correre, lavorati alla bocciarda sulla faccia vista, con gli assetti a squadra, posti in opera con orditura secondo i disegni esecutivi facenti parte del progetto, con elementi a contatto o distanziati l'uno dall'altro di max cm.1, posati su di un letto di sabbia e cemento e sigillati mediante colata di malta cementizia sino a rifiuto, compresi, altresì, tutti gli oneri necessari per dare il lastricato eseguito a regola d'arte, nonché la fornitura della certificazione di provenienza del materiale e quello di laboratorio attestante la resistenza ad usura del basolato. Sono compresi ancora tutti gli oneri necessari per le rifiniture della pavimentazione intorno ai chiusini di ispezione esistenti. euro (ottantacinque/00)	mq	85,00
Nr. 810 R.009.003	Ricollocamento in opera di basolato in pietra calcarea dello spessore di cm. 12÷15, precedentemente rimosso e accatastato nell'ambito del cantiere, mediante posa su sottofondo battuto di conglomerato misto di sabbia di cava e cemento dosato a ql 3, rilavorazione alla martellina, trasporto dai luoghi di cumulo e posa secondo indicazioni fornite dalla D.L. a qualunque altezza. Compresa sigillatura dei giunti con malta liquida di cemento e polvere di pietra, anche a più ripresa fino a completa saturazione dei vuoti. euro (ottantatre/50)	mq	83,50
Nr. 811 R.009.004	Restauro della pavimentazione in pietra di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con betoncino pronto di calce idraulica naturale NHL 5 premiscelato ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche, caratterizzato da granulometria compresa tra 0 e 4 mm, peso specifico di 1800 ÷ 1900 Kg/mc, classe CS IV di resistenza a compressione (classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 18 N/mm ² , modulo elastico di circa 17000 N/mm ² , resistenza alla diffusione del vapore (μ) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di 0,5 N/mm ² , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm ² , resistenza allo sfilamento di barre d'acciaio maggiore di 3 N/mm ² , pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco. euro (centoottanta/80)	mq	180,80
Nr. 812 R.009.005.a	Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale realizzati a mano, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. Dimensione cm. 10x10 - cm 15x15 euro (centoottantasette/57)	mq	187,57
Nr. 813 R.009.005.b	idem c.s. ...Dimensione cm. 20x20 euro (centoventisei/98)	mq	126,98
Nr. 814	idem c.s. ...Dimensione cm. 30x30		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
R.009.005.c	euro (centoventi/34)	mq	120,34
Nr. 815 R.009.005.d	idem c.s. ...Dimensione cm. 10x20 euro (centotredici/70)	mq	113,70
Nr. 816 R.009.005.e	idem c.s. ...Dimensione cm. 15x30 euro (centodiciotto/98)	mq	118,98
Nr. 817 R.009.005.f	idem c.s. ...Dimensione cm. 18x36 euro (centoventidue/42)	mq	122,42
Nr. 818 R.009.006	Trattamento del pavimento a rustico consistente in lavaggio con acqua e acido muriatico al 10% o con idoneo disincrostante del tipo basico, lasciando ventilare gli ambienti per 4 - 5 giorni; stesura incrociata a pennello di 2 mani di “Epotec K10” ripetendo l’operazione dopo 4 - 6 ore; stesura a pennello di olio di lino crudo e acqua ragia la 50 % ripetendo dopo 10 - 12 ore; stesura omogenea di cera neutra solida tipo “Fila” ripetendo l’operazione dopo 24 ore; lucidatura del pavimento con straccio e spazzola a setola morbida e stesura a pennello di cera neutra liquida tipo “Fila” autolucidante. euro (ventisette/30)	mq	27,30
Nr. 819 R.009.007.a	Pavimentazione in cocciopesto a base di calce idraulica naturale conforme alla UNI EN 459-1 di classe NHL5 e soggetta a marcature CE secondo la normativa vigente e cocciopesto selezionato di granulometria da 0 a 3 mm, per la formazione di massetti, di massa volumica pari a circa 1550 Kg/mc, resistenza meccanica a compressione a fine maturazione pari a circa 10 N/mm, conduttività termica stimata pari a circa 1,15 W/(mK), tempo di calpestabilità pari a 48 h, pH > 10,5 e classe A1 di reazione a fuoco, rifinibile dopo adeguato periodo di maturazione, da lasciare a vista per un successivo adeguato trattamento di protezione. Per spessore non inferiore a cm 6 di massetto euro (centodiciassette/98)	mq	117,98
Nr. 820 R.009.007.b	idem c.s. ...protezione. Per ogni cm di spessore aggiuntivo euro (diciotto/50)	mq	18,50
Nr. 821 R.009.008	Fornitura e posa in opera di copertina in pietra sagomata a bauletto, e bocciardata fine, di larghezza fino a cm 30 ed altezza media cm 12. euro (trecentosettantanove/11)	ml	379,11
Nr. 822 R.009.009	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini. euro (novantauno/46)	ml	91,46
Opere stradali (Cap 32)			
Nr. 823 E.002.030.a	Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per l'accatastamento, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di basolati senza recupero euro (ventisei/20)	mq	26,20
Nr. 824 E.002.030.b	idem c.s. ...di basolati con recupero, esclusa la catalogazione euro (trentasette/80)	mq	37,80
Nr. 825 Inf.001.001	Formazione del corpo del rilevato stradale secondo le sagome prescritte, con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.3 della UNI 11531-1 appartenenti ai gruppi A1, A3 se necessario confinati, A2-4, A2-5 e A4 con indice di gruppo 0 (potranno essere utilizzate, per la parte bassa del rilevato oltre i 2 m dal piano di posa della sovrastruttura stradale ed esclusivamente a seguito di specifico studio comprese verifiche sperimentali e campi prove, anche terre dei seguenti gruppi: A4 con indice di gruppo>0; A2-6 e A2-7 con indice di gruppo>0; A3 con confinamento laterale di almeno 1 m in materiale A1) o con con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpatte rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. euro (sedici/50)	mc	16,50
Nr. 826 Inf.001.002	Formazione del corpo di rilevati ferroviari o di strati di supercompattato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1) ovvero con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A2-6, A2-7, A3 rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.5 della UNI 11531-1. Compresa la fornitura, l’acqua, le prove di laboratorio, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni onere per dare il lavoro compiuto ad opera d’arte, misurata in opera dopo costipamento. euro (quarantacinque/00)	mc	45,00
Nr. 827 Inf.001.003	Formazione di strato anticapillare con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1), con terre (rispondenti ai requisiti di cui al punto 4.1.2 della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1), compresi la fornitura, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpatte ed ogni onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (ventisette/50)	mc	27,50
Nr. 828 Inf.001.004	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. euro (due/50)	mc	2,50
Nr. 829 Inf.001.005	Formazione sottofondo stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3a della UNI 11531-1), con terre dei gruppi A1, A2-4 e A2-5, A3 con coefficiente di uniformità (D60/D10)>7 purché rispondente ai requisiti di cui al punto 4.1.4 della UNI 11531-1 o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, misurata in opera dopo costipamento.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (diciassette/50)	mc	17,50
Nr. 830 Inf.001.006	Preparazione del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito non superiore a30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido ed idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale, fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura della calce.		
	euro (quattro/15)	mq	4,15
Nr. 831 Inf.001.007	Fornitura in cantiere di ossido o idrossido di calcio micronizzato in autobotti, idoneo per il trattamento delle terre in fondazione e/o in rilevato stradale, in idonea percentuale in peso rispetto alle terre trattate. Compreso ogni altro onere e magistero per dare la fornitura continua in cantiere.		
	euro (nove/75)	ql	9,75
Nr. 832 Inf.001.008	Formazione di strato di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		
	euro (diciassette/00)	mc	17,00
Nr. 833 Inf.001.009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi		
	euro (uno/10)	mq	1,10
Nr. 834 Inf.001.010	Formazione di strato di base stradale con aggregati naturali, artificiali (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 3b della UNI 11531-1) o con aggregati riciclati (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4b della UNI 11531-1). Compresa la fornitura, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.		
	euro (quarantacinque/00)	mc	45,00
Nr. 835 Inf.001.011	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.		
	euro (uno/87)	mq/cm	1,87
Nr. 836 Inf.001.012	Sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con piastre vibranti. (Percentuale del 35 %)		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 837 Inf.001.013	Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabilizzante e anti fessurazione tipo SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) per interventi che richiedono il ripristino o l'aumento delle capacità strutturali della pavimentazione: per la "Riabilitazione stradale" con posizionamento tra vecchio strato fessurato e nuovo strato di usura (> 6 cm); per "Nuove costruzioni con traffico medio" tra Base (10-12 cm) e Binder (5-8 cm), a finire lo strato di usura (> 4 cm); per le "Nuove costruzioni con traffico intenso" prima della Base (10-12 cm), a seguire Binder (6-10 cm) e strato di usura (4-6 cm). L'impermeabilizzazione sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata elastomerica costituita da un compound a base di bitume distillato modificato con SBS, autoadesiva, dello spessore di 2,5 mm, armata con rete in poliestere e tessuto in velo vetro di elevata grammatura, avente flessibilità a -20 °C. Da applicare su superficie regolare, pulita, asciutta e libera da impurità, previo trattamento con una mano di primer bituminoso in ragione di 250g/mq.		
	euro (quindici/69)	mq	15,69
Nr. 838 Inf.001.014	Fornitura e posa in opera di una membrana impermeabilizzante e anti fessurazione tipo SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) per interventi di risanamento parziale con un contributo "strutturale" di assorbimento e ripartizione degli sforzi: per la "Riabilitazione stradale" con posizionamento tra vecchio strato fessurato e nuovo strato di usura (>4 cm); per "Nuove costruzioni con traffico medio" tra Base (10-12 cm) e strato di usura (> 4 cm); per le "Nuove costruzioni con traffico intenso" tra Base (10-12 cm), a seguire Binder (5-8 cm) e strato di usura (3-6 cm). L'impermeabilizzazione sarà costituita da una membrana impermeabile prefabbricata elastomerica costituita da un compound a base di bitume distillato modificato con SBS, autoadesiva dello spessore di 2 mm, rinforzato da un composito in fibra vetro, avente flessibilità a -20 °C. Da applicare su superficie regolare, pulita, asciutta e libera da impurità, previo trattamento con una mano di primer bituminoso in ragione di 250g/mq.		
	euro (quattordici/12)	mq	14,12
Nr. 839 Inf.001.015	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.		
	euro (uno/94)	mq/cm	1,94
Nr. 840 Inf.001.016	Fornitura ed applicazione di tappeto in conglomerato bituminoso del tipo drenante e fonoassorbente per strati di usura, costituito da una miscela di pietrischetti provenienti dalla frantumazione di rocce basaltiche (coeff. levigabilità CLA > 0.44), confezionato con bitumi modificati con polimeri, secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, che alle prove eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai requisiti richiesti. Compresi e compensati nel prezzo la stesa, la compattazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, esclusa la mano di attacco con emulsione bituminosa.		
	euro (uno/85)	mq/cm	1,85
Nr. 841 Inf.001.017	Sovrapprezzo per l'utilizzo in ragione del 30% in volume di argilla espansa di tipo 5-15 strutturale ad elevate caratteristiche di aderenza superficiale ed elevata fonoassorbenza.		
	euro (uno/72)	mq/cm	1,72
Nr. 842	Fornitura ed applicazione di conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid realizzato con inerti selezionati come prescritto		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.001.018	nel C.S.A., con aggregati derivanti interamente da frantumazione, impastato a caldo con bitume di prescritta penetrazione, modificato chimicamente con l'aggiunta di un additivo attivante l'adesione tra bitume ed aggregati, in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nel C.S.A., modificato fisicamente con un polimero termoplastico, aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di confezionamento del conglomerato. Alla miscela di aggregati verrà aggiunta un modificante fisico strutturale, una microfibra di cellulosa, come stabilizzante del legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato ruvido sarà confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (uno/90)	mq/cm	1,90
Nr. 843 Inf.001.019	Sovraprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 mq. (Percentuale del 35 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 844 Inf.001.020.a	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il sottofondo e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, mufte e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: carico di rottura nominale della geogriglia di 100 KN/m euro (sedici/12)	mq	16,12
Nr. 845 Inf.001.020.b	idem c.s. ...geogriglia di 200 KN/m euro (diciannove/70)	mq	19,70
Nr. 846 Inf.001.020.c	idem c.s. ...geogriglia di 300 KN/m euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 847 Inf.001.020.d	idem c.s. ...geogriglia di 400 KN/m euro (trenta/31)	mq	30,31
Nr. 848 Inf.001.020.e	idem c.s. ...geogriglia di 500 KN/m euro (trentaquattro/39)	mq	34,39
Nr. 849 Inf.001.020.f	idem c.s. ...geogriglia di 600 KN/m euro (quaranta/97)	mq	40,97
Nr. 850 Inf.001.020.g	idem c.s. ...geogriglia di 700 KN/m euro (quarantacinque/33)	mq	45,33
Nr. 851 Inf.001.020.h	idem c.s. ...geogriglia di 800 KN/m euro (cinquantadue/40)	mq	52,40
Nr. 852 Inf.001.021.a	Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m euro (dodici/58)	mq	12,58
Nr. 853 Inf.001.021.b	idem c.s. ...caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m euro (tredici/05)	mq	13,05
Nr. 854 Inf.001.021.c	idem c.s. ...caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m euro (quattordici/15)	mq	14,15
Nr. 855 Inf.001.021.d	idem c.s. ...caratteristiche: maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m euro (quattordici/85)	mq	14,85
Nr. 856 Inf.001.021.e	idem c.s. ...caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m euro (trenta/03)	mq	30,03
Nr. 857 Inf.001.021.f	idem c.s. ...caratteristiche: maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 KN/m euro (ventiuno/72)	mq	21,72
Nr. 858 Inf.001.022.a	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuioie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione: resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 3 m euro (centosessantaotto/18)	mq	168,18
Nr. 859 Inf.001.022.b	idem c.s. ...rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 4,5 m euro (centosettantadue/88)	mq	172,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 860 Inf.001.022.c	idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 6 m euro (centoottantacinque/12)	mq	185,12
Nr. 861 Inf.001.022.d	idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 7,5 m euro (centonovantanove/25)	mq	199,25
Nr. 862 Inf.001.022.e	idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 9 m euro (duecentoundici/47)	mq	211,47
Nr. 863 Inf.001.022.f	idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 10,5 m euro (duecentodiciotto/53)	mq	218,53
Nr. 864 Inf.001.022.g	idem c.s. ...rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 12 m euro (duecentoquarantadue/06)	mq	242,06
Nr. 865 Inf.001.022.h	idem c.s. ...rispettivamente a 80 kN/m e 5 kN/m ed altezza del rilevato fino a 15 m euro (duecentosessantatre/24)	mq	263,24
Nr. 866 Inf.001.023.a	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m euro (dodici/82)	mq	12,82
Nr. 867 Inf.001.024.a	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m euro (sedici/62)	mq	16,62
Nr. 868 Inf.001.024.b	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m euro (diciannove/99)	mq	19,99
Nr. 869 Inf.001.024.c	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m euro (ventisei/02)	mq	26,02
Nr. 870 Inf.001.024.d	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1000 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m euro (quarantadue/36)	mq	42,36
Nr. 871 Inf.001.025	Demolizioni e rimozioni Taglio della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o sega diamantata per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, compreso ogni onere e il magistero occorrente per dare il lavoro finito. euro (due/00)	mq	2,00
Nr. 872 Inf.001.026	Demolizioni e rimozioni Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (quattro/83)	mq	4,83
Nr. 873 Inf.001.027	Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (sei/27)	mc	6,27
Nr. 874 Inf.001.028	Demolizioni e rimozioni Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso carico e trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/67)	mc	14,67
Nr. 875 Inf.001.029.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere. per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore euro (zero/68)	mq/cm	0,68
Nr. 876 Inf.001.029.b	idem c.s. ...dal cantiere. sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più euro (zero/21)	mq/cm	0,21
Nr. 877 Inf.001.031	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero. euro (uno/90)	ml	1,90
Nr. 878 Inf.001.032	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile. euro (sette/65)	ml	7,65
Nr. 879 Inf.001.033	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfilanco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti. euro (undici/80)	mq	11,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 880 Inf.001.034	Pulizia di scarbate ed elementi accessori delle stesse, sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento. Compreso la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio. euro (novantaotto/00)	mq	98,00
Nr. 881 Inf.001.035.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in selciato costituita da pietrelle di lato non inferiore a cm 16 e di altezza non superiore a cm 8-10 di pietra calcarea o di arenaria dura a corsi regolari e a mosaico lavorati alla grossa punta sulla faccia vista e al puntillo negli assetti, poste in opera su letto di malta cementizia a q.li 3,00 di cemento, compreso l'onere della suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ricca ed ogni onere e magistero inclusi, escluso del massetto ove occorra. con materiali forniti dall'impresa euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 882 Inf.001.035.b	idem c.s. ...occorra. con pietrelle dell'Amministrazione euro (quarantanove/00)	mq	49,00
Nr. 883 Inf.001.036.a 01	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura proveniente dalle cave di Soletto, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro con la faccia superiore, applicato con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento, allettati fino a saturazione, compresi la sistemazione del piano di posa, le scaglie, la battitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso il massetto ove occorra. Spessore cm 10 Liscio euro (centotre/00)	mq	103,00
Nr. 884 Inf.001.036.a 02	idem c.s. ...Spessore cm 10 Bocciardato euro (centoquattordici/35)	mq	114,35
Nr. 885 Inf.001.036.a 03	idem c.s. ...Spessore cm 10 A puntillo euro (centodiciotto/00)	mq	118,00
Nr. 886 Inf.001.036.b 01	idem c.s. ...Spessore cm 12 Liscio euro (centodiciotto/00)	mq	118,00
Nr. 887 Inf.001.036.b 02	idem c.s. ...Spessore cm 12 Bocciardato euro (centotrentauno/85)	mq	131,85
Nr. 888 Inf.001.036.b 03	idem c.s. ...Spessore cm 12 A puntillo euro (centotrentatre/90)	mq	133,90
Nr. 889 Inf.001.037.a	Fornitura e posa in opera basolato con elementi di pietra calcarea dura, coerente a grana uniforme, non geliva, resistente alla compressione, e all'urto, provenienti dalle migliori cave di Cisternino, lavorati come di seguito specificato sulla faccia vista e con gli assetti a squadro e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Di cm 10 di spessore. Liscio euro (settantasette/00)	mq	77,00
Nr. 890 Inf.001.037.b	idem c.s. ...di spessore. Bocciardato euro (ottantauno/80)	mq	81,80
Nr. 891 Inf.001.037.c	idem c.s. ...di spessore. A puntillo euro (novantacinque/50)	mq	95,50
Nr. 892 Inf.001.038	Posa in opera di basolato in pietra calcarea dura dello spessore di cm 12 - 15 con elementi forniti dall'Amministrazione o provenienti dallo sveltimento, compreso l'avvicinamento sul posto d'impiego dal sito di accatastamento, la rilavorazione a puntillo nella faccia vista ed a scalpello negli assetti, in opera allettati con malta comune con l'aggiunta di q.li 1 di cemento fino a saturazione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (cinquantauno/20)	mq	51,20
Nr. 893 Inf.001.039.a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: - in letto di sabbia: 4x4x6 cm euro (quarantacinque/00)	mq	45,00
Nr. 894 Inf.001.039.b	idem c.s. ...di sabbia: 6x6x8 cm euro (cinquantacinque/60)	mq	55,60
Nr. 895 Inf.001.039.c	idem c.s. ...di sabbia: 10x10x12 cm euro (ottantadue/20)	mq	82,20
Nr. 896 Inf.001.040	Posa in opera di pavimentazione con cubetti di porfido di qualunque dimensione di proprietà dell'Amministrazione, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore da cm 8 a cm 10, compreso la sigillatura dei giunti con beverone di malta cementizia. euro (venticinque/25)	mq	25,25
Nr. 897 Inf.001.041.a 01	Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soletto, della lunghezza non inferiore a cm 50 ed altezza di cm 15 - 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento, escluso il sottofondo, compresi però, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Larghezza cm 20 Liscio euro (cinquantanove/50)	ml	59,50
Nr. 898 Inf.001.041.a 02	idem c.s. ...Larghezza cm 20 Bocciardato euro (sessantanove/20)	ml	69,20
Nr. 899	idem c.s. ...Larghezza cm 20 A puntillo		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.001.041.a 03	euro (settantauno/50)	ml	71,50
Nr. 900 Inf.001.041.b 01	idem c.s. ...Larghezza cm 25 Liscio euro (sessantaotto/00)	ml	68,00
Nr. 901 Inf.001.041.b 02	idem c.s. ...Larghezza cm 25 Bocciardato euro (settantasei/80)	ml	76,80
Nr. 902 Inf.001.041.b 03	idem c.s. ...Larghezza cm 25 A puntillo euro (settantanove/00)	ml	79,00
Nr. 903 Inf.001.041.c 01	idem c.s. ...Larghezza cm 30 Liscio euro (settantaquattro/60)	ml	74,60
Nr. 904 Inf.001.041.c 02	idem c.s. ...Larghezza cm 30 Bocciardato euro (ottantaquattro/50)	ml	84,50
Nr. 905 Inf.001.041.c 03	idem c.s. ...Larghezza cm 30 A puntillo euro (ottantaotto/50)	ml	88,50
Nr. 906 Inf.001.042.a 01	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. Delle dimensioni di cm 30 x 18 Liscio euro (trenta/25)	ml	30,25
Nr. 907 Inf.001.042.a 02	idem c.s. ...30 x 18 Bocciardato euro (trentaquattro/60)	ml	34,60
Nr. 908 Inf.001.042.a 03	idem c.s. ...30 x 18 A puntillo euro (trentacinque/25)	ml	35,25
Nr. 909 Inf.001.042.b 01	idem c.s. ...30 x 10 Liscio euro (ventisette/65)	ml	27,65
Nr. 910 Inf.001.042.b 02	idem c.s. ...30 x 10 Bocciardato euro (trentadue/45)	ml	32,45
Nr. 911 Inf.001.042.b 03	idem c.s. ...30 x 10 A puntillo euro (trentatre/60)	ml	33,60
Nr. 912 Inf.001.043	Sovrapprezzo al prezzo precedente per esecuzione di smusso. euro (uno/15)	ml	1,15
Nr. 913 Inf.001.044	Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle facce viste, rimessi in opera con malta cementizia a q.li 4 di cemento, compreso la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa, il trasporto dal luogo di deposito o svellimento a quello d'impiego, escluso il sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 914 Inf.001.045.a	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 6/8 x h. 18 lunghezza cm 100 euro (sedici/55)	ml	16,55
Nr. 915 Inf.001.045.b	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 10 x h. 25 lunghezza cm 100 euro (diciassette/20)	ml	17,20
Nr. 916 Inf.001.045.c	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 10/12 x h. 25 lunghezza cm 100 euro (diciassette/75)	ml	17,75
Nr. 917 Inf.001.045.d	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 12/15 x h. 25 lunghezza cm 100 euro (diciotto/90)	ml	18,90
Nr. 918 Inf.001.045.e	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 15 x h. 25 lunghezza cm 100 euro (venti/30)	ml	20,30
Nr. 919 Inf.001.045.f	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 20 x h. 25 lunghezza cm 100 euro (ventitre/45)	ml	23,45
Nr. 920 Inf.001.045.g	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 20 x h. 30 lunghezza cm 100 euro (ventisette/60)	ml	27,60
Nr. 921 Inf.001.045.h	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm 20 x h. 40 lunghezza cm 100 euro (trentasei/45)	ml	36,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 922 Inf.001.045.i	idem c.s. ...regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 25 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 923 Inf.001.045.j	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Mono strato di colore grigio cemento Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 45 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 924 Inf.001.045.k	Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompresso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Curvi di sezione di cm 14 x h.18: mono strato di colore grigio cemento euro (diciotto/35)	ml	18,35
Nr. 925 Inf.001.045.l	idem c.s. ...di cm 14 x h.18: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 25 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 926 Inf.001.045.m	idem c.s. ...di cm 14 x h.18: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 45 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 927 Inf.001.045.n	idem c.s. ...di cm 14 x h.25: mono strato di colore grigio cemento euro (ventuno/50)	ml	21,50
Nr. 928 Inf.001.045.o	idem c.s. ...di cm 14 x h.25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 25 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 929 Inf.001.045.p	idem c.s. ...di cm 14 x h.25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 45 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 930 Inf.001.045.q	idem c.s. ...di cm 18 x h. 25: mono strato di colore grigio cemento euro (ventidue/95)	ml	22,95
Nr. 931 Inf.001.045.r	idem c.s. ...di cm 18 x h. 25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore grigio cemento, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 25 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 932 Inf.001.045.s	idem c.s. ...di cm 18 x h. 25: Sovrapprezzo per applicazione di doppio strato di colore giallo, rosso, antracite colorato con ossidi inorganici, di cui lo strato superficiale antiusura con sabbia silicea (Percentuale del 45 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 933 Inf.001.046	Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con il 6% in peso di cemento tipo 32.5, dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura. euro (nove/75)	mq	9,75
Nr. 934 Inf.001.047	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 - 20 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura. euro (dodici/73)	mq	12,73
Nr. 935 Inf.001.048	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura. euro (dodici/47)	mq	12,47
Nr. 936 Inf.001.049.a	Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione 12 x 25 cm euro (diciannove/50)	ml	19,50
Nr. 937 Inf.001.049.b	idem c.s. ...del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi (Percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 938 Inf.001.050.a	Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a boccia sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo. di larghezza pari a 15 cm euro (trentauno/72)	ml	31,72
Nr. 939 Inf.001.050.b	idem c.s. ...pari a 20 cm euro (trentaotto/00)	ml	38,00
Nr. 940 Inf.001.050.c	idem c.s. ...pari a 30 cm euro (quarantadue/29)	ml	42,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 941 Inf.001.050.d	idem c.s. ...pari a 40 cm euro (cinquantacinque/42)	ml	55,42
Nr. 942 Inf.001.051.a	Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di Apricena, forniti dall'Amministrazione, rilavorati a bocciarda nelle facce viste ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo. di larghezza pari a 15 cm euro (ventiuno/68)	ml	21,68
Nr. 943 Inf.001.051.b	idem c.s. ...pari a 20 cm euro (venticinque/47)	ml	25,47
Nr. 944 Inf.001.051.c	idem c.s. ...pari a 30 cm euro (trentatre/95)	ml	33,95
Nr. 945 Inf.001.051.d	idem c.s. ...pari a 40 cm euro (trentasette/67)	ml	37,67
Nr. 946 Inf.001.052.a	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 15 a20cm o da 30 a40 cm, posta in opera con malta idraulica, compreso ogni onere e magistero relativo: in cordoli di larghezza da 15 a 20 cm euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 947 Inf.001.052.b	idem c.s. ...larghezza da 30 a 40 cm euro (trentacinque/00)	cad	35,00
Nr. 948 Inf.001.053	Smaltimento acque meteoriche Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50x20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. euro (quindici/49)	ml	15,49
Nr. 949 Inf.001.054	Smaltimento acque meteoriche Grigliato per rivestimento di mantellate, costituito da elementi prefabbricati in cemento vibrocompresso, dimensioni 50x50 spessore 10 cm, muniti sui lati di incavi ed orecchie per essere incastrati gli uni agli altri, forniti e posati su terreno già predisposto. euro (diciassette/82)	mq	17,82
Nr. 950 Inf.001.055.a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). 10 x 100 cm, altezza 15 cm euro (trentaotto/05)	cad	38,05
Nr. 951 Inf.001.055.b	idem c.s. ...normale traffico). 15 x 100 cm, altezza 20 cm euro (trentanove/34)	cad	39,34
Nr. 952 Inf.001.055.c	idem c.s. ...normale traffico). 20 x 100 cm, altezza 25 cm euro (quarantasei/36)	cad	46,36
Nr. 953 Inf.001.055.d	idem c.s. ...normale traffico). 28 x 100 cm, altezza 36 cm euro (sessantasei/70)	cad	66,70
Nr. 954 Inf.001.056.a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A,B,C,D (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). 15 x 100 cm, altezza 15 cm euro (settantauno/53)	cad	71,53
Nr. 955 Inf.001.056.b	idem c.s. ...normale traffico). 20 x 100 cm, altezza 25 cm euro (ottantatre/74)	cad	83,74
Nr. 956 Inf.001.056.c	idem c.s. ...normale traffico). 28 x 100 cm, altezza 36 cm euro (centodiciassette/05)	cad	117,05
Nr. 957 Inf.001.057.a	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle DIN 19580 di classificazione del sovraccarico A, B, C, D, E (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). 15 x 100 cm, altezza 15 cm euro (settantaotto/80)	cad	78,80
Nr. 958 Inf.001.057.b	idem c.s. ...normale traffico). 20 x 100 cm, altezza 25 cm euro (centoquarantasette/07)	cad	147,07
Nr. 959 Inf.001.057.c	idem c.s. ...normale traffico). 28 x 100 cm, altezza 36 cm euro (duecentoundici/03)	cad	211,03
Nr. 960 Inf.001.058.a	Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno. 30/35 x 50 x 200 euro (trentaquattro/00)	ml	34,00
Nr. 961 Inf.001.058.b	idem c.s. ...del terreno. 50/53 x 50 x 200 euro (trentanove/27)	ml	39,27
Nr. 962	idem c.s. ...del terreno. 40/60 x 50 x 200		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.001.058.c	euro (trentasette/89)	ml	37,89
Nr. 963 Inf.001.058.d	idem c.s. ...del terreno. 50/150 x 50 x 200 euro (cinquanta/42)	ml	50,42
Nr. 964 Inf.001.058.e	idem c.s. ...del terreno. 80/180 x 50 x 200 euro (sessantatre/76)	ml	63,76
Nr. 965 Inf.001.059	Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) montata su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. euro (trentatre/82)	ml	33,82
Nr. 966 Inf.001.060	Barriere stradali Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. euro (sessantadue/92)	ml	62,92
Nr. 967 Inf.001.061	Barriere stradali Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative. euro (centodiciotto/94)	ml	118,94
Nr. 968 Inf.001.062	Barriere stradali Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio Fe B44K in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck (45 Mpa, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera comprensiva di fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative. euro (trecentonove/26)	ml	309,26
Nr. 969 Inf.001.063	Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero. euro (quarantatre/85)	cad	43,85
Nr. 970 Inf.001.064	Segnaletica stradale Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente. euro (otto/50)	cad	8,50
Nr. 971 Inf.001.065.a	Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (sedici/45)	cad	16,45
Nr. 972 Inf.001.065.b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (ventidue/00)	cad	22,00
Nr. 973 Inf.001.065.c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (quarantaotto/60)	cad	48,60
Nr. 974 Inf.001.065.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (ventiquattro/60)	cad	24,60
Nr. 975 Inf.001.065.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (trentacinque/35)	cad	35,35
Nr. 976 Inf.001.065.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (settantasette/80)	cad	77,80
Nr. 977 Inf.001.065.g	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (trentatre/70)	cad	33,70
Nr. 978 Inf.001.065.h	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (quarantaquattro/90)	cad	44,90
Nr. 979 Inf.001.065.i	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (ottantasei/25)	cad	86,25
Nr. 980 Inf.001.065.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quarantauno/60)	cad	41,60
Nr. 981 Inf.001.065.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (cinquantaotto/30)	cad	58,30
Nr. 982 Inf.001.065.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II: lato 120 cm euro (centoquindici/45)	cad	115,45
Nr. 983 Inf.001.066.a	Segnali di “preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall’intersezione (fig. II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventisette/30)	cad	27,30
Nr. 984 Inf.001.066.b	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (trentaotto/10)	cad	38,10
Nr. 985 Inf.001.066.c	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (settantasette/00)	cad	77,00
Nr. 986 Inf.001.066.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (quaranta/35)	cad	40,35
Nr. 987 Inf.001.066.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (sessantauno/90)	cad	61,90
Nr. 988 Inf.001.066.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I: lato 120 cm euro (centoventiquattro/70)	cad	124,70
Nr. 989 Inf.001.066.g	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm euro (cinquanta/40)	cad	50,40
Nr. 990 Inf.001.066.h	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm euro (settantacinque/70)	cad	75,70
Nr. 991 Inf.001.066.i	idem c.s. ...lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII: lato 120 cm euro (centotrentaotto/80)	cad	138,80
Nr. 992 Inf.001.066.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm euro (sessantaquattro/60)	cad	64,60
Nr. 993 Inf.001.066.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm euro (novantanove/50)	cad	99,50
Nr. 994 Inf.001.066.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII: lato 120 cm euro (centoottantasei/40)	cad	186,40
Nr. 995 Inf.001.067.a	Segnale di “fermarsi e dare la precedenza” (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10 diametro 60 cm euro (quarantasette/25)	cad	47,25
Nr. 996 Inf.001.067.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 diametro 90 cm euro (centosei/45)	cad	106,45
Nr. 997 Inf.001.067.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10 diametro 120 cm euro (centonovantaquattro/50)	cad	194,50
Nr. 998 Inf.001.067.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 diametro 60 cm euro (cinquantanove/30)	cad	59,30
Nr. 999 Inf.001.067.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 diametro 90 cm euro (centotrentatre/80)	cad	133,80
Nr. 1000 Inf.001.067.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10 diametro 120 cm euro (duecentoquarantaotto/70)	cad	248,70
Nr. 1001 Inf.001.068.a	Segnale di “diritto di precedenza” (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 1002 Inf.001.068.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (venticinque/90)	cad	25,90
Nr. 1003 Inf.001.068.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantaotto/15)	cad	58,15
Nr. 1004 Inf.001.068.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (ventiquattro/60)	cad	24,60
Nr. 1005 Inf.001.068.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 1006 Inf.001.068.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (novantanove/15)	cad	99,15
Nr. 1007 Inf.001.068.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm euro (ventisei/25)	cad	26,25
Nr. 1008	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.001.068.h	euro (quarantanove/25)	cad	49,25
Nr. 1009 Inf.001.068.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm euro (centonove/70)	cad	109,70
Nr. 1010 Inf.001.068.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm euro (trentacinque/10)	cad	35,10
Nr. 1011 Inf.001.068.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm euro (sessantatre/40)	cad	63,40
Nr. 1012 Inf.001.068.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm euro (centocinquanta/70)	cad	150,70
Nr. 1013 Inf.001.069.a	Segnali di “precedenza nei sensi unici alternati” (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (quattordici/40)	cad	14,40
Nr. 1014 Inf.001.069.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 1015 Inf.001.069.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantasette/25)	cad	57,25
Nr. 1016 Inf.001.069.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (ventitre/40)	cad	23,40
Nr. 1017 Inf.001.069.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1018 Inf.001.069.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (novantaotto/00)	cad	98,00
Nr. 1019 Inf.001.069.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm euro (ventiquattro/90)	cad	24,90
Nr. 1020 Inf.001.069.h	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm euro (quarantanove/10)	cad	49,10
Nr. 1021 Inf.001.069.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm euro (sessantadue/90)	cad	62,90
Nr. 1022 Inf.001.069.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 40 cm euro (trentatre/90)	cad	33,90
Nr. 1023 Inf.001.069.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 60 cm euro (sessantadue/90)	cad	62,90
Nr. 1024 Inf.001.069.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: lato 90 cm euro (centoquarantanove/45)	cad	149,45
Nr. 1025 Inf.001.070.a	Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm euro (dodici/60)	cad	12,60
Nr. 1026 Inf.001.070.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm euro (ventidue/70)	cad	22,70
Nr. 1027 Inf.001.070.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm euro (cinquantadue/00)	cad	52,00
Nr. 1028 Inf.001.070.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm euro (diciannove/75)	cad	19,75
Nr. 1029 Inf.001.070.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm euro (trentatre/20)	cad	33,20
Nr. 1030 Inf.001.070.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 90 cm euro (settantasette/80)	cad	77,80
Nr. 1031 Inf.001.070.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: diametro 40 cm euro (ventitre/35)	cad	23,35
Nr. 1032 Inf.001.070.h	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: diametro 60 cm euro (quarantasei/40)	cad	46,40
Nr. 1033	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII: diametro 90 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.001.070.i	euro (centoquattro/10)	cad	104,10
Nr. 1034 Inf.001.070.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: diametro 40 cm euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 1035 Inf.001.070.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: diametro 60 cm euro (cinquantasei/20)	cad	56,20
Nr. 1036 Inf.001.070.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII: diametro 90 cm euro (centoventiotto/25)	cad	128,25
Nr. 1037 Inf.001.071.a	Segnali di “passo carrabile” (fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in alluminio piano 10/10, rifrangenza classe I: 25 x 25 cm euro (sette/35)	cad	7,35
Nr. 1038 Inf.001.071.b	idem c.s. ...alluminio piano 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 40 cm euro (dodici/35)	cad	12,35
Nr. 1039 Inf.001.071.c	idem c.s. ...alluminio piano 20/10, rifrangenza classe I: 25 x 25 cm euro (otto/70)	cad	8,70
Nr. 1040 Inf.001.071.d	idem c.s. ...alluminio piano 20/10, rifrangenza classe I: 60 x 40 cm euro (quindici/55)	cad	15,55
Nr. 1041 Inf.001.072.a	Segnali di “sosta consentita a particolari categorie” e “preavviso di parcheggio” (fig. II 78-79a, b, c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm euro (diciotto/50)	cad	18,50
Nr. 1042 Inf.001.072.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm euro (trentacinque/80)	cad	35,80
Nr. 1043 Inf.001.072.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm euro (ottantaotto/30)	cad	88,30
Nr. 1044 Inf.001.072.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 40 x 60 cm euro (ventinove/55)	cad	29,55
Nr. 1045 Inf.001.072.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 60 x 90 cm euro (cinquantasei/10)	cad	56,10
Nr. 1046 Inf.001.072.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 90 x 135 cm euro (centoquarantasei/90)	cad	146,90
Nr. 1047 Inf.001.072.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 1048 Inf.001.072.h	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm euro (settanta/45)	cad	70,45
Nr. 1049 Inf.001.072.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm euro (centosessantacinque/90)	cad	165,90
Nr. 1050 Inf.001.072.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 40 x 60 cm euro (quarantaquattro/95)	cad	44,95
Nr. 1051 Inf.001.072.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm euro (novanta/70)	cad	90,70
Nr. 1052 Inf.001.072.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 90 x 135 cm euro (duecentoventiquattro/30)	cad	224,30
Nr. 1053 Inf.001.073.a	Pannello integrativo di “distanza” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di “preavviso di parcheggio”: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 20 x 40 cm euro (nove/20)	cad	9,20
Nr. 1054 Inf.001.073.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 20 x 60 cm euro (dieci/50)	cad	10,50
Nr. 1055 Inf.001.073.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: 30 x 90 cm euro (ventitre/15)	cad	23,15
Nr. 1056 Inf.001.073.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 20 x 40 cm euro (tredici/40)	cad	13,40
Nr. 1057 Inf.001.073.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 20 x 60 cm euro (sedici/60)	cad	16,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1058 Inf.001.073.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: 30 x 90 cm euro (quarantauno/80)	cad	41,80
Nr. 1059 Inf.001.073.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 20 x 40 cm euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 1060 Inf.001.073.h	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 20 x 60 cm euro (diciannove/00)	cad	19,00
Nr. 1061 Inf.001.073.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: 30 x 90 cm euro (quarantauno/00)	cad	41,00
Nr. 1062 Inf.001.073.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 20 x 40 cm euro (diciannove/40)	cad	19,40
Nr. 1063 Inf.001.073.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 20 x 60 cm euro (venticinque/10)	cad	25,10
Nr. 1064 Inf.001.073.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 30 x 90 cm euro (cinquantanove/60)	cad	59,60
Nr. 1065 Inf.001.074.a	Segnali di “regolazione flessibile della sosta in centro abitato” e “parcheggio” (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (quattordici/40)	cad	14,40
Nr. 1066 Inf.001.074.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (venticinque/00)	cad	25,00
Nr. 1067 Inf.001.074.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (cinquantasette/25)	cad	57,25
Nr. 1068 Inf.001.074.d	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: lato 135 cm euro (centoottantasette/90)	cad	187,90
Nr. 1069 Inf.001.074.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 40 cm euro (ventitre/40)	cad	23,40
Nr. 1070 Inf.001.074.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm euro (trentaotto/90)	cad	38,90
Nr. 1071 Inf.001.074.g	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm euro (novantaotto/00)	cad	98,00
Nr. 1072 Inf.001.074.h	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 135 cm euro (duecentoottantaquattro/90)	cad	284,90
Nr. 1073 Inf.001.074.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (ventiquattro/90)	cad	24,90
Nr. 1074 Inf.001.074.j	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quarantanove/10)	cad	49,10
Nr. 1075 Inf.001.074.k	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (centootto/70)	cad	108,70
Nr. 1076 Inf.001.074.l	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: lato 135 cm euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 1077 Inf.001.074.m	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 40 cm euro (ventiquattro/90)	cad	24,90
Nr. 1078 Inf.001.074.n	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 60 cm euro (quarantanove/10)	cad	49,10
Nr. 1079 Inf.001.074.o	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 90 cm euro (centootto/70)	cad	108,70
Nr. 1080 Inf.001.074.p	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: lato 135 cm euro (trecentoquarantatre/20)	cad	343,20
Nr. 1081 Inf.001.075.a	Pannello integrativo delle dimensioni di 40-120 cm indicante la “distanza” da integrare al pannello “preavviso di confine di stato tra paesi della Comunità Europea” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): rifrangenza classe I: lamiera in ferro 10/10 euro (centotrentatre/20)	cad	133,20
Nr. 1082 Inf.001.075.b	idem c.s. ...rifrangenza classe I: lamiera in alluminio 25/10 euro (duecentoundici/24)	cad	211,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1083 Inf.001.075.c	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera in ferro 10/10 euro (duecentoventidue/85)	cad	222,85
Nr. 1084 Inf.001.075.d	idem c.s. ...rifrangenza classe II: lamiera in alluminio 25/10 euro (duecentonove/40)	cad	209,40
Nr. 1085 Inf.001.076.a	Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 100 cm euro (centouno/80)	cad	101,80
Nr. 1086 Inf.001.076.b	idem c.s. ...dimensioni di: 90 x 120 cm euro (centosedici/70)	cad	116,70
Nr. 1087 Inf.001.076.c	idem c.s. ...dimensioni di: 100 x 150 cm euro (centocinquantanove/50)	cad	159,50
Nr. 1088 Inf.001.076.d	idem c.s. ...dimensioni di: 100 x 200 cm euro (duecentoventisette/80)	cad	227,80
Nr. 1089 Inf.001.076.e	idem c.s. ...dimensioni di: 150 x 200 cm euro (trecentoventicinque/50)	cad	325,50
Nr. 1090 Inf.001.076.f	Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 100 cm euro (centoquarantasei/80)	cad	146,80
Nr. 1091 Inf.001.076.g	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamierra di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 120 cm euro (centosessantasei/15)	cad	166,15
Nr. 1092 Inf.001.076.h	Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 150 cm euro (duecentotrenta/40)	cad	230,40
Nr. 1093 Inf.001.076.i	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 100 x 200 cm euro (trecentoventisette/30)	cad	327,30
Nr. 1094 Inf.001.076.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 150 x 200 cm euro (quattrocentocinquanta/10)	cad	450,10
Nr. 1095 Inf.001.076.k	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 100 cm euro (centosettantanove/75)	cad	179,75
Nr. 1096 Inf.001.076.l	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 120 cm euro (duecentonove/00)	cad	209,00
Nr. 1097 Inf.001.076.m	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 150 cm euro (duecentoottantaotto/60)	cad	288,60
Nr. 1098 Inf.001.076.n	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 200 cm euro (trecentonovantanove/95)	cad	399,95
Nr. 1099 Inf.001.076.o	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 200 cm euro (cinquecentoottantatre/70)	cad	583,70
Nr. 1100 Inf.001.076.p	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 100 cm euro (duecentoventiquattro/80)	cad	224,80
Nr. 1101 Inf.001.076.q	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 120 cm euro (duecentocinquantaotto/50)	cad	258,50
Nr. 1102 Inf.001.076.r	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 150 cm euro (trecentocinquantanove/50)	cad	359,50
Nr. 1103 Inf.001.076.s	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 100 x 200 cm euro (quattrocentonovantanove/30)	cad	499,30
Nr. 1104 Inf.001.076.t	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 150 x 200 cm euro (settecentootto/30)	cad	708,30
Nr. 1105 Inf.001.077.a	Segnale di “direzione urbano” e “turistici e di territorio” (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 20 x 100 cm euro (trentaquattro/55)	cad	34,55
Nr. 1106 Inf.001.077.b	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 125 cm euro (quarantadue/90)	cad	42,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1107 Inf.001.077.c	idem c.s. ...forma rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 30 x 150 cm euro (sessantatre/85)	cad	63,85
Nr. 1108 Inf.001.077.d	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 20 x 100 cm euro (quaranta/70)	cad	40,70
Nr. 1109 Inf.001.077.e	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 125 cm euro (cinquantacinque/55)	cad	55,55
Nr. 1110 Inf.001.077.f	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 30 x 150 cm euro (sessantatre/90)	cad	63,90
Nr. 1111 Inf.001.077.g	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 20 x 100 cm euro (quarantanove/35)	cad	49,35
Nr. 1112 Inf.001.077.h	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 25 x 125 cm euro (settantaotto/70)	cad	78,70
Nr. 1113 Inf.001.077.i	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: 30 x 150 cm euro (centocinque/50)	cad	105,50
Nr. 1114 Inf.001.077.j	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 20 x 100 cm euro (sessanta/75)	cad	60,75
Nr. 1115 Inf.001.077.k	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 125 cm euro (ottantaquattro/95)	cad	84,95
Nr. 1116 Inf.001.077.l	idem c.s. ...forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 30 x 150 cm euro (centotrentasei/00)	cad	136,00
Nr. 1117 Inf.001.078.a	Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe euro (ottanta/00)	cad	80,00
Nr. 1118 Inf.001.078.b	idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe euro (centododici/05)	cad	112,05
Nr. 1119 Inf.001.078.c	idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga euro (cinquanta/80)	cad	50,80
Nr. 1120 Inf.001.078.d	idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga euro (settanta/45)	cad	70,45
Nr. 1121 Inf.001.078.e	idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga euro (duecentosessantacinque/25)	cad	265,25
Nr. 1122 Inf.001.078.f	Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe euro (centotrentanove/50)	cad	139,50
Nr. 1123 Inf.001.078.g	idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe euro (centosessantadue/35)	cad	162,35
Nr. 1124 Inf.001.078.h	idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga euro (settecentosessantaquattro/20)	cad	764,20
Nr. 1125 Inf.001.078.i	idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga euro (centosette/10)	cad	107,10
Nr. 1126 Inf.001.078.j	idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga euro (trecentosettantauno/50)	cad	371,50
Nr. 1127 Inf.001.078.k	Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe euro (centotrentanove/50)	cad	139,50
Nr. 1128 Inf.001.078.l	idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe euro (centonovantasette/10)	cad	197,10
Nr. 1129 Inf.001.078.m	idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga euro (novanta/20)	cad	90,20
Nr. 1130 Inf.001.078.n	idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga euro (centoventisette/90)	cad	127,90
Nr. 1131	idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.001.078.o	euro (quattrocentocinquantanove/20)	cad	459,20
Nr. 1132 Inf.001.078.p	Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe euro (centosettantadue/90)	cad	172,90
Nr. 1133 Inf.001.078.q	idem c.s. ...dimensioni di: 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe euro (duecentoquarantaquattro/70)	cad	244,70
Nr. 1134 Inf.001.078.r	idem c.s. ...dimensioni di: 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga euro (centoquindici/85)	cad	115,85
Nr. 1135 Inf.001.078.s	idem c.s. ...dimensioni di: 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga euro (centosessantaquattro/50)	cad	164,50
Nr. 1136 Inf.001.078.t	idem c.s. ...dimensioni di: 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga euro (cinquecentosessantacinque/40)	cad	565,40
Nr. 1137 Inf.001.079.a	Segnale di “localizzazione” e “indicazione di servizi” (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (diciotto/50)	cad	18,50
Nr. 1138 Inf.001.079.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (trentacinque/80)	cad	35,80
Nr. 1139 Inf.001.079.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (ottantaotto/30)	cad	88,30
Nr. 1140 Inf.001.079.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (ventinove/55)	cad	29,55
Nr. 1141 Inf.001.079.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (cinquantasei/10)	cad	56,10
Nr. 1142 Inf.001.079.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centoquarantasei/90)	cad	146,90
Nr. 1143 Inf.001.079.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (trentatre/95)	cad	33,95
Nr. 1144 Inf.001.079.h	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (settanta/45)	cad	70,45
Nr. 1145 Inf.001.079.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (centosessantacinque/70)	cad	165,70
Nr. 1146 Inf.001.079.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 40 x 60 cm euro (quarantaquattro/95)	cad	44,95
Nr. 1147 Inf.001.079.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 60 x 90 cm euro (novanta/70)	cad	90,70
Nr. 1148 Inf.001.079.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 135 cm euro (duecentoventiquattro/30)	cad	224,30
Nr. 1149 Inf.001.080.a	Segnali “direzione per le industrie” e “avvio alla zona industriale” (fig. II 294-295-296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), rifrangenza classe I. in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 20 x 100 cm euro (quarantauno/00)	cad	41,00
Nr. 1150 Inf.001.080.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 25 x 125 cm euro (cinquantaotto/10)	cad	58,10
Nr. 1151 Inf.001.080.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di: 30 x 150 cm euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 1152 Inf.001.080.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 20 x 100 cm euro (cinquantadue/40)	cad	52,40
Nr. 1153 Inf.001.080.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 25 x 125 cm euro (settantadue/20)	cad	72,20
Nr. 1154 Inf.001.080.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di: 30 x 150 cm euro (cento/50)	cad	100,50
Nr. 1155 Inf.001.081.a	Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (cinquantasette/25)	cad	57,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1156 Inf.001.081.b	idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm euro (duecentodiciannove/40)	cad	219,40
Nr. 1157 Inf.001.081.c	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm euro (quattrocentoquarantatre/00)	cad	443,00
Nr. 1158 Inf.001.081.d	Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (cinquantasette/25)	cad	57,25
Nr. 1159 Inf.001.081.e	idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm euro (trecentoventisette/70)	cad	327,70
Nr. 1160 Inf.001.081.f	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm euro (seicentoquarantanove/20)	cad	649,20
Nr. 1161 Inf.001.081.g	Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (centootto/70)	cad	108,70
Nr. 1162 Inf.001.081.h	idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm euro (quattrocentonove/40)	cad	409,40
Nr. 1163 Inf.001.081.i	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm euro (settecentosessantacinque/70)	cad	765,70
Nr. 1164 Inf.001.081.j	Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 90 x 90 cm euro (centoquarantanove/45)	cad	149,45
Nr. 1165 Inf.001.081.k	idem c.s. ...dimensioni di: 120 x 180 cm euro (cinquecentodiciassette/25)	cad	517,25
Nr. 1166 Inf.001.081.l	idem c.s. ...dimensioni di: 200 x 200 cm euro (novecentonovantanove/20)	cad	999,20
Nr. 1167 Inf.001.082.a	Segnale di “senso unico” (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 25 × 100 cm: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (diciannove/45)	cad	19,45
Nr. 1168 Inf.001.082.b	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (trentadue/10)	cad	32,10
Nr. 1169 Inf.001.082.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (trentasei/05)	cad	36,05
Nr. 1170 Inf.001.082.d	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (quarantaotto/70)	cad	48,70
Nr. 1171 Inf.001.083.a	Pannelli integrativi, conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro. Pannelli integrativi di segnalazione “distanza”, “estensione”, “limitazioni ed eccezioni” (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 17 x 23 cm euro (otto/15)	cad	8,15
Nr. 1172 Inf.001.083.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 1173 Inf.001.083.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 75 cm euro (diciannove/95)	cad	19,95
Nr. 1174 Inf.001.083.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 17 x 23 cm euro (dodici/10)	cad	12,10
Nr. 1175 Inf.001.083.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 50 cm euro (diciannove/20)	cad	19,20
Nr. 1176 Inf.001.083.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 33 x 75 cm euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 1177 Inf.001.083.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 18 x 53 cm euro (dodici/30)	cad	12,30
Nr. 1178 Inf.001.083.h	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 27 x 80 cm euro (ventiuno/05)	cad	21,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1179 Inf.001.083.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 35 x 105 cm euro (trentasei/55)	cad	36,55
Nr. 1180 Inf.001.083.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 18 x 53 cm euro (sedici/85)	cad	16,85
Nr. 1181 Inf.001.083.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 27 x 80 cm euro (ventiotto/30)	cad	28,30
Nr. 1182 Inf.001.083.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 35 x 105 cm euro (quarantanove/20)	cad	49,20
Nr. 1183 Inf.001.084.a	Pannelli integrativi di segnalazione “inizio, continuazione, fine” (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (sei/45)	cad	6,45
Nr. 1184 Inf.001.084.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 1185 Inf.001.084.c	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 55 cm euro (dodici/85)	cad	12,85
Nr. 1186 Inf.001.084.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (undici/10)	cad	11,10
Nr. 1187 Inf.001.084.e	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (dodici/10)	cad	12,10
Nr. 1188 Inf.001.084.f	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: 25 x 55 cm euro (ventuno/40)	cad	21,40
Nr. 1189 Inf.001.084.g	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (otto/85)	cad	8,85
Nr. 1190 Inf.001.084.h	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (undici/00)	cad	11,00
Nr. 1191 Inf.001.084.i	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 55 cm euro (ventidue/60)	cad	22,60
Nr. 1192 Inf.001.084.j	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 10 x 25 cm euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 1193 Inf.001.084.k	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 15 x 35 cm euro (tredici/40)	cad	13,40
Nr. 1194 Inf.001.084.l	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: 25 x 55 cm euro (trentauno/20)	cad	31,20
Nr. 1195 Inf.001.085.a	Croce di Sant’Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a, b, c, d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: croce singola euro (centoquindici/00)	cad	115,00
Nr. 1196 Inf.001.085.b	idem c.s. ...senza barriere: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: croce doppia euro (centosettantaquattro/95)	cad	174,95
Nr. 1197 Inf.001.085.c	idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: croce singola euro (centoquarantadue/45)	cad	142,45
Nr. 1198 Inf.001.085.d	idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: croce doppia euro (duecentotrentasette/10)	cad	237,10
Nr. 1199 Inf.001.085.e	idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: croce singola euro (centocinquantaquattro/90)	cad	154,90
Nr. 1200 Inf.001.085.f	idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II: croce doppia euro (duecentotrentatre/45)	cad	233,45
Nr. 1201 Inf.001.085.g	idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II : croce singola euro (centoottantadue/45)	cad	182,45
Nr. 1202 Inf.001.085.h	idem c.s. ...senza barriere: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II : croce doppia euro (duecentonovantacinque/70)	cad	295,70
Nr. 1203 Inf.001.086.a	Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a, b, c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell’avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 × 135 cm: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I euro (quarantatre/90)	cad	43,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1204 Inf.001.086.b	idem c.s. ...lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II euro (ottantacinque/60)	cad	85,60
Nr. 1205 Inf.001.086.c	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I euro (sessantasei/00)	cad	66,00
Nr. 1206 Inf.001.086.d	idem c.s. ...lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II euro (centosette/85)	cad	107,85
Nr. 1207 Inf.001.087.a	Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada: monofacciale rifrangenza classe I euro (otto/90)	cad	8,90
Nr. 1208 Inf.001.087.b	idem c.s. ...della strada: monofacciale rifrangenza classe II euro (dieci/60)	cad	10,60
Nr. 1209 Inf.001.087.c	idem c.s. ...della strada: bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II euro (nove/15)	cad	9,15
Nr. 1210 Inf.001.088.a	Delineatore per gallerie, in alluminio 80 × 20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174): rifrangenza classe I euro (trentauno/90)	cad	31,90
Nr. 1211 Inf.001.088.b	idem c.s. ...rifrangenza classe II euro (quarantadue/90)	cad	42,90
Nr. 1212 Inf.001.089.a	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I: Diametro 48 mm euro (ventiuno/95)	cad	21,95
Nr. 1213 Inf.001.089.b	idem c.s. ...I: Diametro 60 mm euro (ventiquattro/50)	cad	24,50
Nr. 1214 Inf.001.090.a	Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50 × 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico rifrangenza classe I euro (ventiotto/80)	cad	28,80
Nr. 1215 Inf.001.090.b	idem c.s. ...rifrangenza classe II euro (quarantatre/05)	cad	43,05
Nr. 1216 Inf.001.091.a	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia: Diametro 100 mm euro (quattrocentotrentaquattro/40)	cad	434,40
Nr. 1217 Inf.001.091.b	idem c.s. ...sabbia: Diametro 150 mm euro (cinquecentocinquantatre/40)	cad	553,40
Nr. 1218 Inf.001.091.c	idem c.s. ...sabbia: Diametro 200 mm euro (settecentotrentauno/75)	cad	731,75
Nr. 1219 Inf.001.092.a	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen: Diametro 50 mm euro (quarantasette/90)	cad	47,90
Nr. 1220 Inf.001.092.b	idem c.s. ...moplen: Diametro 60 mm euro (cinquantasette/80)	cad	57,80
Nr. 1221 Inf.001.092.c	idem c.s. ...moplen: Diametro 70 mm euro (settantauno/85)	cad	71,85
Nr. 1222 Inf.001.092.d	idem c.s. ...moplen: Diametro 80 mm euro (ottantasette/35)	cad	87,35
Nr. 1223 Inf.001.092.e	idem c.s. ...moplen: Diametro 90 mm euro (centodue/80)	cad	102,80
Nr. 1224 Inf.001.093.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. per strisce da 12 cm euro (zero/41)	ml	0,41
Nr. 1225 Inf.001.093.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/52)	ml	0,52
Nr. 1226	idem c.s. ...strisce da 20 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.001.093.c	euro (zero/68)	ml	0,68
Nr. 1227 Inf.001.093.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/85)	ml	0,85
Nr. 1228 Inf.001.094.a	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/36)	ml	0,36
Nr. 1229 Inf.001.094.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/43)	ml	0,43
Nr. 1230 Inf.001.094.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/58)	ml	0,58
Nr. 1231 Inf.001.094.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/71)	ml	0,71
Nr. 1232 Inf.001.095.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno per un nuovo impianto euro (tre/55)	mq	3,55
Nr. 1233 Inf.001.095.b	idem c.s. ...per pieno ripasso impianto esistente euro (tre/35)	mq	3,35
Nr. 1234 Inf.001.096.a	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. strisce da 12 cm euro (zero/53)	ml	0,53
Nr. 1235 Inf.001.096.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/65)	ml	0,65
Nr. 1236 Inf.001.096.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/90)	ml	0,90
Nr. 1237 Inf.001.096.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/11)	ml	1,11
Nr. 1238 Inf.001.097.a	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. strisce da 12 cm euro (zero/57)	ml	0,57
Nr. 1239 Inf.001.097.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/71)	ml	0,71
Nr. 1240 Inf.001.097.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/91)	ml	0,91
Nr. 1241 Inf.001.097.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (uno/15)	ml	1,15
Nr. 1242 Inf.001.098.a	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospazzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. strisce da 12 cm euro (zero/47)	ml	0,47
Nr. 1243 Inf.001.098.b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/57)	ml	0,57
Nr. 1244 Inf.001.098.c	idem c.s. ...strisce da 20 cm euro (zero/73)	ml	0,73
Nr. 1245 Inf.001.098.d	idem c.s. ...strisce da 25 cm euro (zero/92)	ml	0,92
Nr. 1246 Inf.001.099.a	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in termocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/mq. spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm euro (diciassette/07)	mq	17,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1247 Inf.001.099.b	idem c.s. ...spessore finito non superiore a 3,00 mm euro (tredici/69)	mq	13,69
Nr. 1248 Inf.001.100.a	Muratura a doppio paramento a secco di pietrame calcareo o arenario non sbizzato e non perfettamente lavorato nei giunti, di idonea pezzatura, sistemato a mano a sezione rettangolare o trapezoidale, a qualsiasi profondità o altezza per muri di qualsiasi spessore, compreso la preparazione del materiale in cantiere, il trasporto sul luogo di impiego, la posa in opera avendo cura di ottenere le superfici a vista senza asperità, vuoti ed altre irregolarità ma con piani regolari e di aspetto uniforme. Compreso lo spianamento delle fondazioni, anche a gradoni, il tracciamento delle pareti, la chiusura della parte superiore con copertina con malta di sabbia e cemento ed ogni altro onere e magistero per dare la muratura finita a perfetta regola d'arte. con materiale di proprietà del Committente euro (novantacinque/75)	mc	95,75
Nr. 1249 Inf.001.100.b	idem c.s. ...con materiale proveniente da cave euro (centodiciotto/00)	mc	118,00
Nr. 1250 Inf.001.100.c	idem c.s. ...con materiale di proprietà del Committente e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia euro (centodiciannove/25)	mc	119,25
Nr. 1251 Inf.001.100.d	idem c.s. ...con materiale proveniente da cave e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia euro (centotrentasette/95)	mc	137,95
Nr. 1252 Inf.001.101.a	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbizzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente con materiale di proprietà del Committente euro (centoventicinque/00)	mc	125,00
Nr. 1253 Inf.001.101.b	idem c.s. ...con materiale proveniente da cave euro (centoquarantatre/45)	mc	143,45
Nr. 1254 Inf.001.101.c	idem c.s. ...con materiale di proprietà del Committente e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia euro (centoquarantanove/00)	mc	149,00
Nr. 1255 Inf.001.101.d	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbizzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti e per il resto in tutto come al precedente con materiale proveniente da cave e con l'impiego all'interno della muratura (nucleo) di malta cementizia euro (centosessantasette/35)	mc	167,35
Nr. 1256 Inf.001.102.a	Muratura a secco di pietrame calcareo o arenario sbizzato a martello e perfettamente lavorato nei giunti sigillati con cemento colorato, pulizia mediante spazzolatura degli stessi e per il resto in tutto come al numero Inf 01.94. con materiale di proprietà del Committente euro (centosettantadue/85)	mc	172,85
Nr. 1257 Inf.001.102.b	idem c.s. ...con materiale proveniente da cave euro (centonovanta/20)	mc	190,20
Nr. 1258 Inf.001.103	Fornitura e posa in opera di chiusura della parte superiore di muratura di pietrame a secco, con pietre calcaree o arenarie, lavorate a forma parallelepipedica, di idonee dimensioni (cappelli) compreso l'onere per allettamento sulla superficie terminale della muratura a secco, il perfetto allineamento degli elementi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. euro (novanta/20)	mq	90,20
Nr. 1259 N.P. 01	Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 50 x 100 x h 20, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quarantanove/19)	ml	49,19
Nr. 1260 N.P. 02	Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 25 x 100 x h 20, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (trentaotto/33)	ml	38,33
Nr. 1261 N.P. 03	Fornitura in opera di Zavorra (Cordolo a sezione quadrata) prefabbricata in calcestruzzo vibrato semplice, delle dimensioni di cm. 15 x 15 x 62, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, posate in opera a delimitazione del percorso ciclabile rispetto a quello pedonale su marciapiede. euro (quindici/31)		15,31
Nr. 1262 N.P. 04	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore complessivo di 2,5-3,0 mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.d.S., applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da trattare, con l'impiego di bruciatore a gas propano, sino al completo assorbimento degli indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione delle resine con il bitume contenuto nell'asfalto creando un legame molto forte. Il termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls ecc., con l'utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, un tuttuno con la superficie trattata garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle prescrizioni della Norma UNI EN1436. Strisce da 12 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantasei/64)	mq	66,64
Nr. 1263 N.P. 05	idem c.s. ...UNI EN1436. Strisce da 30 cm di colore giallo da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls euro (settantauno/29)	mq	71,29
Nr. 1264 N.P. 06	idem c.s. ...UNI EN1436. Simbolo bicicletta da 100x75 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls euro (sessantasei/63)	mq	66,63
Nr. 1265 N.P. 07	idem c.s. ...UNI EN1436. per attraversamenti ciclabili con fasce 50x50 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls euro (sessantatre/18)	mq	63,18
Nr. 1266 N.P. 08	Riparazione localizzata di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ammalorate per qualsiasi causa, eseguita a mano per piccoli rappezzi e/o meccanicamente per qualsiasi spessore fino a 5,00 mq. Nel prezzo sono ompresi e compensati: - la regolarizzazione della geometria dell'ammaloramento, l'accurata pulizia dell'area stessa, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta; - il trasporto in sito, anche in piccole quantità, dei materiali occorrenti; - lo spargimento di emulsione bituminosa in ragione di 0,70 kg/m² per bitume normale e 1,30 kg/m² per bitume modificato, in modo da coprire interamente la zona del rappezzo; - fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo (anche con eventuale ritardante in periodo sfavorevole) con granulometria 0/8 - 0/10 per qualsiasi spessore ed il suo ragguagliamento in modo di pareggiare perfettamente la superficie con quella della pavimentazione esistente; - l'accurata compattazione con rullo compressore di peso adeguato; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a) Rappezzi di pavimentazioni esistenti fino a 5,00 mq. euro (venticinque/50)	mq	25,50
Nr. 1267 N.P. 09	Riparazione localizzata di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ammalorate per qualsiasi causa, eseguita con mezzi meccanici per rappezzi per qualsiasi spessore oltre i 5,00 mq e fino a 50,00 mq. Nel prezzo sono ompresi e compensati: - la regolarizzazione della geometria dell'ammaloramento, l'accurata pulizia dell'area stessa, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta; - il trasporto in sito, anche in piccole quantità, dei materiali occorrenti; - lo spargimento di emulsione bituminosa in ragione di 0,70 kg/m² per bitume normale e 1,30 kg/m² per bitume modificato, in modo da coprire interamente la zona del rappezzo; - fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo (anche con eventuale ritardante in periodo sfavorevole) con granulometria 0/8 - 0/10 per qualsiasi spessore ed il suo ragguagliamento in modo di pareggiare perfettamente la superficie con quella della pavimentazione esistente; - l'accurata compattazione con rullo compressore di peso adeguato; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a) Rappezzi di pavimentazioni esistenti oltre i 5,00 mq e fino a 50,00 mq. euro (diciotto/37)	mq	18,37
Opere a verde Fornitura e lavorazioni del terreno (Cap 33)			
Nr. 1268 Inf.002.001.a	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi e residui inerti vari; incluso ogni onere relativo ai diritti di cava, carico e trasporto a piè d'opera; in opera a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. con presenza di scheletro fino al 5% euro (ventiotto/85)	mc	28,85
Nr. 1269 Inf.002.001.b	idem c.s. ...di scheletro tra 5 e 25% euro (ventiuno/65)	mc	21,65
Nr. 1270 Inf.002.002.a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie, compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine. con mezzi meccanici euro (nove/95)	mc	9,95
Nr. 1271 Inf.002.002.b	idem c.s. ...dalle macchine. manuale euro (ventisette/20)	mc	27,20
Nr. 1272 Inf.002.002.c	idem c.s. ...dalle macchine. con mezzi meccanici in fioriere o superfici frazionate al piano di calpestio euro (venti/70)	mc	20,70
Nr. 1273 Inf.002.003.a	Livellamento del terreno su superficie a verde ad uso particolare o di pregio paesaggistico, garantendo il corretto deflusso delle acque, da effettuarsi con mezzi meccanici leggeri per evitare il compattamento del substrato, con l'ausilio di attrezzi e strumenti idonei a garantire le quote indicate in progetto, compresa l'operazione manuale di rifinitura nelle parti non raggiunte dalle macchine. superficie contigua superiore a mq 3.000 euro (zero/60)	mq	0,60
Nr. 1274 Inf.002.003.b	idem c.s. ...macchine. superficie inferiore a mq 3.000 euro (uno/05)	mq	1,05
Nr. 1275 Inf.002.004.a	Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza o profondità, di terriccio speciale composto da miscela di elementi adatti al fabbisogno fisiologico delle piante. sfuso euro (centouno/15)	mc	101,15
Nr. 1276 Inf.002.004.b	idem c.s. ...delle piante. in sacchi da 80 litri euro (dodici/55)	cad	12,55
Nr. 1277 Inf.002.005.a	Aratura meccanica, profondità cm 30-40, su superficie libera da piante ed altri impedimenti rilevanti, comprensiva del trasporto, carico e scarico dei mezzi utilizzati. superficie contigua superiore a mq 3.000		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (zero/20)	mq	0,20
Nr. 1278 Inf.002.005.b	idem c.s. ...mezzi utilizzati. superficie inferiore a mq 3.000 euro (zero/25)	mq	0,25
Nr. 1279 Inf.002.005.c	idem c.s. ...mezzi utilizzati. Sovrapprezzo per superfici non libere da impedimenti (Percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1280 Inf.002.006.a	Fresatura meccanica, profondità di circa cm 15, con passaggi incrociati di affinamento meccanico e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi ed erbe, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. superficie contigua superiore a mq 3.000 euro (zero/25)	mq	0,25
Nr. 1281 Inf.002.006.b	idem c.s. ...di risulta. superficie inferiore a mq 3.000 euro (uno/05)	mq	1,05
Nr. 1282 Inf.002.006.c	idem c.s. ...di risulta. Sovrapprezzo per superfici non libere da impedimenti (Percentuale del 20 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1283 Inf.002.007	Vangatura manuale di terreno agrario fino a cm 20 di profondità. euro (due/80)	mq	2,80
Nr. 1284 Inf.002.008.a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la stabilità della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18 euro (settantanove/50)	cad	79,50
Nr. 1285 Inf.002.008.b	idem c.s. ...del fusto da cm 20 a cm 36 euro (centosedici/35)	cad	116,35
Nr. 1286 Inf.002.008.c	idem c.s. ...del fusto da cm 36 a cm 44 euro (centocinquantacinque/25)	cad	155,25
Nr. 1287 Inf.002.009.a	Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendante (tipo amm. compostato misto e/o amm. compostato verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori. alberi di altezza fino a m 3 euro (sessantanove/40)	cad	69,40
Nr. 1288 Inf.002.009.b	idem c.s. ...di altezza superiori a m 3 euro (centosei/95)	cad	106,95
Nr. 1289 Inf.002.010.a	Messa a dimora di palmizi, cicadacee, zamiacee o similari, a portamento mono o policormico, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendante, (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), eventuale sistemazione di radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori. diametro dello scavo fino a cm 50 euro (sessantanove/40)	cad	69,40
Nr. 1290 Inf.002.010.b	idem c.s. ...dello scavo da cm 50 a cm 95 euro (centotrentacinque/25)	cad	135,25
Nr. 1291 Inf.002.010.c	idem c.s. ...dello scavo da cm 95 a cm 125 euro (centosessantasette/67)	cad	167,67
Nr. 1292 Inf.002.010.d	idem c.s. ...dello scavo oltre cm 125 euro (duecentotrentasette/35)	cad	237,35
Nr. 1293 Inf.002.011.a	Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. vaso diam. fino a cm 16 euro (cinque/81)	cad	5,81
Nr. 1294 Inf.002.011.b	idem c.s. ...vaso diam. cm 18-24 euro (nove/55)	cad	9,55
Nr. 1295 Inf.002.011.c	idem c.s. ...vaso diam. cm 26-30 euro (quindici/87)	cad	15,87
Nr. 1296 Inf.002.011.d	idem c.s. ...vaso diam. cm 32-46 euro (venti/50)	cad	20,50
Nr. 1297 Inf.002.012.a	Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di: tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio e primo innaffiamento. 2-4 piante/ml disposte a fila semplice euro (undici/95)	m	11,95
Nr. 1298 Inf.002.012.b	idem c.s. ...primo innaffiamento. 5-7 piante/ml disposte a fila semplice euro (quindici/00)	m	15,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1299 Inf.002.012.c	idem c.s. ...primo innaffiamento. Sovrapprezzo per disposizione in fila doppia (distanza massima tra le file m 0,80) (Percentuale del 20% %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1300 Inf.002.013.a	Messa a dimora di arbusti rampicanti in vaso o in zolla comprensiva di: apertura e preparazione della buca, eventuale sistemazione radici spiralizzate, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento e slegatura, apertura e ancoraggio dei rami a sostegni esistenti. piante di altezza fino a m 1,80 euro (dieci/35)	cad	10,35
Nr. 1301 Inf.002.013.b	idem c.s. ...di altezza superiore a m 1,80 euro (ventiquattro/55)	cad	24,55
Nr. 1302 Inf.002.014.a	Messa a dimora di arbusti tappezzanti comprensiva di: preparazione meccanica del terreno (fresatura, spietramento), concimazione di fondo con 100g/mq di concime composto ternario e di ammendante organico (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di dimensione idonea e primo innaffiamento. vaso diam. fino a cm 18 euro (quattro/90)	cad	4,90
Nr. 1303 Inf.002.014.b	idem c.s. ...vaso diam. cm 20-30 euro (otto/97)	cad	8,97
Nr. 1304 Inf.002.014.c	idem c.s. ...vaso diam. superiore a cm 30 euro (tredici/10)	cad	13,10
Nr. 1305 Inf.002.015.a	Messa a dimora di specie erbacee tappezzanti (tipo Sedum spp., Lobularia maritima, etc.) compresa preparazione meccanica del terreno (fresatura, spietramento e rastrellatura), concimazione di fondo con 100g/mq di concime composto ternario e di ammendante organico (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D.Lgs 75/2010 ss.mm.ii.), preparazione buca di dimensione idonea e primo innaffiamento. per densità fino a 12 piante/mq euro (quindici/20)	mq	15,20
Nr. 1306 Inf.002.015.b	idem c.s. ...per densità di 13 - 25 piante/mq euro (trentatre/65)	mq	33,65
Nr. 1307 Inf.002.016.a	Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell'ambito dello stesso giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive operazioni di reimpianto (predisposizione buca, concimazione di fondo, asperione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione a garanzia. per piante arbustive altezza sino a m 1,50 euro (cinquantaotto/00)	cad	58,00
Nr. 1308 Inf.002.016.b	idem c.s. ...per piante arbustive altezza da m 1,50 a m 3,00 euro (centoquattro/20)	cad	104,20
Nr. 1309 Inf.002.016.c	idem c.s. ...per piante arboree di circonferenza fusto sino a 20 cm euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 1310 Inf.002.016.d	idem c.s. ...per piante arboree di circonferenza fusto da 20 cm a 35 cm euro (trecentotrentauno/20)	cad	331,20
Nr. 1311 Inf.002.017.a	Manutenzione post trapianto per due anni. É necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del tomello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. É compresa la saturazione delle fessure dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative. per piante arbustive altezza sino a m 1,50 euro (quarantanove/68)	cad	49,68
Nr. 1312 Inf.002.017.b	idem c.s. ...per piante arbustive altezza da m 1,50 a m 3,00 euro (ottanta/60)	cad	80,60
Nr. 1313 Inf.002.017.c	idem c.s. ...per piante di circonferenza sino a 20 cm euro (centosettantauno/10)	cad	171,10
Nr. 1314 Inf.002.017.d	idem c.s. ...per piante di circonferenza da 20 cm a 35 cm euro (duecentoottantadue/90)	cad	282,90
Nr. 1315 Inf.002.018	Sovrapprezzo per operazioni di impianto su strada e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici. (Percentuale del 26 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1316 Inf.002.019.a 01	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acacia dealbata, Acacia saligna, Albizia julibrissin, Brachychiton spp., Carpinus orientalis, Celtis australis, Ficus spp., Fraxinus spp., Gleditsia triacanthos, Jacaranda mimosaeifolia, Koelreuteria paniculata, Melia azedarach, Phytolacca dioica, Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus pinea, Platanus acerifolia, Populus nigra 'Italica', Prunus spp., Robinia pseudoacacia, Salix spp., Sophora japonica, Sorbus spp., Tamarix spp., Tilia spp., Ulmus spp. circonferenza fusto cm 14-16 euro (centosessantasei/98)	cad	166,98
Nr. 1317	idem c.s. ...fusto cm 16-18		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.002.019.a 02	euro (duecentoventitre/56)	cad	223,56
Nr. 1318	idem c.s. ...fusto cm 18-20		
Inf.002.019.a 03	euro (duecentoottantasette/05)	cad	287,05
Nr. 1319	idem c.s. ...fusto cm 20-25		
Inf.002.019.a 04	euro (trecentosessantacinque/70)	cad	365,70
Nr. 1320	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Araucaria sp., Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Ceratonia siliqua, Cercis siliquastrum, Grevillea robusta, Magnolia grandiflora, Olea europea, Quercus spp., Schinus molle. circonferenza fusto cm 14-16		
Inf.002.019.b 01	euro (trecentoquattro/98)	cad	304,98
Nr. 1321	idem c.s. ...fusto cm 16-18		
Inf.002.019.b 02	euro (quattrocentoquattordici/00)	cad	414,00
Nr. 1322	idem c.s. ...fusto cm 18-20		
Inf.002.019.b 03	euro (cinquecentotrentauno/30)	cad	531,30
Nr. 1323	idem c.s. ...fusto cm 20-25		
Inf.002.019.b 04	euro (settecentotrentaotto/30)	cad	738,30
Nr. 1324	Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Chamaecyparis lawsoniana, Cupressocyparis x leylandii, Cupressus arizonica, Cupressus sempervirens. altezza pianta cm 100-125		
Inf.002.019.c 01	euro (ventiquattro/85)	cad	24,85
Nr. 1325	idem c.s. ...Cupressus sempervirens. altezza pianta cm 125-150		
Inf.002.019.c 02	euro (trentacinque/88)	cad	35,88
Nr. 1326	idem c.s. ...Cupressus sempervirens. altezza pianta cm 150-175		
Inf.002.019.c 03	euro (quarantaotto/30)	cad	48,30
Nr. 1327	idem c.s. ...Cupressus sempervirens. altezza pianta cm 175-200		
Inf.002.019.c 04	euro (sessantasei/25)	cad	66,25
Nr. 1328	idem c.s. ...Cupressus sempervirens. Riduzione del prezzo per alberatura fornita in zolla (tipo di fornitura da utilizzare nei periodi agronomici idonei) (Percentuale del 34 %)		
Inf.002.019.d	euro (zero/00)		0,00
Nr. 1329	Fornitura di palmizi di prima scelta, allevati in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 100-125		
Inf.002.020.a 01	euro (cinquecentotrentaotto/20)	cad	538,20
Nr. 1330	idem c.s. ...Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 125-150		
Inf.002.020.a 02	euro (seicentoventinove/28)	cad	629,28
Nr. 1331	idem c.s. ...Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 150-175		
Inf.002.020.a 03	euro (ottocentosessantatre/88)	cad	863,88
Nr. 1332	idem c.s. ...Specie tipo: Trachycarpus fortunei, Washingtonia robusta altezza tronco cm 175-200		
Inf.002.020.a 04	euro (milletrecentoquarantasei/88)	cad	1'346,88
Nr. 1333	idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 100-125		
Inf.002.020.b 01	euro (millesettantasei/40)	cad	1'076,40
Nr. 1334	idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 125-150		
Inf.002.020.b 02	euro (milletrecentoventiquattro/80)	cad	1'324,80
Nr. 1335	idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 150-175		
Inf.002.020.b 03	euro (millenovecentocinquantanove/60)	cad	1'959,60
Nr. 1336	idem c.s. ...Specie tipo: Chamaerops humilis altezza tronco cm 175-200		
Inf.002.020.b 04	euro (tremilasettantasette/40)	cad	3'077,40
Nr. 1337	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 100-125		
Inf.002.020.c 01	euro (duemilatrecentoquarantasei/00)	cad	2'346,00
Nr. 1338	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 125-150		
Inf.002.020.c 02	euro (tremilatrentasei/00)	cad	3'036,00
Nr. 1339	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 150-175		
Inf.002.020.c 03	euro (quattromilaseicentonovantadue/00)	cad	4'692,00
Nr. 1340	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix canariensis altezza tronco cm 175-200		
Inf.002.020.c 04	euro (seimilatrecentoquarantaotto/00)	cad	6'348,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1341 Inf.002.020.d 01	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 100-125 euro (mille/50)	cad	1'000,50
Nr. 1342 Inf.002.020.d 02	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 125-150 euro (millecinquecentodiciotto/00)	cad	1'518,00
Nr. 1343 Inf.002.020.d 03	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 150-175 euro (duemilasettanta/00)	cad	2'070,00
Nr. 1344 Inf.002.020.d 04	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera altezza tronco cm 175-200 euro (duemilaquattrocentoottantaquattro/00)	cad	2'484,00
Nr. 1345 Inf.002.020.e	idem c.s. ...Specie tipo: Phoenix dactylifera, Washingtonia filifera Riduzione del prezzo per palmizi forniti in zolla (tipo di fornitura da utilizzare nei periodi agronomici idonei) (Percentuale del 18 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1346 Inf.002.021.a 01	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Buddleja spp., Callistemon spp., Ceanothus spp., Cistus spp., Corylus avellana, Cotoneaster spp., Crataegus spp., Euonymus spp., Genista, Hypericum spp., Laburnum anagyroides, Lantana camara, Ligustrum spp., Lonicera spp., Metrosideros excelsus, Nerium oleander, Philadelphus coronarius, Phillyrea spp., Pyracantha, Rosmarinus officinalis, Ruta graveolens, Senecio maritimus, Spartium junceum, Vitex agnus-castus. vaso da 2 litri diametro cm 16 euro (sei/90)	cad	6,90
Nr. 1347 Inf.002.021.a 02	idem c.s. ...vaso da 3 litri diametro cm 18 euro (undici/35)	cad	11,35
Nr. 1348 Inf.002.021.a 03	idem c.s. ...vaso da 7 litri diametro cm 22 euro (quindici/87)	cad	15,87
Nr. 1349 Inf.002.021.a 04	idem c.s. ...vaso da 10 litri diametro cm 24 euro (ventidue/77)	cad	22,77
Nr. 1350 Inf.002.021.b 01	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Abelia grandiflora, Arbutus unedo, Buxus sempervirens, Dodonaea spp., Eleagnus spp., Erica arborea, Forstythia X intermedia, Hibiscus spp., Juniperus spp., Lagerstroemia indica, Laurus nobilis, Myrtus communis, Myrtus communis 'Tarentina', Nandina domestica, Osmanthus fragrans (o Olea fragrans), Photinia X fraseri, Pistacia spp., Pittosporum tenuifolium, Pittosporum tobira, Punica granatum, Rosa spp., Ruscus aculeatus, Spiraea spp., Teucrium fruticans, Viburnum spp. vaso da 2 litri diametro cm 16 euro (nove/66)	cad	9,66
Nr. 1351 Inf.002.021.b 02	idem c.s. ...vaso da 3 litri diametro cm 18 euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 1352 Inf.002.021.b 03	idem c.s. ...vaso da 7 litri diametro cm 22 euro (ventiquattro/15)	cad	24,15
Nr. 1353 Inf.002.021.b 04	idem c.s. ...vaso da 10 litri diametro cm 24 euro (trentaquattro/50)	cad	34,50
Nr. 1354 Inf.002.021.c 01	Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Grevillea spp., Ilex aquifolium, Yucca filamentosa. vaso da 2 litri diametro cm 16 euro (tredici/11)	cad	13,11
Nr. 1355 Inf.002.021.c 02	idem c.s. ...vaso da 3 litri diametro cm 18 euro (diciassette/94)	cad	17,94
Nr. 1356 Inf.002.021.c 03	idem c.s. ...vaso da 7 litri diametro cm 22 euro (ventisei/22)	cad	26,22
Nr. 1357 Inf.002.021.c 04	idem c.s. ...vaso da 10 litri diametro cm 24 euro (trentaotto/64)	cad	38,64
Nr. 1358 Inf.002.022.a 01	Fornitura di piante rampicanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Jasminum spp., Lonicera spp., Partenocissus spp., Plumbago capensis, Solanum jasminoides, Trachelospermum jasminoides. vaso da 2 litri altezza pianta cm 80-100 euro (dieci/35)	cad	10,35
Nr. 1359 Inf.002.022.a 02	idem c.s. ...vaso da 3 litri altezza pianta cm 100-125 euro (tredici/52)	cad	13,52
Nr. 1360 Inf.002.022.a 03	idem c.s. ...vaso da 7 litri altezza pianta cm 150-175 euro (ventidue/90)	cad	22,90
Nr. 1361 Inf.002.022.a 04	idem c.s. ...vaso da 10 litri altezza pianta cm 175-200 euro (trentadue/00)	cad	32,00
Nr. 1362 Inf.002.022.b	Fornitura di piante rampicanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di trasporto e scarico a piè d'opera. Specie tipo: Bougainvillea glabra, Campsis radicans, Clematis spp., Hedera spp., Rosa spp., Wisteria sinensis. vaso da 2 litri altezza pianta cm 80-100		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01	euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 1363 Inf.002.022.b 01	idem c.s. ...vaso da 2 litri altezza pianta cm 80-100 euro (tredici/50)	cad	13,50
Nr. 1364 Inf.002.022.b 02	idem c.s. ...vaso da 3 litri altezza pianta cm 100-125 euro (diciassette/50)	cad	17,50
Nr. 1365 Inf.002.022.b 02	idem c.s. ...vaso da 3 litri altezza pianta cm 100-125 euro (diciassette/50)	cad	17,50
Nr. 1366 Inf.002.022.b 03	idem c.s. ...vaso da 7 litri altezza pianta cm 150-175 euro (ventisette/75)	cad	27,75
Nr. 1367 Inf.002.022.b 03	idem c.s. ...vaso da 7 litri altezza pianta cm 150-175 euro (ventisette/75)	cad	27,75
Nr. 1368 Inf.002.022.b 04	idem c.s. ...vaso da 10 litri altezza pianta cm 175-200 euro (quarantasette/05)	cad	47,05
Nr. 1369 Inf.002.022.b 04	idem c.s. ...vaso da 10 litri altezza pianta cm 175-200 euro (quarantasette/05)	cad	47,05
Nr. 1370 Inf.002.023.a	Fornitura di piante annuali o biennali di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di trasporto e scarico a piè d'opera. vasetti diametro cm 8-10 euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 1371 Inf.002.023.b	idem c.s. ...piè d'opera. vasi diametro cm 12 euro (cinque/85)	cad	5,85
Nr. 1372 Inf.002.024.a	Fornitura di piante tappezzanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva di scarico e trasporto a piè d'opera Specie tipo: Anthemis spp., Aptenia spp., Carpobrotus edulis, Capparis ovata, Delosperma spp., Dorycnium hirsutum, Gazania spp., Lampranthus auranticus, Lantana sellowiana, Leonotis leonorus, Limonium vulgare, Myoporum parvifolium, Santolina spp., Sedum spp., etc. vasetti diametro cm 8-10 euro (tre/65)	cad	3,65
Nr. 1373 Inf.002.024.b	idem c.s. ...spp., etc. vasi diametro cm 12 euro (sei/65)	cad	6,65
Nr. 1374 Inf.002.024.c	idem c.s. ...spp., etc. vasi diametro cm 16 euro (nove/30)	cad	9,30
Nr. 1375 Inf.002.025.a	Garanzia di attecchimento sulle specie vegetali di progetto, compresa la sostituzione delle piante non vegete, con consegna, alla fine del periodo di garanzia, di tutte le piante costituenti l'impianto in buone condizioni vegetative. per un semestre, dalla fine dei lavori sino al collaudo e comunque entro il sesto mese: aumento percentuale calcolato sulla somma dei prezzi di messa a dimora e di fornitura della pianta. (Percentuale del 30 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1376 Inf.002.025.b	Garanzia di attecchimento sulle specie vegetali di progetto, compresa la sostituzione delle piante non vegete, con consegna, alla fine del periodo di garanzia, di tutte le piante costituenti l'impianto in buone condizioni vegetative. per un anno: aumento percentuale calcolato sulla somma dei prezzi di messa a dimora e di fornitura della pianta. (Percentuale del 50 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1377 Inf.002.026.a	Preparazione al trapianto consistente in: potatura della chioma funzionale al trapianto, disinfezione delle superfici di taglio con diametro superiore a cm 5, con specifici prodotti fungicidi, eventuale legatura della chioma, prelievo della pianta dal sito di origine garantendo la formazione di una zolla tale da comprendere la maggior parte possibile di apparato radicale, carico e trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata e il ripristino della buca con terreno vegetale, esclusi gli oneri di smaltimento e di trasferimento al nuovo sito. alberi con circonferenza del fusto sino a cm 45/palmizi h stipite da m 2,50 a m 3,00 euro (trecentootanta/88)	cad	380,88
Nr. 1378 Inf.002.026.b	idem c.s. ...del fusto compresa tra cm 45 - 100/palmizi h stipite da m 3,00 a m 6,00 euro (cinquecentootantauno/55)	cad	581,55
Nr. 1379 Inf.002.026.c	idem c.s. ...del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6,00 euro (novecentotrentatre/00)	cad	933,00
Nr. 1380 Inf.002.027.a	Trapianto di alberi consistente in: realizzazione di buca di trapianto; fornitura e sistemazione di miscela composta da terreno di medio impasto e torba, eventuale eliminazione di radici morte e/o infette, messa a dimora della pianta, rinterro, formazione di conca dicompluvio, ancoraggio con almeno n. 3 pali tutori di dimensione idonea e relativi materiali di consumo, primo innaffiamento con volume superiore a 300 litri, ripristino di eventuali fessure dovute all'assettamento del terreno. Compresi mezzi meccanici e manodopera necessari per l'esecuzione dell'operazione, esclusi gli oneri di trasferimento al nuovo sito e relative procedure di permesso al trasporto eccezionale. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 45/palmizi h stipite da m 2,50 a m 3,00 euro (centonovantacinque/95)	cad	195,95
Nr. 1381 Inf.002.027.b	idem c.s. ...del fusto compresa tra cm 45 - 100/palmizi h stipite da m 3,00 a m 6,00 euro (duecentosessanta/80)	cad	260,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1382 Inf.002.027.c	idem c.s. ...del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6,00 euro (duecentonovantadue/55)	cad	292,55
Nr. 1383 Inf.002.028.a	Cure colturali successive al trapianto (per un periodo di tre anni) consistenti in: irrigazione nei periodi siccitosi per un numero di interventi annui non inferiore a 10 e con volume di adacquamento idoneo alle esigenze della pianta e comunque non inferiore a 200 litri/intervento, pulizia e ripristino periodici della conca di compluvio, controllo e ripristino dell'ancoraggio e/o eventuale ricollocamento dei pali tutori, concimazioni e trattamenti fitosanitari. Compreso mezzi e manodopera necessari per l'esecuzione dell'operazione. Approvvigionamento idrico a carico della committenza. alberi con circonferenza del fusto fino a cm 45/palmizi h stipite da m 2,50 a m 3,00 euro (trecentosettantanove/50)	cad	379,50
Nr. 1384 Inf.002.028.b	idem c.s. ...del fusto compresa tra cm 45 - 100/palmizi h stipite da m 3,00 a m 6,00 euro (quattrocentotrentaquattro/70)	cad	434,70
Nr. 1385 Inf.002.028.c	idem c.s. ...del fusto superiore a cm 100/palmizi h stipite > m 6,00 euro (cinquecentotrentaquattro/00)	cad	534,00
Nr. 1386 Inf.002.029	Sovrapprezzo per operazioni di grandi trapianti su strade e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici (Percentuale del 26 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1387 Inf.002.030.a	Potatura di diradamento o di contenimento di esemplari arborei decidui. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00 euro (centocinquantatre/20)	cad	153,20
Nr. 1388 Inf.002.030.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (centonovantacinque/55)	cad	195,55
Nr. 1389 Inf.002.030.c	idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00 euro (duecentoottantatre/60)	cad	283,60
Nr. 1390 Inf.002.030.d	idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00 euro (trecentosessantaotto/60)	cad	368,60
Nr. 1391 Inf.002.031.a	Potatura di diradamento o di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00 euro (centocinque/30)	cad	105,30
Nr. 1392 Inf.002.031.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (centotrentasei/90)	cad	136,90
Nr. 1393 Inf.002.031.c	idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00 euro (centonovantaotto/40)	cad	198,40
Nr. 1394 Inf.002.031.d	idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00 euro (duecentocinquantaotto/00)	cad	258,00
Nr. 1395 Inf.002.032.a	Potatura di diradamento o di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00 euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 1396 Inf.002.032.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (duecentosessanta/80)	cad	260,80
Nr. 1397 Inf.002.032.c	idem c.s. ...di altezza superiore a m 12,00 euro (cinquecentosettantanove/60)	cad	579,60
Nr. 1398 Inf.002.033.a	Potatura di diradamento o di contenimento annuale di conifere sempreverdi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00 euro (centosei/00)	cad	106,00
Nr. 1399 Inf.002.033.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (duecentodue/85)	cad	202,85
Nr. 1400 Inf.002.033.c	idem c.s. ...di altezza superiore a m 12,00 euro (trecentoventiotto/45)	cad	328,45
Nr. 1401 Inf.002.034.a	Potatura di risanamento/ringiovanimento esemplari arborei, da frutto e da fiore, maturi o stramaturi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00 euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 1402 Inf.002.034.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (ottantaotto/00)	cad	88,00
Nr. 1403 Inf.002.035.a	Potatura, in treeclimbing, di diradamento o di contenimento e/o rimonda del secco di elementi arborei con chioma che non presenta ostacoli (adiacenze o compenetrazioni con cavi elettrici, murature, pali). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00 euro (duecentosette/00)	cad	207,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1404 Inf.002.035.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 20,00 euro (trecentocinquantaotto/80)	cad	358,80
Nr. 1405 Inf.002.035.c	idem c.s. ...di altezza oltre i m 20,00 euro (cinquecentocinquantadue/00)	cad	552,00
Nr. 1406 Inf.002.036	Sovrapprezzo per potature di alberi in treeclimbing in presenza di ostacoli ad interesse della chioma o del fusto (adiacenze o compenetrazioni con cavi elettrici, murature, pali). (Percentuale del 15 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1407 Inf.002.037	Sovrapprezzo per potature straordinarie in treeclimbing, eseguite su elementi arborei adulti, maturi o stramaturi, sui quali, da almeno cinque anni, non si sia mai intervenuto con alcuna potatura. (Percentuale del 24 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1408 Inf.002.038.a	Rimonda del secco con taglio dei rami non vegeti ed eventuali rami deperienti. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante di altezza fino a m 6,00 euro (centoquindici/00)	cad	115,00
Nr. 1409 Inf.002.038.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (centoquaranta/70)	cad	140,70
Nr. 1410 Inf.002.038.c	idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00 euro (duecentododici/50)	cad	212,50
Nr. 1411 Inf.002.038.d	idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00 euro (duecentosettantasei/00)	cad	276,00
Nr. 1412 Inf.002.039.a	Spalcatura, con taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. piante con prima impalcatura ad altezza fino a m 5,00 euro (quarantaquattro/20)	cad	44,20
Nr. 1413 Inf.002.039.b	idem c.s. ...ad altezza oltre m 5,00 euro (settantanove/75)	cad	79,75
Nr. 1414 Inf.002.040	Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. euro (sei/50)	cad	6,50
Nr. 1415 Inf.002.041.a	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00 euro (ottantacinque/55)	cad	85,55
Nr. 1416 Inf.002.041.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (centoottantasette/00)	cad	187,00
Nr. 1417 Inf.002.041.c	idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00 euro (trecentoottantasei/40)	cad	386,40
Nr. 1418 Inf.002.041.d	idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00 euro (quattrocentonovantasette/90)	cad	497,90
Nr. 1419 Inf.002.042.a	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00 euro (sessantauno/30)	cad	61,30
Nr. 1420 Inf.002.042.b	idem c.s. ...di altezza da m 6,01 a m 12,00 euro (centotredici/20)	cad	113,20
Nr. 1421 Inf.002.042.c	idem c.s. ...di altezza da m 12,01 a m 20,00 euro (centoottantacinque/20)	cad	185,20
Nr. 1422 Inf.002.042.d	idem c.s. ...di altezza superiore a m 20,00 euro (trecentosessantanove/85)	cad	369,85
Nr. 1423 Inf.002.043.a	Abbattimento, in treeclimbing, di alberi adulti. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. piante di altezza fino a m 6,00 euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 1424 Inf.002.043.b	idem c.s. ...del ceppo. piante di altezza da m 6,01 a m 20,00 euro (ottocentoventiotto/00)	cad	828,00
Nr. 1425 Inf.002.043.c	idem c.s. ...del ceppo. Sovrapprezzo per interventi in treeclimbing su alberature stradali. (Percentuale del 18 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1426	Estirpazione di ceppaie con mezzo meccanico e colmataura della buca con terreno vegetale. Intervento completo di raccolta e conferimento del		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.002.044.a	materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. diametro del colletto fino a cm 30 euro (cinquantasei/85)	cad	56,85
Nr. 1427 Inf.002.044.b	idem c.s. ...del colletto da cm 30 a cm 50 euro (novantatre/30)	cad	93,30
Nr. 1428 Inf.002.044.c	idem c.s. ...del colletto da cm 50 a cm 100 euro (centocinquantadue/90)	cad	152,90
Nr. 1429 Inf.002.044.d	idem c.s. ...del colletto oltre i cm 100 euro (duecentoquarantatre/45)	cad	243,45
Nr. 1430 Inf.002.045	Devitalizzazione chimica di ceppaie di piante arboree o arbustive abbattute, mediante utilizzo di diserbante selettivo specifico. euro (quattordici/20)	cad	14,20
Nr. 1431 Inf.002.046	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di conche di compluvio. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. euro (cinque/40)	cad	5,40
Nr. 1432 Inf.002.047.a 01	Intervento fitosanitario endoterapico, ad esemplari arborei, eseguito con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o per microinfusione, mediante l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche in relazione alla specie. piante di circonferenza da cm 30 a cm 60 fino a 10 piante euro (sessantadue/10)	cad	62,10
Nr. 1433 Inf.002.047.a 02	idem c.s. ...di circonferenza da cm 30 a cm 60 oltre 10 piante euro (quarantaotto/30)	cad	48,30
Nr. 1434 Inf.002.047.b 01	idem c.s. ...di circonferenza oltre i cm 60 fino a 10 piante euro (sessantanove/00)	cad	69,00
Nr. 1435 Inf.002.047.b 02	idem c.s. ...di circonferenza oltre i cm 60 oltre 10 piante euro (cinquantacinque/20)	cad	55,20
Nr. 1436 Inf.002.048.a	Irrigazione di soccorso di alberature, con volumi minimi di adacquamento di 100 litri/pianta e ulteriori incrementi idrici a seconda delle esigenze della pianta, compresa la formazione della conca di compluvio e quant'altro necessario per eseguire il lavoro. Approvvigionamento idrico a carico dell'impresa. con autobotte euro (otto/30)	cad	8,30
Nr. 1437 Inf.002.048.b	idem c.s. ...dell'impresa. con manichetta da idrante euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 1438 Inf.002.049	Concimazione di alberature effettuata manualmente o con apposita attrezzatura, compresa la fornitura del concime. Sono esclusi concimi speciali e trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia. euro (uno/95)	cad	1,95
Nr. 1439 Inf.002.050.a	Trattamento antiparassitario/anticrittogamico di alberature, mediante nebulizzazione di prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per alberature, inclusa la fornitura. piante di altezza fino a m 8,00 euro (nove/80)	cad	9,80
Nr. 1440 Inf.002.050.b	idem c.s. ...di altezza da m 8,01 a m 20,00 euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 1441 Inf.002.050.c	idem c.s. ...di altezza oltre i m 20,00 euro (ventiquattro/75)	cad	24,75
Nr. 1442 Inf.002.051.a	Lotta contro la processionaria per alberi del genere Pinus, specifica per Thaumetopoea (o Traumatocampa) pityocampa, obbligatoria come da D.M. 17 aprile 1998, da eseguire con particolare attenzione all'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) con asportazione e bruciatura di nidi nel periodo invernale, per un minimo di 3 alberi e max 6 nidi per chioma. I prezzi sono riferiti all'intervento su singolo albero. con piattaforme mobili euro (centocinquantadue/00)	cad	152,00
Nr. 1443 Inf.002.051.b	idem c.s. ...singolo albero. in treeclimbing euro (centotrentacinque/25)	cad	135,25
Nr. 1444 Inf.002.051.c	idem c.s. ...singolo albero. sovrapprezzo per singolo nido in più euro (sei/60)	cad	6,60
Nr. 1445 Inf.002.052	Lotta contro la processionaria per alberi del genere Pinus, specifica per Thaumetopoea (o Traumatocampa) pityocampa, obbligatoria come da D.M. 17 aprile 1998, da eseguire con particolare attenzione all'uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) con nebulizzazione della chioma con preparati microbiologici a base di Bacillus thuringensis var. kurstaki, a fine estate inizio autunno per un minimo di 10 alberi, compresa la fornitura del prodotto, mezzo meccanico e quant'altro necessario. I prezzi sono riferiti all'intervento su singolo albero. euro (ventitre/75)	cad	23,75
Nr. 1446 Inf.002.053	Sovrapprezzo per manutenzione alberature su strada o in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici (Percentuale del 26 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1447	Pulizia di palmizi a portamento policormico, mediante il taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e frutti, con rimozione di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.002.054.a	eventuali rampicanti o infestanti dal tronco e scalpellatura dei tacchi secondo indicazioni della D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. altezza dello stipite fino a m 1,50 euro (cinquantacinque/00)	cad	55,00
Nr. 1448 Inf.002.054.b	idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite dominante da m 1,51 a m 3,50 euro (centocinque/55)	cad	105,55
Nr. 1449 Inf.002.054.c	idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite dominante da m 3,51 a m 7,00 euro (centonovantanove/50)	cad	199,50
Nr. 1450 Inf.002.054.d	idem c.s. ...di smaltimento. sovrapprezzo per ogni metro dello stipite dominante euro (sette/20)	ml	7,20
Nr. 1451 Inf.002.055.a	Pulizia di palmizi a portamento monocormico mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due o tre giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata secondo indicazioni della D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. altezza dello stipite fino a m 3,50 euro (centotrentauno/00)	cad	131,00
Nr. 1452 Inf.002.055.b	idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite da m 3,50 a m 7,00 euro (duecentoventiotto/40)	cad	228,40
Nr. 1453 Inf.002.055.c	idem c.s. ...di smaltimento. altezza dello stipite da m 7,01 a m 12,00 euro (duecentoottantatre/00)	cad	283,00
Nr. 1454 Inf.002.055.d	idem c.s. ...di smaltimento. sovrapprezzo per ogni metro di stipite euro (undici/00)	ml	11,00
Nr. 1455 Inf.002.056.a	Pulizia di cycas spp., macrozamia spp. o similari, a portamento mono o policormico, mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze e semi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. altezza tronco fino a m 1,50 euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 1456 Inf.002.056.b	idem c.s. ...altezza tronco oltre m 1,50 euro (settanta/40)	cad	70,40
Nr. 1457 Inf.002.057.a	Pulizia, in treeclimbing, di palmizi a portamento monocormico, mediante il taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e frutti con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco e scalpellatura dei tacchi secondo indicazioni D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. Per altezza dello stipite minima m 8,00. Per altezza dello stipite minima m 8,00. euro (centosettantaotto/00)	cad	178,00
Nr. 1458 Inf.002.057.b	idem c.s. ...m 8,00. Sovrapprezzo per interventi in treeclimbing su alberature stradali. (Percentuale del 18 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1459 Inf.002.058	Sovrapprezzo per manutenzione palmizi su strada e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici. (Percentuale del 26 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1460 Inf.002.059.a 01	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l’onere di smaltimento. per piante isolate altezza fino a m 1,00 euro (quattro/30)	cad	4,30
Nr. 1461 Inf.002.059.a 02	idem c.s. ...per piante isolate altezza da m 1,00 a m 1,50 euro (otto/95)	cad	8,95
Nr. 1462 Inf.002.059.a 03	idem c.s. ...per piante isolate altezza oltre m 1,50 euro (diciassette/95)	cad	17,95
Nr. 1463 Inf.002.059.b 01	idem c.s. ...per piante in macchia altezza fino a m 1,00 euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 1464 Inf.002.059.b 02	idem c.s. ...per piante in macchia altezza da m 1,00 a m 1,50 euro (otto/00)	cad	8,00
Nr. 1465 Inf.002.059.b 03	idem c.s. ...per piante in macchia altezza oltre m 1,50 euro (quindici/85)	cad	15,85
Nr. 1466 Inf.002.060.a	Potatura di siepi in forma libera. Intervento completo e comprensivodi ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l’onere di smaltimento. altezza media fino a m 1,50 euro (due/90)	ml	2,90
Nr. 1467 Inf.002.060.b	idem c.s. ...a m 2,50 euro (nove/10)	ml	9,10
Nr. 1468	idem c.s. ...a m 3,50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.002.060.c	euro (dodici/40)	ml	12,40
Nr. 1469 Inf.002.060.d	idem c.s. ...a m 6,00 euro (sedici/40)	ml	16,40
Nr. 1470 Inf.002.061.a	Potatura di siepi in forma obbligatoria. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento. con perimetro sezione media fino a m 2,00 euro (tre/00)	ml	3,00
Nr. 1471 Inf.002.061.b	idem c.s. ...sezione media da m 2,01 a m 4,00 euro (tre/85)	ml	3,85
Nr. 1472 Inf.002.061.c	idem c.s. ...sezione media da m 4,01 a m 6,00 euro (otto/30)	ml	8,30
Nr. 1473 Inf.002.061.d	idem c.s. ...sezione media da m 6,01 a m 8,00 euro (quattordici/50)	ml	14,50
Nr. 1474 Inf.002.061.e	idem c.s. ...sezione media da m 8,01 a m 12,00 euro (venti/30)	ml	20,30
Nr. 1475 Inf.002.062	Zappatura del terreno sotto siepi e cespugli. Intervento comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento. euro (due/75)	mq	2,75
Nr. 1476 Inf.002.063	Scerbatura manuale di siepi e cespugli per l'eliminazione di specie infestanti. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento. euro (uno/45)	mq	1,45
Nr. 1477 Inf.002.064	Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento. euro (uno/80)	mq	1,80
Nr. 1478 Inf.002.065.a	Asportazione di piante arbustive, compresa l'eliminazione della ceppaia. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. altezza fino a m 2,00 euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 1479 Inf.002.065.b	idem c.s. ...smaltimento. altezza oltre m 2,00 euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 1480 Inf.002.066	Irrigazione con autobotte di arbusti isolati, a macchie o a siepe, compresa la lavorazione o il ripristino della conca di compluvio, con volumi minimi di adacquamento di 40 litri/mq. L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente entro un raggio di km 5. euro (due/75)	mq	2,75
Nr. 1481 Inf.002.067.a	Concimazione manuale di siepi, arbusti e cespugli con concimi specifici e distribuzione uniforme, compresa la fornitura del concime. per piante isolate e per siepi euro (zero/48)	cad	0,48
Nr. 1482 Inf.002.067.b	idem c.s. ...per piante in macchia euro (zero/41)	mq	0,41
Nr. 1483 Inf.002.068	Intervento fitosanitario con atomizzatore effettuato con prodotto adeguato compresa la fornitura del prodotto. euro (zero/48)	mq	0,48
Nr. 1484 Inf.002.069	Sovraprezzo per manutenzione arbusti su strada e in aree di difficile accesso per i mezzi meccanici. (Percentuale del 26 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 1485 Inf.002.070.a 01	Decespugliamento su terreno boscato o non boscato, eseguito selettivamente con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale e/o ornamentale, eseguito con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) o a mano; comprese le operazioni di raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta. terreno con pendenza inferiore al 30% su aree ad alta densità di infestanti euro (zero/62)	mq	0,62
Nr. 1486 Inf.002.070.a 02	idem c.s. ...con pendenza inferiore al 30% su aree a media densità di infestanti euro (zero/47)	mq	0,47
Nr. 1487 Inf.002.070.b 01	idem c.s. ...con pendenza superiore al 30% su aree ad alta densità di infestanti euro (uno/00)	mq	1,00
Nr. 1488 Inf.002.070.b 02	idem c.s. ...con pendenza superiore al 30% su aree a media densità di infestanti euro (zero/79)	mq	0,79
Nr. 1489 Inf.002.070.c	idem c.s. ...con pendenza superiore al 30% riduzione prezzo senza raccolta e rimozione del materiale di risulta (Percentuale del 36 %) euro (zero/00)		0,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1490 Inf.002.071.a 01	Formazione di tappeto erboso comprensiva di: fornitura di seme o stoloni in quantità idonea a seconda della specie utilizzata; preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietramento, fresatura e rastrellatura); concimazione di fondo, con 100g/mq di concime composto ternario, ammendante organico (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D. Lgs 75/2010 ss.mm.ii.) e rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme euro (sei/07)	mq	6,07
Nr. 1491 Inf.002.071.a 02	idem c.s. ...superfici contigue fino a mq 500 impianto con stoloni di macroterme euro (dodici/42)	mq	12,42
Nr. 1492 Inf.002.071.b 01	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme euro (cinque/24)	mq	5,24
Nr. 1493 Inf.002.071.b 02	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 impianto con stoloni di macroterme euro (undici/59)	mq	11,59
Nr. 1494 Inf.002.071.c 01	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 semina con miscuglio di microterme e/o di macroterme euro (quattro/42)	mq	4,42
Nr. 1495 Inf.002.071.c 02	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 impianto con stoloni di macroterme euro (undici/18)	mq	11,18
Nr. 1496 Inf.002.072.a 01	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso a rotoli, comprensivo di: preparazione meccanica del terreno (pulizia, spietramento, fresatura e rastrellatura), concimazione di fondo, con 100g/mq di concime composto ternario, ammendante organico (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D. Lgs 75/2010 ss.mm.ii.) e rullatura; primo taglio incluso. superfici contigue fino a mq 500 tappeto a rotoli microterme euro (diciotto/91)	mq	18,91
Nr. 1497 Inf.002.072.a 02	idem c.s. ...superfici contigue fino a mq 500 tappeto a rotoli di Dichondra repens o macroterme euro (trentadue/29)	mq	32,29
Nr. 1498 Inf.002.072.b 01	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 tappeto a rotoli microterme euro (quindici/87)	mq	15,87
Nr. 1499 Inf.002.072.b 02	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 tappeto a rotoli di Dichondra repens o macroterme euro (ventisei/50)	mq	26,50
Nr. 1500 Inf.002.072.c 01	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 tappeto a rotoli microterme euro (tredici/52)	mq	13,52
Nr. 1501 Inf.002.072.c 02	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 tappeto a rotoli di Dichondra repens o macroterme euro (ventiquattro/29)	mq	24,29
Nr. 1502 Inf.002.073	superfici contigue oltre mq 3.000 Idrosemina mediante spargimento di miscela di semi (30-40g/mq) su terreno agrario dissodato, livellato, su superficie piana o inclinata, comprensiva di agglomeranti, concime e ammendante (tipo ammendante compostato misto e/o ammendante compostato verde di cui al D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.). Esclusa la preparazione del piano di semina. euro (due/48)	mq	2,48
Nr. 1503 Inf.002.074	superfici contigue oltre mq 3.000 Pulizia di tappeti erbosi comprensiva di asportazione delle foglie da eseguirsi con mezzi meccanici o manualmente. Intervento completo di: raccolta e conferimento del materiale di risulta e di ogni altro rifiuto di piccole dimensioni, escluso l'onere di smaltimento. euro (zero/22)	mq	0,22
Nr. 1504 Inf.002.075.a	Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante comprensivo di: raccolta, carico, trasporto di materiale vegetale di risulta, esclusi gli oneri di smaltimento. superfici contigue fino a mq 500 euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1505 Inf.002.075.b	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 euro (zero/22)	mq	0,22
Nr. 1506 Inf.002.075.c	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 euro (zero/11)	mq	0,11
Nr. 1507 Inf.002.076.a	Taglio di tappeto erboso con sminuzzamento di dimensione massima di cm 1 e rilascio in sito del materiale di risulta omogeneamente distribuito. superfici contigue fino a mq 500 euro (zero/28)	mq	0,28
Nr. 1508 Inf.002.076.b	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 euro (zero/18)	mq	0,18
Nr. 1509 Inf.002.076.c	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 euro (zero/11)	mq	0,11
Nr. 1510 Inf.002.077	Taglio e raccolta dell'erba con macchina rasaerba azionata da trattrice, larghezza di taglio cm 120-200 per superfici minime di mq 10.000 transitabili con mezzo meccanico. euro (zero/25)	mq	0,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1511 Inf.002.078.a	Concimazione di tappeto erboso con concime specifico per prato, distribuito uniformemente con mezzo meccanico o manualmente. superfici contigue fino a mq 500 euro (zero/18)	mq	0,18
Nr. 1512 Inf.002.078.b	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 euro (zero/12)	mq	0,12
Nr. 1513 Inf.002.078.c	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 euro (zero/06)	mq	0,06
Nr. 1514 Inf.002.079.a	Arieggiatura/verticut dei tappeti erbosi eseguita con mezzi meccanici idonei, compresa raccolta del feltro, carico sui mezzi e trasporto in discarica. superfici contigue fino a mq 500 euro (zero/41)	mq	0,41
Nr. 1515 Inf.002.079.b	idem c.s. ...superfici contigue da mq 500 a 3.000 euro (zero/35)	mq	0,35
Nr. 1516 Inf.002.079.c	idem c.s. ...superfici contigue oltre mq 3.000 euro (zero/26)	mq	0,26
Nr. 1517 Inf.002.080	Irrigazione di soccorso di tappeti erbosi con autobotte attrezzata allo scopo. euro (due/48)	mq	2,48
Nr. 1518 Inf.002.081	Ara semina comprensiva di: fornitura di semi in quantità idonea, lavorazioni preliminari del terreno, fessurazione e/o bucatatura del cotico erboso e asportazione del feltro, di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta. Escluso l'onere di smaltimento. euro (uno/79)	mq	1,79
Nr. 1519 Inf.002.082	Diserbo non selettivo in pre-semina per il controllo delle infestanti, compresa fornitura e distribuzione del diserbante ed eradicazione del materiale vegetale di risulta. euro (zero/21)	mq	0,21
Nr. 1520 Inf.002.083	Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti compresa la fornitura e distribuzione del diserbante specifico per tappeti erbosi, di bassa classe tossicologica. euro (zero/17)	mq	0,17
Nr. 1521 Inf.002.084	Diserbo selettivo in pre-emergenza per il controllo delle infestanti, compresa fornitura e distribuzione del diserbante specifico per tappeti erbosi. euro (zero/18)	mq	0,18
Nr. 1522 Inf.002.085	Trattamento antiparassitario/anticrittogamico, mediante nebulizzazione di prodotto di bassa classe tossicologica, specifico per tappeti erbosi. euro (zero/28)	mq	0,28
Nr. 1523 Inf.002.086.a	Asportazione del feltro dei tappeti erbosi, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. manuale euro (zero/21)	mq	0,21
Nr. 1524 Inf.002.086.b	idem c.s. ...di smaltimento. meccanica euro (zero/14)	mq	0,14
Nr. 1525 Inf.002.087.a	Programmatore elettronico modulare. Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico, per montaggio esterno, con alimentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz idoneo al controllo di elettrovalvole, con batteria tampone ricaricabile, per installazione in esterno con le seguenti caratteristiche: espandibile da 4 a 24 stazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per programma, programmazione settimanale o a intervalli, comando pompa o di valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, completa di montaggio in armadio stagno in fibra di vetro con serratura antivandalo. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo. programmatore elettronico modulare a 4 stazioni espandibile euro (settecentoquarantatre/80)	cad	743,80
Nr. 1526 Inf.002.087.b	idem c.s. ...il collaudo. modulo di espansione a 4 stazioni euro (centonove/85)	cad	109,85
Nr. 1527 Inf.002.088.a	Programmatore elettronico modulare. Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico, con alimentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output: 24 V.ac. 50 Hz idoneo al controllo di elettrovalvole, per montaggio esterno, con batteria tampone ricaricabile, per installazione in esterno con le seguenti caratteristiche: espandibile da 2 a 12 stazioni attraverso dei moduli aggiuntivi, 3 programmi, 4 partenze per programma, programmazione settimanale o a intervalli, comando pompa o valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione, completa di montaggio in armadio stagno in fibra di vetro con serratura antivandalo. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti; i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il collaudo. programmatore elettronico modulare a 4 stazioni espandibile euro (seicentoundici/75)	cad	611,75
Nr. 1528 Inf.002.088.b	idem c.s. ...il collaudo. modulo di espansione a 2 stazioni euro (cinquantanove/35)	cad	59,35
Nr. 1529 Inf.002.089.a	Programmatore elettronico a batteria. Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione in esterno a tenuta stagno IP68, idoneo per alimentazione di elettrovalvole con solenoide bistabile, con le seguenti caratteristiche: 3 programmi, 3 partenze per programma, programmazione settimanale o a intervalli, comando pompa o valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile interpretazione. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore; la fornitura dei materiali minuti;		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	i collegamenti elettrici degli automatismi; il cablaggio dei cavi; il montaggio del solenoide bistabile, il collaudo. programmatore a batteria a 1 stazione euro (centoventiotto/90)	cad	128,90
Nr. 1530 Inf.002.089.b	idem c.s. ...il collaudo. programmatore a batteria a 2 stazioni euro (duecentosessanta/20)	cad	260,20
Nr. 1531 Inf.002.089.c	idem c.s. ...il collaudo. programmatore a batteria a 4 stazioni euro (duecentosettantaotto/90)	cad	278,90
Nr. 1532 Inf.002.089.d	idem c.s. ...il collaudo. programmatore a batteria a 6 stazioni euro (trecentosette/60)	cad	307,60
Nr. 1533 Inf.002.089.e	idem c.s. ...il collaudo. solenoide bistabile per elettrovalvole euro (quarantatre/75)	cad	43,75
Nr. 1534 Inf.002.090.a	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 15, per pressione di esercizio di 0,7÷ 15 Bar, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. - 50/60 Hz. Compreso il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; la fornitura e montaggio del pozzetto ispezionabili in polipropilene di dimensione idonea; il collegamento elettrico; il collaudo. elettrovalvola - ø 1" - Campo di portata: 19 ÷ 110 l/m' euro (centonovantasei/50)	cad	196,50
Nr. 1535 Inf.002.090.b	idem c.s. ...- ø 1½" - Campo di portata: 110 ÷ 270 l/m' euro (duecentoquarantasei/45)	cad	246,45
Nr. 1536 Inf.002.090.c	idem c.s. ...- ø 2" - Campo di portata: 270 ÷ 530 l/m' euro (trecentocinquantaquattro/50)	cad	354,50
Nr. 1537 Inf.002.090.d	idem c.s. ...- ø 3" - Campo di portata: 530 ÷ 850 l/m' euro (seicentosessanta/45)	cad	660,45
Nr. 1538 Inf.002.091.a	Irrigatore a scomparsa. Fornitura e posa in opera di irrigatore a scomparsa (pop-up) statico o dinamico, corpo e torretta portugelli in resina sintetica "Cycolac", con ugello interscambiabile e filtro. Compreso il picchettamento, l'attacco alla rete idrica, raccordi, prolunghe tagliabili, materiale di consumo e collaudo. gittata m 2 - 5 euro (cinquantasette/95)	cad	57,95
Nr. 1539 Inf.002.091.b	idem c.s. ...gittata m 5 - 10 euro (ottantauno/42)	cad	81,42
Nr. 1540 Inf.002.091.c	idem c.s. ...gittata m 10 - 14 euro (centotredici/15)	cad	113,15
Nr. 1541 Inf.002.091.d	idem c.s. ...gittata m 14 - 24 euro (centoquarantatre/52)	cad	143,52
Nr. 1542 Inf.002.092.a	Fornitura e posa in opera di idrante ad innesto rapido, composto da valvola clapet accoppiabile ad una chiave con attacco a baionetta, in ottone, coperchio di chiusura di sicurezza e chiave ad innesto diretto; compreso l'attacco alla condotta idrica, pozzetto ispezionabile in polipropilene di diametro idoneo, raccordi, pezzi speciali, materiale di consumo ed ogni altro onere e magistero. idrante ad innesto rapido in ottone - diam. 3/4" euro (centoquarantasette/38)	cad	147,38
Nr. 1543 Inf.002.092.b	idem c.s. ...e magistero. idrante ad innesto rapido in ottone - diam. 1" euro (duecentoquattro/80)	cad	204,80
Nr. 1544 Inf.002.092.c	idem c.s. ...e magistero. chiave per idrante - diam. 3/4" o 1" euro (centosessantadue/98)	cad	162,98
Nr. 1545 Inf.002.093.a	Impianto di irrigazione a goccia. Realizzazione di impianto a goccia composto da ala gocciolante autocompensanti e autopulente, con gocciolatori di portata da 2 o 4 l/h; comprensivo di eventuale tubazione equilibratrice in polietilene PE80 De32 max, raccordi, pezzi speciali, sfiati, valvole di drenaggio, materiali di consumo, collaudo e quant'altro necessario per eseguire l'opera in modo da garantire il perfetto umettamento dell'area interessata; escluse la fornitura e montaggio di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. Per l'impianto a goccia sottotraccia è previsto l'utilizzo di gocciolatori antintrusione delle radici, con l'ala interrata ad una profondità di circa cm 7 per tappeto erboso e cm 15 per alberi/arbusti, comprensivo il picchettamento, l'apertura dei solchi e l'interramento dell'ala. Per superficie minime di mq 300. impianto fuori traccia euro (cinque/59)	mq	5,59
Nr. 1546 Inf.002.093.b	idem c.s. ...300. impianto sotto traccia per specie alberi/arbustive euro (undici/59)	mq	11,59
Nr. 1547 Inf.002.093.c	idem c.s. ...300. impianto sotto traccia per tappeto erboso euro (diciotto/22)	mq	18,22
Nr. 1548 Inf.002.094.a	Impianti di irrigazione a pioggia. Realizzazione di impianto di irrigazione a pioggia, composti da condotta secondaria in polietilene PE80, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, irrigatori a scomparsa dinamici o statici, raccordi, pezzi speciali e materiale di		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	consumo; compreso il picchettamento, attacco alla condotta primaria, scavo a profondità min. cm 30, reinterro, raccordi, prolunghes tagliabili, materiale di consumo, collaudo e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente funzionante e con una perfetta uniformità di distribuzione irrigua. Escluse la fornitura e montaggio di pompe, filtri, condotta primaria e automatismi. superficie irrigua da mq 300 a mq 1.000 euro (dodici/56)	mq	12,56
Nr. 1549 Inf.002.094.b	idem c.s. ...superficie irrigua da mq 1.000 a mq 5.000 euro (nove/04)	mq	9,04
Nr. 1550 Inf.002.094.c	idem c.s. ...superficie irrigua superiore a mq 5.000 euro (otto/14)	mq	8,14
Nr. 1551 Inf.002.095	Materiali di complemento Massi calcarei. Fornitura e messa in opera di massi in pietra calcarea, con forma pressoché parallelepipedica, con almeno due superfici naturalmente levigate ed aventi dimensioni approssimativamente pari a m 1,0x0,4x0,5, in opera secondo le indicazioni della D.L., compreso trasporto, scarico a piè d'opera ed ogni altro onere e magistero. euro (duecentoquarantauno/50)	cad	241,50
Nr. 1552 Inf.002.096	Materiali di complemento Pietre silicee ornamentali. Fornitura e posa in opera di pietra silicea, con forma pressoché tondeggiante, naturalmente levigati con diametro minimo di cm 40, in opera secondo le indicazioni della D.L., compreso il trasporto, scarico a piè d'opera ed ogni altro onere e magistero. euro (ventidue/08)	cad	22,08
Nr. 1553 Inf.002.097	Materiali di complemento Ghiaia silicea di fiume. Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume lavata, naturalmente levigata e di forma pressoché tondeggiante, diametro fino a cm 4,0; in opera a qualsiasi altezza, su superfice precedentemente preparata, sistemazione a strati minimi di cm 5,0, rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine. euro (cinquantatre/68)	mc	53,68
Nr. 1554 Inf.002.098	Materiali di complemento Ghiaietto calcareo. Fornitura e posa in opera di ghiaia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree, pezzatura da diam. cm 0,5 fino a cm 4; comprensivo degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza; sistemazione a strati minimi di cm 5, rullatura e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle macchine. euro (trentauno/05)	mc	31,05
Nr. 1555 Inf.002.099	Materiali di complemento Corteccia di specie vegetali resinose, fornitura e posa in opera; corteccia priva di impurità, per pacciamatura di area a verde, pezzatura diam. cm 2-4, in opera secondo le indicazioni della D.L., compreso il trasporto e lo scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza. euro (uno/05)	mc	1,05
Nr. 1556 Inf.002.100	Materiali di complemento Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. euro (quattro/07)	mq	4,07
Nr. 1557 Inf.002.101	Materiali di complemento Biorete in fibra naturale di juta, di cocco, di agave o similare. Fornitura e posa in opera, materiale completamente biodegradabile, peso minimo 500 gr/m², con funzione antierosiva su scarpate e fissata al terreno con l'utilizzo di picchetti di legno o metallici, compresi sfridi e sovrapposizioni ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (sei/42)	mq	6,42
Nr. 1558 Inf.002.102	Materiali di complemento Biostuoia fornita e posata in opera in materiale naturale posto tra retine a maglia quadrata (mm 4 x 4) in polipropilene fotodegradabile con resistenza longitudinale non inferiore a 180 kg/m, fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, compresi sfridi e sovrapposizioni ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. euro (sette/04)	mq	7,04
Nr. 1559 Inf.002.103	Materiali di complemento Georete, fornitura e posa in opera, spessore mm 20, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto, avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte; georete in polipropilene stabilizzato UV con peso maggiore di 600 gr/m². euro (diciotto/30)	mq	18,30
Nr. 1560 Inf.002.105	palo non trattato Fornitura e posa in opera di argilla espansa, a qualsiasi altezza o profondità, in sacchi o sfusa. euro (duecento/10)	mc	200,10
Nr. 1561 Inf.002.106	palo non trattato Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità. euro (quaranta/71)	mc	40,71
Nr. 1562 Inf.002.4a1	Palo tutore in legno scortecciato, di essenze varie, fornito e posto in opera per ancoraggio di piante. Sono compresi: l'appuntatura ad una estremità, il fissaggio nel terreno, i legacci in materiale non dannoso al tronco, la puntellatura tra i pali e quant'altro occorre per assicurare la stabilità della pianta e dare il lavoro finito e a regola d'arte. palo impregnato in autoclave con sali speciali lunghezza m 2,0 - diametro cm 6÷8 euro (dodici/97)	cad	12,97
Nr. 1563 Inf.002.4a2	idem c.s. ...sali speciali lunghezza m 3,0 - diametro cm 8÷10 euro (sedici/85)	cad	16,85
Nr. 1564 Inf.002.4a3	idem c.s. ...sali speciali mezzotondo - diametro cm 6÷8 euro (cinque/40)	ml	5,40
Nr. 1565 Inf.002.541	palo non trattato lunghezza m 2,0 - diametro cm 6÷8 euro (dieci/07)	cad	10,07
Nr. 1566 Inf.002.542	palo non trattato lunghezza m 3,0 - diametro cm 8÷10 euro (quattordici/35)	cad	14,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1567 Inf.002.543	palo non trattato mezzotondo - diametro cm 6÷8 euro (tre/66)	ml	3,66
Arredo urbano, parchi e giochi Tavoli (Cap 34)			
Nr. 1568 Inf.003.001	Tavolo interamente in pino massiccio trattato in autoclave sottovuoto, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera del basamento. euro (quattrocentosei/82)	cad	406,82
Nr. 1569 Inf.003.002	Tavolo con struttura in acciaio, sezione ad U, e piano con listoni di legno di pino trattato in autoclave sottovuoto, sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x62 cm altezza 74 cm, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera del basamento. euro (cinquecentododici/46)	cad	512,46
Nr. 1570 Inf.003.003.a	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, in listoni di legno sezione cm 11,5 x 3,5, predisposto per l'ancoraggio al suolo, piano dimensioni cm 150x71 altezza cm 70, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. in listoni di legno di abete impregnato euro (trecentosettantaquattro/26)	cad	374,26
Nr. 1571 Inf.003.003.b	idem c.s. ...di basamento. piano in listoni di legno di larice trattato in autoclave sottovuoto euro (cinquecentonovantaquattro/92)	cad	594,92
Nr. 1572 Inf.003.004.a	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. in listoni di legno di Pino di Svezia sezione cm 4,5x9, con panche complete di schienale, ingombro totale cm 189 x 150, altezza tavolo cm 68 euro (cinquecentoottanta/50)	cad	580,50
Nr. 1573 Inf.003.004.b	idem c.s. ...legno di abete spessore cm 3, con panche senza schienale, ingombro totale cm 180 x 160, altezza tavolo cm 75 euro (trecentosettantauno/22)	cad	371,22
Nr. 1574 Inf.003.005	Panchine Panchina senza schienale, con struttura e seduta in pino impregnato in autoclave sottovuoto, lunghezza cm 180, altezza cm 45, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. euro (duecentosettantacinque/38)	cad	275,38
Nr. 1575 Inf.003.006.a	Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. senza schienale, senza braccioli, altezza cm 46 euro (duecentoottanta/55)	cad	280,55
Nr. 1576 Inf.003.006.b	idem c.s. ...di basamento. con schienale, senza braccioli, altezza cm 78 euro (quattrocentocinquantadue/92)	cad	452,92
Nr. 1577 Inf.003.007.a 01	Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in altezza cm 42, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. senza schienale, senza braccioli, con seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave sottovuoto, altezza cm 45: listoni di legno di pino, sezione cm 3x11 euro (trecentodiciotto/23)	cad	318,23
Nr. 1578 Inf.003.007.a 02	idem c.s. ...legno di Iroko, sezione cm 3,5x12 euro (quattrocentocinquantadue/02)	cad	452,02
Nr. 1579 Inf.003.007.b 01	Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in altezza cm 42, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. con schienale e con braccioli, con seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave sottovuoto, altezza cm 80: listoni di legno di pino, sezione cm 3x11 euro (cinquecentoottantasette/33)	cad	587,33
Nr. 1580 Inf.003.007.b 02	idem c.s. ...legno di Iroko, sezione cm 3,5x12 euro (settecentoottantauno/36)	cad	781,36
Nr. 1581 Inf.003.008.a	Panchina costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro mm 8, con laterali e sostegni in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI, verniciato RAL, ingombro totale cm 193x64, altezza cm 45, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. senza schienale, senza braccioli, altezza cm 45 euro (quattrocentotrentaotto/56)	cad	438,56
Nr. 1582 Inf.003.008.b	idem c.s. ...di basamento. con schienale, senza braccioli, altezza cm 77 euro (cinquecentosettantadue/01)	cad	572,01
Nr. 1583 Inf.003.009.a 01	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore mm 6, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale cm 220x70, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonchè adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa eventuale opera di basamento. senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave, a sezione rettangolare cm 5,5x3,5 con spigoli arrotondati, altezza cm 45. doghe in		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	legno di pino euro (quattrocentosettantacinque/07)	cad	475,07
Nr. 1584 Inf.003.009.a 02	idem c.s. ...legno di Iroko euro (seicentoquarantasette/91)	cad	647,91
Nr. 1585 Inf.003.009.b 01	Panchina completa di fianchi in lamiera d'acciaio, spessore mm 6, zincati a norma UNI, verniciati RAL, sostenuti da basamenti in calcestruzzo ad alta resistenza, protetti con resine siliconiche, ingombro totale cm 220x70, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa eventuale opera di basamento. con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave, a sezione rettangolare cm 5,5x3,5 con spigoli arrotondati, altezza cm 74. doghe in legno di pino euro (seicentonovantaotto/83)	cad	698,83
Nr. 1586 Inf.003.009.b 02	idem c.s. ...cm 74. doghe in legno di Iroko euro (novecentodue/24)	cad	902,24
Nr. 1587 Inf.003.009.c	idem c.s. ...cm 74. con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro mm 8, altezza cm 74 euro (settecentosessantasei/59)	cad	766,59
Nr. 1588 Inf.003.010	con schienale e seduta costituita da doghe in legno impregnato in autoclave, a sezione rettangolare cm 5,5x3,5 con spigoli arrotondati, altezza cm 74. Panchina anatomica senza braccioli interamente in acciaio con struttura portante con sezione ad U e listelli a sezione ovale, peso kg 58, ingombro totale cm 195x80, altezza cm 91, predisposta per l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. euro (quattrocentodiciotto/42)	cad	418,42
Nr. 1589 Inf.003.011.a	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa eventuale opera di basamento. monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base cm 200x50, altezza cm 50 euro (quattrocentosessantanove/41)	cad	469,41
Nr. 1590 Inf.003.011.b	idem c.s. ...di basamento. rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, base cm 180x60, altezza cm 45 euro (quattrocentoquarantaotto/22)	cad	448,22
Nr. 1591 Inf.003.011.c	idem c.s. ...di basamento. rettangolare con schienale, base cm 180x78, altezza cm 80 euro (cinquecentoventiotto/95)	cad	528,95
Nr. 1592 Inf.003.012.a 01	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: senza coperchio euro (settantaquattro/93)	cad	74,93
Nr. 1593 Inf.003.012.a 02	idem c.s. ...in lamiera zincata: con coperchio euro (novantanove/91)	cad	99,91
Nr. 1594 Inf.003.012.b 01	idem c.s. ...in lamiera zincata e verniciata RAL: senza coperchio euro (ottantaquattro/94)	cad	84,94
Nr. 1595 Inf.003.012.b 02	idem c.s. ...in lamiera zincata e verniciata RAL: con coperchio euro (centosedici/89)	cad	116,89
Nr. 1596 Inf.003.012.c 01	idem c.s. ...in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio: con legno di pino euro (centoottantacinque/33)	cad	185,33
Nr. 1597 Inf.003.012.c 02	idem c.s. ...in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio: con legno di iroko euro (duecentocinquantasei/40)	cad	256,40
Nr. 1598 Inf.003.013.a	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico di acqua, larghezza mm 300, altezza mm 450, profondità mm 220, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete. senza coperchio euro (ottantauno/56)	cad	81,56
Nr. 1599 Inf.003.013.b	idem c.s. ...a parete. con fermasacco euro (novanta/80)	cad	90,80
Nr. 1600 Inf.003.013.c	idem c.s. ...a parete. con coperchio e fermasacco euro (centoventicinque/72)	cad	125,72
Nr. 1601 Inf.003.014.a 01	Palo per cestino portarifiuti, diametro mm 60 con tappo di chiusura superiore in plastica, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in pavimentazione o in terreno. in acciaio zincato: altezza totale mm 850, con flangia euro (trentasette/81)	cad	37,81
Nr. 1602 Inf.003.014.a 02	idem c.s. ...in acciaio zincato: altezza totale mm 1200 euro (ventiquattro/43)	cad	24,43
Nr. 1603	idem c.s. ...in acciaio zincato e verniciato RAL: altezza totale mm 1200		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Inf.003.014.b 01	euro (trentauno/19)	cad	31,19
Nr. 1604 Inf.003.015.a	Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, contenitore interno estraibile in lamiera zincata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno. forma circolare, capacità 30 litri, diametro esterno cm 46, altezza cm 65, peso kg 105 euro (duecentoventisei/60)	cad	226,60
Nr. 1605 Inf.003.015.b	idem c.s. ...terreno. forma quadrata, capacità 40 litri, dimensioni cm 46x46, altezza cm 65, peso kg 175 euro (duecentocinquantacinque/44)	cad	255,44
Nr. 1606 Inf.003.016	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato in autoclave sottovuoto, sezione cm 10x2, con basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere, ingombro totale larghezza mm 660, profondità mm 420, altezza mm 820, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso. euro (quattrocentoquarantanove/19)	cad	449,19
Nr. 1607 Inf.003.017	Cestone portarifiuti di forma circolare interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti, capacità 110 litri, basamento in calcestruzzo, dimensioni diametro mm 300, altezza mm 1240, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno. euro (trecentoottantacinque/02)	cad	385,02
Nr. 1608 Inf.003.018.a	Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 litri, dimensioni diametro cm 60, altezza cm 108, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno. completo di anello portasacco euro (quattrocentocinquantacinque/12)	cad	455,12
Nr. 1609 Inf.003.018.b	idem c.s. ...completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata euro (cinquecentootto/94)	cad	508,94
Nr. 1610 Inf.003.019	Dissuasori Colonnina dissuasore del traffico in rame spessore 6/10 con interno di rinforzo in acciaio zincato spessore 10/10, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, esclusa l'opera di basamento. euro (duecentodiciotto/59)	cad	218,59
Nr. 1611 Inf.003.020	Dissuasori Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 Kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso. euro (settanta/93)	cad	70,93
Nr. 1612 Inf.003.021	Dissuasori Fornitura e posa in opera di impianto di dissuasore retrattile automatico composto da: 1 dissuasore retrattile automatico composto da cilindro movimentato in ferro spessore 6 mm e con diametro da 275 mm; corsa del cilindro movimentato: 600 mm; criterio di movimentazione: oleodinamico con centralina incorporata; velocità di movimento: circa 6 cm/s; 1 pozzetto completo di predisposizione per ingresso linea di servizio e scarico acqua piovana; 1 controtelaio per pavimentazione in pietra; 1 stazione gestione movimentazione, linea elettrica di collegamento al dissuasore di 10 m; alimentazione: 220v. 50hz.; 1 lampeggiatore integrato intermittente con 8 punti sul diametro ed un punto nella parte centrale superiore, da integrare nella parte superiore del dissuasore automatico; 1 colonnina in vetroresina stagna da pavimento d'alto design per il contenimento della stazione di gestione movimentazione; 1 dispositivo automatico per l'abbassamento del dissuasore in caso di mancanza energia elettrica e conseguenti ripristino al rientro della stessa; 1 analizzatore acustico ambientale per l'abbassamento temporaneo del dissuasore automatico in caso di rilevazione acustica nelle immediate vicinanze di mezzi d'emergenza con sirene azionate completo di pulsante abbassamento di emergenza con frontale in vetro frangibile; 1 ricevitore radio con codifica non riproducibile per il comando di abbassamento dissuasore automatico; 1 rilevatore induttivo a spira magnetica per impedire il sollevamento del dissuasore automatico in caso di automezzo nelle immediate vicinanze; 2 spire induttive preconfezionate composte da anello sensibile dimensioni standard: 3 m x 2 e comunque delle dimensioni indicate dalla D.L. per adeguarsi allo stato dei luoghi; linea non sensibile per collegamento a stazione di gestione movimentazione; 2 lanterne semaforica di segnalazione transito a due luci ø 90 mm led, da abbinare ai dissuasore automatico, composto da un settore rosso ed un settore verde - luci ø 90 mm; 1 colonna bassa per contenimento lanterne semaforiche in acciaio inox aisi 304 verniciato alle polveri in poliestere; 1 cartello indicatore dissuasore mobile per utilizzo stradale composto da cartello triangolare di "pericolo generico" e cartello rettangolare con dicitura "dissuasore mobile"; 1 circuito a miniprocessore di controllo accessi per la gestione e l'abilitazione/esclusione di ogni singola tessera e/o trasmettitore radio tramite apposito software; 1 attivatore gsm per comando remoto di abbassamento dissuasore retrattile: kit telefonico operante su linea adsl con router e linea telefonica analogica (linea adsl/router e linea analogica di fornitura del committente; in particolare per il router, la programmazione dello stesso dovrà essere concordata con la nostra parte tecnica) completo di modem analogico - modulo ethmod - alimentatore ed accessori di installazione; compreso di assemblaggio di tutti i componenti costituenti l'impianto nonché la programmazione, la messa in servizio e il collaudo di tutto l'impianto; compreso posa linea elettrica d'alimentazione e messa a terra e posa delle spire induttive, l'installazione dei vari componenti costituenti l'impianto e posa delle linee di servizio; il tutto dato in opera completo e funzionante compreso di certificazioni di legge. euro (diciottomilaseicento/00)	cad	18'600,00
Nr. 1613 Inf.003.022	Fontanelle Fontanella in cemento, superficie martellinata, con vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 Kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a parete, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico. euro (centosessantasei/77)	cad	166,77
Nr. 1614 Inf.003.023	Fontanelle Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 Kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico. euro (trecentosei/08)	cad	306,08
Nr. 1615 Inf.003.024	Fontanelle Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte, compresa la manodopera necessaria per il collegamento delle tubazioni		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	di mandata e scarico. euro (settecentosessantacinque/62)	cad	765,62
Nr. 1616 Inf.003.025.a	Fioriera in listoni di legno di pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, spessore 10/10, fondo rialzato, altezza 600 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento e di adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno: triangolare, lato 640 mm euro (trecentoundici/47)	cad	311,47
Nr. 1617 Inf.003.025.b	idem c.s. ...su terreno: 600 x 600 mm euro (trecentonovantacinque/65)	cad	395,65
Nr. 1618 Inf.003.025.c	idem c.s. ...su terreno: 1150 x 600 mm euro (seicentoventisette/76)	cad	627,76
Nr. 1619 Inf.003.025.d	idem c.s. ...su terreno: esagonale, lato 1200 mm euro (ottocentoventisette/03)	cad	827,03
Nr. 1620 Inf.003.026.a 01	Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno: Rettangolare: 100 x 40 x 45 cm, peso 150 kg euro (novantauno/08)	cad	91,08
Nr. 1621 Inf.003.026.a 02	idem c.s. ...su terreno: Rettangolare: 100 x 50 x 50 cm, peso 200 kg euro (centoquarantasette/25)	cad	147,25
Nr. 1622 Inf.003.026.a 03	idem c.s. ...su terreno: Rettangolare: 150 x 50 x 50 cm, peso 275 kg euro (duecentodue/52)	cad	202,52
Nr. 1623 Inf.003.026.a 04	idem c.s. ...su terreno: Rettangolare: 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg euro (duecentoquarantadue/88)	cad	242,88
Nr. 1624 Inf.003.026.b 01	idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg euro (duecentodieci/17)	cad	210,17
Nr. 1625 Inf.003.026.b 02	idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg euro (duecentotrentanove/02)	cad	239,02
Nr. 1626 Inf.003.027.a 01	Fioriera in cemento armato con fascia decorativa in rame e riserva d'acqua, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno: Circolare: diametro esterno 60 cm, altezza 40 cm, peso 112 kg euro (centosettantanove/47)	cad	179,47
Nr. 1627 Inf.003.027.a 02	idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro esterno 80 cm, altezza 60 cm, peso 408 kg euro (trecentodieci/09)	cad	310,09
Nr. 1628 Inf.003.027.a 03	idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro esterno 120 cm, altezza 60 cm, peso 910 kg euro (quattrocentosettantauno/34)	cad	471,34
Nr. 1629 Inf.003.027.a 04	idem c.s. ...su terreno: Circolare: diametro esterno 160 cm, altezza 60 cm, peso 1500 kg euro (seicentoventiotto/87)	cad	628,87
Nr. 1630 Inf.003.027.b 01	idem c.s. ...su terreno: Ovale: lunghezza 150 cm, larghezza 60cm, peso 350 Kg euro (trecentosessantasei/94)	cad	366,94
Nr. 1631 Inf.003.027.b 02	idem c.s. ...su terreno: Ovale: lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm peso 880 kg euro (cinquecentoquarantasette/24)	cad	547,24
Nr. 1632 Inf.003.027.c 01	idem c.s. ...su terreno: Semicircolare: dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg euro (duecentoquarantauno/36)	cad	241,36
Nr. 1633 Inf.003.027.d 01	idem c.s. ...su terreno: Con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10cm: circolare diametro 120 cm , peso 950 kg euro (milletrecentonovantacinque/46)	cad	1'395,46
Nr. 1634 Inf.003.027.d 02	idem c.s. ...su terreno: Con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10cm: circolare diametro 160 cm , peso 1350 kg euro (milleottocentodieci/97)	cad	1'810,97
Nr. 1635 Inf.003.027.d 03	idem c.s. ...su terreno: Con seduta in elementi di legno di larice trattato di larghezza 30 cm e spessore 10cm: ovale 260 x 140 cm , peso 920 kg euro (millenovecentocinque/92)	cad	1'905,92
Nr. 1636 Inf.003.028.a 01	Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete: 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo euro (trecentoventicinque/76)	cad	325,76
Nr. 1637 Inf.003.028.a	idem c.s. ...a parete: 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL euro (trecentotrentaquattro/37)	cad	334,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02 Nr. 1638 Inf.003.028.b 01	idem c.s. ...a parete: 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo euro (trecentosettantadue/88)	cad	372,88
Nr. 1639 Inf.003.028.b 02	idem c.s. ...a parete: 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL euro (trecentoottantadue/26)	cad	382,26
Nr. 1640 Inf.003.028.c 01	idem c.s. ...a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo euro (quattrocentoventidue/97)	cad	422,97
Nr. 1641 Inf.003.028.c 02	idem c.s. ...a parete: 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm: in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL euro (quattrocentoquaranta/98)	cad	440,98
Nr. 1642 Inf.003.029.a	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno: 4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm euro (centoottantotto/99)	cad	188,99
Nr. 1643 Inf.003.029.b	idem c.s. ...su terreno: 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm euro (duecentotrentaotto/74)	cad	238,74
Nr. 1644 Inf.003.030.a	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm euro (millesettecentocinquantasei/19)	cad	1'756,19
Nr. 1645 Inf.003.030.b	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm euro (milleottocentoquarantasei/44)	cad	1'846,44
Nr. 1646 Inf.003.030.c	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a doppia onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm, dimensioni d'ingombro 3800x800 mm euro (duemilatrecentocinque/29)	cad	2'305,29
Nr. 1647 Inf.003.030.d	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con castelletto, mancorrenti dello stesso legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata, pista in vetroresina, altezza totale 3700 mm, lunghezza pista 3000 mm, dimensioni d'ingombro 5000x1200 mm euro (tremilacinquecentonovantatre/93)	cad	3'593,93
Nr. 1648 Inf.003.031.a	Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm euro (millequattrocentoquindici/19)	cad	1'415,19
Nr. 1649 Inf.003.031.b	idem c.s. ...seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm euro (milleduecentodiciannove/23)	cad	1'219,23
Nr. 1650 Inf.003.032.a 01	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, inopera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm euro (milletrecento/37)	cad	1'300,37
Nr. 1651 Inf.003.032.a 02	idem c.s. ...dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm euro (millecentonovantaotto/60)	cad	1'198,60
Nr. 1652 Inf.003.032.b 01	idem c.s. ...dimensioni d'ingombro 4000x1600x2300 mm con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm euro (centosessanta/01)	cad	160,01
Nr. 1653 Inf.003.032.b 02	idem c.s. ...dimensioni d'ingombro 4000x1600x2300 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm euro (millesettecentoquarantatre/63)	cad	1'743,63
Nr. 1654 Inf.003.034.a	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm euro (novecentodie/11)	cad	902,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1655 Inf.003.034.b	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm euro (milleottanta/68)	cad	1'080,68
Nr. 1656 Inf.003.035.a	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm, base d'appoggio per movimento centrale in tubolare d'acciaio zincato e verniciato, sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm, fissati alle estremità della trave oscillante, maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176; dimensioni d'ingombro: lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con due sedili euro (settecentoottantaotto/81)	cad	788,81
Nr. 1657 Inf.003.035.b	idem c.s. ...rispetto: con quattro sedili euro (novecentosessantasette/38)	cad	967,38
Nr. 1658 Inf.003.036.a	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon,sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di betulla, ad un posto euro (seicentoquarantaquattro/74)	cad	644,74
Nr. 1659 Inf.003.036.b	idem c.s. ...multistrato di okumè: ad un posto euro (ottocentoquarantadue/49)	cad	842,49
01 Nr. 1660 Inf.003.036.b	idem c.s. ...multistrato di okumè: a due posti euro (milleseicentoquarantacinque/17)	cad	1'645,17
02 Nr. 1661 Inf.003.037	Ponti mobili, sabbiere, tunnel, sartie, assi di equilibrio Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, di spessore adeguato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4000 mm, larghezza 800 mm, altezza 1000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (milleottocentocinquantaotto/45)	cad	1'858,45
Nr. 1662 Inf.003.038	Ponti mobili, sabbiere, tunnel, sartie, assi di equilibrio Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro lunghezza 4000 mm, larghezza 1300 mm, altezza 400 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (millesettecentosessantacinque/85)	cad	1'765,85
Nr. 1663 Inf.003.039.a	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato, di adeguato spessore e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: preassemblato: lunghezza 1000 mm euro (seicentotrentaotto/39)	cad	638,39
01 Nr. 1664 Inf.003.039.a	idem c.s. ...di rispetto: preassemblato: lunghezza 1500 mm euro (ottocentonove/23)	cad	809,23
02 Nr. 1665 Inf.003.039.a	idem c.s. ...di rispetto: preassemblato: lunghezza 2000 mm euro (ottocentonovantauno/76)	cad	891,76
03 Nr. 1666 Inf.003.039.b	idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 1000 mm euro (settecentocinquantasette/76)	cad	757,76
01 Nr. 1667 Inf.003.039.b	idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 1500 mm euro (novecentotrentaotto/19)	cad	938,19
02 Nr. 1668 Inf.003.039.b	idem c.s. ...di rispetto: assemblato in opera: lunghezza 2000 mm euro (milleventi/79)	cad	1'020,79
03 Nr. 1669 Inf.003.040	assemblato in opera: Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1700 mm, larghezza 1100 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (milleottantadue/20)	cad	1'082,20
Nr. 1670 Inf.003.041.a	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm euro (duecentocinquantaotto/06)	cad	258,06
Nr. 1671 Inf.003.041.b	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm euro (quattrocentosettantacinque/82)	cad	475,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1672 Inf.003.041.c	Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: lunghezza 2000 mm euro (milleventi/79)	cad	1'020,79
Nr. 1673 Inf.003.042	Pavimentazioni Fornitura e posa in opera di pavimentazione prato carrabile in grigliato del tipo Paviblok erboso o simile, realizzato in calcestruzzo ad alta resistenza, di massa volumetrica > 2100 kg/mc, dotato di incavi passanti; dimensioni: spessore cm 12, larghezza cm 50, lunghezza cm 50. Posato a secco su letto di graniglia di diametro mm 2/4 per uno spessore di cm 3 - 5 non compreso nel prezzo. Intervento comprensivo di: riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq; l'onere per la formazione dei piani, il livellamento, la realizzazione di pezzi speciali mediante lo spacco meccanico dei singoli masselli, la successiva compattazione e quanto altro occorre per garantire l'opera a perfetta regola d'arte. euro (quarantaquattro/16)	mq	44,16
Nr. 1674 Inf.003.043	Pavimentazioni Fornitura e posa in opera di pavimentazione prato carrabile in materiale plastico alveolare, polietilene ad alta densità, con resistenza alla compressione fino a 200 t/mq, compresa: la predisposizione di idoneo fondo con inerti avente spessore minimo di cm 20, posato su letto di inerti vulcanici permeabili (lapillo); il riempimento degli alveoli con idonei materiali per la crescita del prato (terriccio e torbe miscelati al lapillo) e semina del prato con sementi di graminacee in ragione di 40 g/mq. euro (cinquantadue/44)	mq	52,44
Nr. 1675 Inf.003.044.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante, con canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, di spessore fino a cm 4,5, fissate a mezzo di apposito collante. con getto in sottofondo in cls armato spessore cm 10 euro (centosettantatre/88)	mq	173,88
Nr. 1676 Inf.003.044.b	idem c.s. ...apposito collante. come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore cm 15 euro (centoquarantanove/04)	mq	149,04
Nr. 1677 Inf.003.045.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucciolo drenante, con canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a cm 7, fissate a mezzo di apposito collante. con getto in sottofondo in cls spessore cm 10 euro (duecentocinque/62)	mq	205,62
Nr. 1678 Inf.003.045.b	idem c.s. ...apposito collante. come sopra ma con sottofondo in sabbia costipata spessore cm 15 euro (centosettantauno/12)	mq	171,12
Nr. 1679 Inf.003.046	Combinati e strutture modulari Mini palestra costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione quadrata 900x900 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon, due anelli in acciaio zincato e verniciato, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera con controtelaio in listoni di pino delle dimensioni di 45x90x220 mm e pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 2600 mm, altezza 2300 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (milleottantadue/20)	cad	1'082,20
Nr. 1680 Inf.003.047	Combinati e strutture modulari Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4000 mm, altezza 2500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (milleseicentoventitre/57)	cad	1'623,57
Nr. 1681 Inf.003.048	Combinati e strutture modulari Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, conforme alle norme UNI EN 1176, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina, tetto a due falde in tavole battentate collegate da rinforzo centrale in laminato colorato e rinforzi intermedi in legno, due panche, un tavolo, due pareti laterali ed una di fondo in mezzi tondi dello stesso legno, dimensioni dell'intera struttura: lunghezza 2000 mm, larghezza 1500 mm, altezza fuori terra 2000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (millenovecentonovantadue/86)	cad	1'992,86
Nr. 1682 Inf.003.049	Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9400x1300 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (settemilatrecentoventitre/80)	cad	7'323,80
Nr. 1683 Inf.003.050	Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, due scivoli con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 4800x5600 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (ottomilaseicentosettantaquattro/40)	cad	8'674,40
Nr. 1684 Inf.003.051	Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino, una scala di salita a gradini, una corda di risalita, un ponte mobile inclinato, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, due scivoli con sponde in vetroresina, una fune di arrampicata in nylon; dimensioni dell'intera struttura 9500x9500 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (dodicimilaventiotto/77)	cad	12'028,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1685 Inf.003.052	Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: tre torrette di cui una alta e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9900x7000 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (dodicimilacentosessantaquattro/15)	cad	12'164,15
Nr. 1686 Inf.003.053	Combinati e strutture modulari Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176 composta da: quattro torrette di cui due alte e due basse con tetto a quattro falde in vetroresina colorata e pannelli di protezione laterali in laminato colorato, una scala di salita a gradini, un ponte di attraversamento in corda di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, un ponte mobile inclinato, un tunnel di attraversamento tra due torrette del diametro interno 650 mm, un'altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto e trave superiore di sostegno in legno lamellare, due scivoli in vetroresina con sponde, una pertica di risalita in acciaio inox, una sartia in rete di nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una scala con pioli in legno di iroko; dimensioni dell'intera struttura 9000x9500 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (diciannovemilaottocentodiciotto/32)	cad	19'818,32
Nr. 1687 Inf.003.054.a 01	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in opera, completa di fissaggio, escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucchiolo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (millesecentocinquantesette/10)	cad	1'657,10
Nr. 1688 Inf.003.054.a 02	idem c.s. ...di rispetto: pedana in legno multistrato marino di okumè con superficie antisdrucchiolo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (millesettecentoquarantatre/63)	cad	1'743,63
Nr. 1689 Inf.003.054.b 01	idem c.s. ...di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucchiolo: con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (millesettecentocinquantesette/15)	cad	1'753,15
Nr. 1690 Inf.003.054.b 02	idem c.s. ...di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucchiolo: con seduta unica a divanetto in laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato euro (milleottocentoventitre/81)	cad	1'823,81
Smaltimento acque piovane (Cap 84)			
Nr. 1691 F.003.001.a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido, serie SN 4, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere, compreso staffe o dispositivi di fissaggio. Diametro esterno da 110 mm e spessore mm 3,2 euro (ventitre/50)	m	23,50
Nr. 1692 F.003.001.b	idem c.s. ...esterno da 125 mm e spessore mm 3,2 euro (venticinque/50)	m	25,50
Nr. 1693 F.003.001.c	idem c.s. ...esterno da 140 mm e spessore mm 3,2 euro (ventisette/70)	m	27,70
Nr. 1694 F.003.001.d	idem c.s. ...esterno da 160 mm e spessore mm 3,2 euro (trenta/50)	m	30,50
Nr. 1695 F.003.001.e	idem c.s. ...esterno da 200 mm e spessore mm 3,9 euro (trentanove/40)	m	39,40
Nr. 1696 F.003.002.a	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per tubazione in PVC rigido, serie SN 4, conforme alle norme UNI EN 1401-1 per smaltimento acque meteoriche, con giunti a bicchiere. Curve a 45° o 90° da 110 mm euro (venticinque/30)	cad	25,30
Nr. 1697 F.003.002.b	idem c.s. ...a bicchiere. Curve a 45° o 90° da 125 mm euro (venticinque/50)	cad	25,50
Nr. 1698 F.003.002.c	idem c.s. ...a bicchiere. Curve a 45° o 90° da 160 mm euro (trentacinque/50)	cad	35,50
Nr. 1699 F.003.002.d	idem c.s. ...a bicchiere. Braghe e derivazioni da 110 mm euro (ventisette/50)	cad	27,50
Nr. 1700 F.003.002.e	idem c.s. ...a bicchiere. Braghe e derivazioni da 125 mm euro (trentauno/00)	cad	31,00
Nr. 1701 F.003.002.f	idem c.s. ...a bicchiere. Braghe e derivazioni da 160 mm euro (trentaotto/20)	cad	38,20
Nr. 1702 F.003.003.a	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 100, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	incorporata dello 0,5%, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x13x25. Con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe B125 (DIN 19580) euro (settanta/07)	cad	70,07
Nr. 1703 F.003.003.b	idem c.s. ...Con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (settantacinque/11)	cad	75,11
Nr. 1704 F.003.003.c	idem c.s. ...Con griglia a ponte doppio in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (ottantauno/18)	cad	81,18
Nr. 1705 F.003.003.d	idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (settantaotto/50)	cad	78,50
Nr. 1706 F.003.003.e	idem c.s. ...Con griglia a maglia 30x14 mm in griglia a fessura in materia sintetica nera inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (ottantanove/09)	cad	89,09
Nr. 1707 F.003.003.f	idem c.s. ...Con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio z96,68incato inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centonove/93)	cad	109,93
Nr. 1708 F.003.003.g	idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (novantasei/68)	cad	96,68
Nr. 1709 F.003.003.h	idem c.s. ...Con griglia a maglia 16x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centotredici/01)	cad	113,01
Nr. 1710 F.003.003.i	idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (novantasei/68)	cad	96,68
Nr. 1711 F.003.004.a	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza incorporata dello 0,5%, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x20x27. Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centocinquanta/59)	cad	150,59
Nr. 1712 F.003.004.b	idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centotrentauno/12)	cad	131,12
Nr. 1713 F.003.004.c	idem c.s. ...Con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centosessantadue/08)	cad	162,08
Nr. 1714 F.003.004.d	idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centotrentanove/93)	cad	139,93
Nr. 1715 F.003.004.e	idem c.s. ...Con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centosettanta/90)	cad	170,90
Nr. 1716 F.003.004.f	idem c.s. ...Con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centotrentanove/93)	cad	139,93
Nr. 1717 F.003.005.a	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo polimerico DN 100 inclusa griglia in ghisa, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza incorporata dello 0,5%, classe D400, E600, F900 (DIN 19580), in opera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. DN100 Dimensioni 100x16x26,5 euro (centotrentasei/19)	cad	136,19
Nr. 1718 F.003.005.b	idem c.s. ...del massetto. DN150 Dimensioni 100x21x32 euro (centosettantasette/30)	cad	177,30
Nr. 1719 F.003.005.c	idem c.s. ...del massetto. DN200 Dimensioni 100x26x39 euro (duecentoquarantanove/41)	cad	249,41
Nr. 1720 F.003.005.d	idem c.s. ...del massetto. DN100 Dimensioni 100x16 H=16,5/21,5 e 26,5 euro (centotrentaotto/09)	cad	138,09
Nr. 1721 F.003.005.e	idem c.s. ...del massetto. DN150 Dimensioni 100x21 H=22/27 e 32 euro (centosettantasette/83)	cad	177,83
Nr. 1722 F.003.005.f	idem c.s. ...del massetto. DN200 Dimensioni 100x26 H=29/34 e 39 euro (duecentocinquantadue/18)	cad	252,18
Nr. 1723 F.003.006.a	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 100, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza a superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe B125 (DIN 19580)		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sessantanove/03)	cad	69,03
Nr. 1724 F.003.006.b	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (settantaquattro/06)	cad	74,06
Nr. 1725 F.003.006.c	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a ponte doppio in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (ottanta/13)	cad	80,13
Nr. 1726 F.003.006.d	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (settantasette/45)	cad	77,45
Nr. 1727 F.003.006.e	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a fessura in materia sintetica nera inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (ottantaotto/04)	cad	88,04
Nr. 1728 F.003.006.f	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centootto/89)	cad	108,89
Nr. 1729 F.003.006.g	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (novantacinque/63)	cad	95,63
Nr. 1730 F.003.006.h	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 16x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centoundici/96)	cad	111,96
Nr. 1731 F.003.006.i	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x13,5 H=15/17,5/20 e 25 con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580), euro (novantacinque/63)	cad	95,63
Nr. 1732 F.003.007.a	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo polimerico per zone di basso spessore con telaio incorporato in acciaio zincato, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza a superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x13 H=8 e 10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglia 30x14 in acciaio zincato inserita nel canale, classe B125 (DIN 19580) euro (sessantatre/73)	cad	63,73
Nr. 1733 F.003.007.b	idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a ponte doppio in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (settantaquattro/84)	cad	74,84
Nr. 1734 F.003.007.c	idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglia 30x14 in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (sessantaotto/77)	cad	68,77
Nr. 1735 F.003.007.d	idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (settantadue/16)	cad	72,16
Nr. 1736 F.003.007.e	idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a fessure in materia sintetica nera inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (ottantadue/74)	cad	82,74
Nr. 1737 F.003.007.f	idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglie 17x31 in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centotrentacinque/90)	cad	135,90
Nr. 1738 F.003.007.g	idem c.s. ...10. DN 100 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (ottantaotto/14)	cad	88,14
Nr. 1739 F.003.007.h	idem c.s. ...10. DN 150 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglie 17x31 in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centosessantacinque/55)	cad	165,55
Nr. 1740 F.003.007.i	idem c.s. ...10. DN 150 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centotrentaquattro/58)	cad	134,58
Nr. 1741 F.003.007.j	idem c.s. ...10. DN 200 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia a maglie 16x31 in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centosettantaquattro/43)	cad	174,43
Nr. 1742 F.003.007.k	idem c.s. ...10. DN 200 - dimensioni 100x13 H=8 e 10 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centosettantadue/28)	cad	172,28
Nr. 1743 F.003.008.a	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 150, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza a		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x18,7x22 con griglia in ghisa con fessure trasversali inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centoventiquattro/68)	cad	124,68
Nr. 1744 F.003.008.b	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x18,7x22 griglia a maglia 33x33 mm inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centouno/82)	cad	101,82
Nr. 1745 F.003.008.c	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centocinquanta/06)	cad	150,06
Nr. 1746 F.003.008.d	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centotrenta/59)	cad	130,59
Nr. 1747 F.003.008.e	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia a maglia 18x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centosessantauno/56)	cad	161,56
Nr. 1748 F.003.008.f	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centotrentanove/41)	cad	139,41
Nr. 1749 F.003.008.g	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centosettanta/38)	cad	170,38
Nr. 1750 F.003.008.h	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x20 H=22 e 27 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centotrentanove/41)	cad	139,41
Nr. 1751 F.003.009.a	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo di poliestere DN 200, impermeabile all'acqua e con superficie interna liscia. Completa di: telaio in acciaio zincato a caldo, punti di ancoraggio interni per il fissaggio delle griglie di copertura, con pendenza a superficie libera, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 100x23,7x26 con griglia in ghisa con fessure trasversali inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centosessantadue/11)	cad	162,11
Nr. 1752 F.003.009.b	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,7x26 griglia a maglia 33x33 mm inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centotrentaquattro/61)	cad	134,61
Nr. 1753 F.003.009.c	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centoottantaquattro/88)	cad	184,88
Nr. 1754 F.003.009.d	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 griglia in ghisa inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580) euro (centosettantaotto/68)	cad	178,68
Nr. 1755 F.003.009.e	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia a maglia 17x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centonovantauno/02)	cad	191,02
Nr. 1756 F.003.009.f	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe D400 (DIN 19580) euro (centonovantaquattro/62)	cad	194,62
Nr. 1757 F.003.009.g	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 griglia a maglia 16x31 mm in acciaio zincato inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centonovantanove/90)	cad	199,90
Nr. 1758 F.003.009.h	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 100x23,8 H=29/34/39 con griglia in ghisa inserita nel canale, classe E600 (DIN 19580) euro (centonovantaquattro/62)	cad	194,62
Nr. 1759 F.003.010.a	Fornitura e posa in opera di testata per canaletta prefabbricata combinata in calcestruzzo polimerico con telaio in acciaio zincato. per inizio e fine di canaletti di dimensioni 100x13; 100x13,5 euro (undici/79)	cad	11,79
Nr. 1760 F.003.010.b	idem c.s. ...fine di canaletto di dimensione 100x18,7 euro (ventisei/02)	cad	26,02
Nr. 1761 F.003.010.c	idem c.s. ...fine di canaletto di dimensione 100x23,7 euro (trentanove/68)	cad	39,68
Nr. 1762 F.003.011.a	Fornitura e posa in opera di testata combinata in calcestruzzo polimerico con telaio in ghisa. per inizio e fine di canaletto di dimensione 100x16 euro (tredici/24)	cad	13,24
Nr. 1763 F.003.011.b	idem c.s. ...di dimensione 100x21 euro (sedici/66)	cad	16,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1764 F.003.011.c	idem c.s. ...di dimensione 100x26 euro (ventuno/46)	cad	21,46
Nr. 1765 F.003.012.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto di scolo in calcestruzzo polimerico con telaio integrato su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 50x13x58,3 con griglia a ponte in acciaio zincato classe A15 (DIN 19580) euro (novantanove/75)	cad	99,75
Nr. 1766 F.003.012.b	idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato classe B125 (DIN 19580) euro (centosette/47)	cad	107,47
Nr. 1767 F.003.012.c	idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglia 30x14 mm in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580) euro (centoundici/42)	cad	111,42
Nr. 1768 F.003.012.d	idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a ponte doppio in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580) euro (centoquindici/18)	cad	115,18
Nr. 1769 F.003.012.e	idem c.s. ...50x13x58,3 con completo di griglia in ghisa classe C250 (DIN 19580) euro (centosette/72)	cad	107,72
Nr. 1770 F.003.012.f	idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a fessura in materia sintetica nera classe C250 (DIN 19580) euro (centododici/97)	cad	112,97
Nr. 1771 F.003.012.g	idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe D400 (DIN 19580) euro (centoottantadue/10)	cad	182,10
Nr. 1772 F.003.012.h	idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia in ghisa classe D400 e E600 (DIN 19580) euro (centosessantaquattro/65)	cad	164,65
Nr. 1773 F.003.012.i	idem c.s. ...50x13x58,3 con griglia a maglie 16x31 mm in acciaio zincato classe E600 (DIN 19580) euro (centoottantatre/37)	cad	183,37
Nr. 1774 F.003.013.a	Fornitura e posa in opera di pozzetto di scolo intermedio in calcestruzzo polimerico con telaio integrato, su massetto di fondazione e rinfianchi di spessore minimo 15 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, esclusa l'armatura del massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia a maglie 18x31 mm in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580) euro (centosedici/58)	cad	116,58
Nr. 1775 F.003.013.b	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia a maglie 18x31 mm in acciaio zincato classe D400 (DIN 19580) euro (centoventiquattro/04)	cad	124,04
Nr. 1776 F.003.013.c	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe E600 (DIN 19580) euro (centotrentauno/12)	cad	131,12
Nr. 1777 F.003.013.d	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia in ghisa classe C250 (DIN 19580) euro (novantatre/55)	cad	93,55
Nr. 1778 F.003.013.e	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x20x30 con griglia in ghisa classe D400 e E600 (DIN 19580) euro (novantasette/98)	cad	97,98
Nr. 1779 F.003.013.f	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe C250 (DIN 19580) euro (centoventisei/32)	cad	126,32
Nr. 1780 F.003.013.g	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia a maglie 17x31 mm in acciaio zincato classe D400 (DIN 19580) euro (centotrenta/30)	cad	130,30
Nr. 1781 F.003.013.h	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia a maglie 16x31 mm in acciaio zincato classe E600 (DIN 19580) euro (centotrentasei/44)	cad	136,44
Nr. 1782 F.003.013.i	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia in ghisa classe C32.20 (DIN 19580) euro (centosette/30)	cad	107,30
Nr. 1783 F.003.013.j	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x16x24 con griglia in ghisa classe D400; E600 e F900 (DIN 19580) euro (settantatre/19)	cad	73,19
Nr. 1784 F.003.013.k	idem c.s. ...massetto. Dimensioni 50x32,2x30 con griglia in ghisa classe D400; E600 e F900 (DIN 19580) euro (settantasette/61)	cad	77,61
Dispositivi di protezione individuale Tappi e cuffie (Cap 85)			
Nr. 1785 S.001.001	Coppia tappi in schiuma, realizzati in poliuretano espanso morbido anallergico. Confezione usa e getta. Riduzione semplificata del livello di rumore 31 dB. euro (zero/25)	coppia	0,25
Nr. 1786 S.001.002	Coppia tappi riutilizzabili per protezione di lunga durata, per lavori che espongono ad alti livelli di rumore o ambienti molto sporchi. Riduzione semplificata del livello di rumore 30dB. euro (due/72)	coppia	2,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1787 S.001.003	Tappi ad archetto per protezione, ad uso prolungato, usati in numerose aree di applicazione. Riduzione semplificata del livello di rumore 25 dB. euro (sette/59)	cad	7,59
Nr. 1788 S.001.004	Cuffie auricolari con cuscinetti in resina vinilica, dotate di cinghia regolabile. Attenuazione media: a 2.000 HZ pari a 30 dB. euro (trentacinque/42)	cad	35,42
Nr. 1789 S.001.005	Cuffie con supporto largo per uso prolungato, provviste di archetto curvato regolabile con imbottitura soffice. Buona attenuazione dei rumori ad alta e bassa frequenza. euro (ventitre/40)	cad	23,40
Nr. 1790 S.001.006	Occhiali protettivi ad ampia visuale e con ottimo adattamento al volto. Rivestimento in vetro carbonio UV400 resistente ai graffi. euro (ventiquattro/00)	cad	24,00
Nr. 1791 S.001.007	Occhiali di sicurezza leggeri, con lenti in policarbonato e ampie protezioni per impatti laterali. euro (otto/86)	cad	8,86
Nr. 1792 S.001.008	Occhiali a mascherina di protezione globale con lenti in policarbonato resistente e montatura in PVC con fascia regolabile. euro (sei/96)	cad	6,96
Nr. 1793 S.001.009	Occhiali a mascherina di protezione ad alta sicurezza, adattabile ai lineamenti facciali per la massima sicurezza e con visione panoramica. euro (ventuno/51)	cad	21,51
Nr. 1794 S.001.010	Occhiali a mascherina per saldatura, a doppia lente ribaltabile. Lente anteriore annerita adatta per la saldatura, lente posteriore in acetato trasparente. Punti di ventilazione protetti. Saldatura a cannello. euro (venticinque/30)	cad	25,30
Nr. 1795 S.001.011	Schermo a mano in fibra di vetro, con bordi laterali profondi. euro (trenta/36)	cad	30,36
Nr. 1796 S.001.012	Schermo a casco in fibra di vetro per protezione da saldatura, dotato di filtro di saldatura. euro (quarantatre/00)	cad	43,00
Nr. 1797 S.001.013	Visiera integrale leggera per la protezione contro gli schizzi provenienti dalle lavorazioni. euro (quarantacinque/54)	cad	45,54
Nr. 1798 S.001.014	Caschi di sicurezza con elevata resistenza agli urti, costruiti in ABS. euro (diciassette/08)	cad	17,08
Nr. 1799 S.001.015	Caschi di sicurezza in policarbonato, completamente regolabili, con elevata protezione contro gli urti e alta resistenza ad un'ampia gamma di temperature. Isolamento elettrico 440 V. Resistenza a shock termici fino a -20°C. euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 1800 S.001.016	Caschi di protezione con fori di aerazione in poliuretano ad alta densità, testati secondo lo standard Europeo EN397. euro (ventitre/40)	cad	23,40
Nr. 1801 S.001.017	Caschi di sicurezza, in polietilene ad alta densità (HDPE). euro (nove/49)	cad	9,49
Nr. 1802 S.001.018	Sottogola in tessuto elasticizzato per mantenere il casco nella corretta posizione. euro (undici/39)	cad	11,39
Nr. 1803 S.001.019	Fascia antisudore in pelle. euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 1804 S.001.020	Mascherina usa e getta, efficace contro polveri fini inferiori a 0,5 micron. Capacità filtrante P1. euro (due/59)	cad	2,59
Nr. 1805 S.001.021	Mascherina per polveri fini e liquidi nebulizzanti. Capacità filtrante P2. euro (tre/67)	cad	3,67
Nr. 1806 S.001.022.a	Mascherina per polveri e fumi, dotata di due elastici regolabili e preminaso. Adatta per lavori di saldatura. Capacità filtrante P2 euro (dodici/00)	cad	12,00
Nr. 1807 S.001.022.b	idem c.s. ...Capacità filtrante P3 euro (quattordici/55)	cad	14,55
Nr. 1808 S.001.023.a	Mascherina pieghevole ergonomica, sigillata igienicamente in sacchetti individuali. Doppia fascia elastica per il capo e strisce per il naso. Capacità filtrante P1 euro (due/59)	cad	2,59
Nr. 1809 S.001.023.b	idem c.s. ...Capacità filtrante P2 euro (tre/67)	cad	3,67
Nr. 1810 S.001.024	Mascherina di protezione da polveri tossiche, da usare in ambienti ben ventilati (almeno 20% di ossigeno). Adatta per lavori di saldatura al cannello. Capacità filtrante P3.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quattordici/55)	cad	14,55
Nr. 1811 S.001.025	Mascherina di protezione contro polveri e vapori organici. Capacità filtrante P1. euro (sei/20)	cad	6,20
Nr. 1812 S.001.026	Mascherina di protezione contro vapori e gas acidi (idrogeno, fluorite, anidride solforosa etc.). Capacità filtrante P1. Classe 1. euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 1813 S.001.027	Semimaschera di protezione contro polveri, vapori e gas. Capacità filtrante P1. Classe 2. Gas e vapori organici. euro (trentaquattro/79)	cad	34,79
Nr. 1814 S.001.028	idem c.s. ...P1. Classe P2. Acidi organici ed inorganici (ABE). euro (quarantasette/44)	cad	47,44
Nr. 1815 S.001.029	Maschera facciale di protezione con raccordo normalizzato EN 148. euro (centoventisei/50)	cad	126,50
Nr. 1816 S.001.030	Filtro polivalente, contro vapori organici, inorganici, acidi e polveri, ABE K - P3. euro (ventisette/20)	cad	27,20
Nr. 1817 S.001.031	Guanti con fodera felpata, in lattice naturale, resistenti e sensibili. Adatti alla presa in condizioni di umidità e con buona resistenza alle sostanze chimiche. euro (due/53)	paio	2,53
Nr. 1818 S.001.032	Guanti con rivestimento in gomma di lattice a due immersioni, rivestiti con neoprene. Resistenti allo strappo, alla fessurazione, agli oli, ai grassi e alle sostanze chimiche e detergenti. euro (tre/16)	paio	3,16
Nr. 1819 S.001.033	Guanti con elevata resistenza alle sostanze chimiche a base acquosa. Palmi e dita con rilievi per una presa anche in condizioni di umidità, fodera felpata. euro (cinque/70)	paio	5,70
Nr. 1820 S.001.034.a	Guanti in PVC leggeri con rivestimento liscio per protezione da acidi organici ed inorganici. Per rischio meccanico euro (sei/33)	paio	6,33
Nr. 1821 S.001.034.b	idem c.s. ...Per rischio meccanico e chimico euro (diciotto/72)	paio	18,72
Nr. 1822 S.001.035	Guanti in gomma per la manipolazione di apparecchiature elettriche. Collaudati per resistere a diverse tensioni elettriche. 5KV (funzionamento 650V). euro (settantacinque/90)	paio	75,90
Nr. 1823 S.001.036	idem c.s. ...tensioni elettriche. 15KV (funzionamento 3,3KV). euro (novantaquattro/88)	paio	94,88
Nr. 1824 S.001.037	Guanti con fodera in cotone lavorata a maglia, con rivestimento leggero in nitrile butadiene. Adatti per lavori pesanti, manutenzione e manipolazione di lamiere metalliche. Ottima presa a secco, resistenza al taglio e alle abrasioni. euro (otto/73)	paio	8,73
Nr. 1825 S.001.038	Guanti di protezione contro il rischio meccanico, resistenti anche al taglio, realizzati con una maglia di Kevlar 100% con punti in PVC per impieghi pesanti - livello 4 di resistenza alla perforazione. euro (ventitre/30)	paio	23,30
Nr. 1826 S.001.039	Maniche lavorate a maglia senza cuciture, con fascia elastica per il pollice. Adatte anche contro i rischi da taglio. euro (venti/24)	paio	20,24
Nr. 1827 S.001.040	Giubbotto per saldatura, in pelle cromata, con chiusura a velcro frontale e colletto alto, con marcatura CE. euro (sessanta/00)	cad	60,00
Nr. 1828 S.001.041	Giaccone impermeabile di colore giallo (fluorescente) ad alta vestibilità, per lavori che si svolgono in condizioni di scarsa illuminazione. euro (centoventisei/50)	cad	126,50
Nr. 1829 S.001.042	Pantalone impermeabile di colore giallo (fluorescente), con bande rifrangenti. euro (quarantanove/34)	cad	49,34
Nr. 1830 S.001.043	Gilet con strisce riflettenti, in poliestere. euro (diciannove/61)	cad	19,61
Nr. 1831 S.001.044	Giaccone ad alta visibilità di colore arancione, realizzato in poliestere rivestito con materiale atto a renderlo impermeabile. Adatto per lavori che si svolgono nel traffico e con scarsa illuminazione. euro (centoquarantasette/00)	cad	147,00
Nr. 1832 S.001.045	Pantalone ad alta visibilità di colore arancione, realizzato in poliestere rivestito con materiale atto a renderlo impermeabile. Adatto per lavori che si svolgono nel traffico e con scarsa illuminazione. euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 1833	Giaccone di colore verde, realizzato in PVC resistente all'olio su supporto in nylon poliestere, con fessure per la traspirazione del corpo.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S.001.046	euro (trentanove/60)	cad	39,60
Nr. 1834 S.001.047	Pantalone di colore verde, realizzato in PVC resistente all'olio su un supporto in nylon poliestere, con fessure per la traspirazione del corpo. euro (venticinque/30)	cad	25,30
Nr. 1835 S.001.048	Tuta intera antistatica, resistente agli agenti chimici ed al pulviscolo. Adatta per lavori di sabbiatura e simili. euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 1836 S.001.049	Tuta intera monouso per la protezione contro le polveri di amianto in Tyvek PRO -TECH "C" Cat. 3. euro (diciannove/60)	cad	19,60
Nr. 1837 S.001.050	Scarpe antinfortunistiche basse in pelle ruvida con suola in poliuretano a doppia densità, suola antinfortunistica. Con marcatura CE-S1P. euro (cinquantasette/00)	paio	57,00
Nr. 1838 S.001.051	Scarpe antinfortunistiche alte in pelle, suola in poliuretano, foderate in pelle, antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo. Dotate di sistema di sfilamento rapido. Con marcatura CE-S1P. euro (sessantatre/30)	paio	63,30
Nr. 1839 S.001.052	Scarponcini antinfortunistici in pelle morbida, per un uso intenso. Protezione della punta del piede fino a 200 Joule. Suola in poliuretano, a doppia densità con cuscinetto d'aria. Con marcatura CE-S3. euro (ottanta/00)	paio	80,00
Nr. 1840 S.001.053	Scarpe antinfortunistiche basse con suola intermedia in acciaio antiperforazione e con suola resistente alle alte temperature, con puntale in acciaio. Con marcatura CE. euro (sessantacinque/78)	paio	65,78
Nr. 1841 S.001.054	Scarponcini antinfortunistici con protezione delle caviglie, tomaia in pelle resistente all'acqua, suola in gomma con sculture profonde per aderenza sicura, con puntale in acciaio, sfilamento rapido e lamina antiforo. Con marcatura CE. euro (novantatre/60)	paio	93,60
Nr. 1842 S.001.055	Stivali di sicurezza realizzati in PVC Acifort. Protezione della punta in acciaio e della suola con lamina antiforo. Con marcatura CE, EN 345 S5. euro (sessantacinque/80)	paio	65,80
Nr. 1843 S.001.056	Stivali tuttocoscia, in gomma naturale, foderati in robusto cotone, stringi polpaccio, suola carroarmato, completamente impermeabili. Con marcatura CE. euro (sessanta/70)	paio	60,70
Nr. 1844 S.001.057	Stivali di sicurezza in PVC con puntale e lamina in acciaio, suole a carro armato, resistenti agli acidi. Con marcatura CE, EN 345 S5. euro (trentasei/15)	paio	36,15
Nr. 1845 S.001.058	Imbracatura anticaduta regolabile individualmente con trattenuta dorsale con prolungamento. euro (centosette/50)	cad	107,50
Nr. 1846 S.001.059	Imbracatura anticaduta con trattenuta dorsale, attacco sternale con moschettone e cintura di posizionamento sul lavoro incorporata. euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 1847 S.001.060	Dispositivo anticaduta con dissipatore ad assorbimento frenato di energia (lunghezza max 2,0 m) con moschettone e pinza di ancoraggio. euro (ottantasette/30)	cad	87,30
Nr. 1848 S.001.061	Cintura di sicurezza per posizionamento sul lavoro. Idonea per lavori di guardafili e montapali. euro (centoventisei/50)	cad	126,50
Nr. 1849 S.001.062	Dispositivo anticaduta con arrotolatore automatico con fune in acciaio da m 22,00. euro (novecentottantasei/70)	cad	986,70
Nr. 1850 S.001.063	Dispositivo anticaduta composto da una fune in nylon da m 20,00, attacco scorrevole in acciaio, dissipatore di energia e moschettone. euro (trecentocinquantaquattro/20)	cad	354,20
Nr. 1851 S.001.064	Ginocchiere protettive sagomate in gomma durevole, rivestite con tessuto antiscivolo, per proteggere le articolazioni delle ginocchia. euro (ventidue/77)	cad	22,77
Nr. 1852 S.001.065	Ginocchiere per impieghi pesanti, realizzate in nylon imbottito in espanso e rivestite in materiale impermeabile. euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 1853 S.001.066	Nastro autoadesivo antiscivolo da usare in ambienti come passerelle, docce e spogliatoi. Dimensioni m18 x 0,025. euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
Dispositivi di protezione collettiva Segnaletica (Cap 86)			
Nr. 1854 S.002.001	Segnali antincendio luminescenti in alluminio. Forma rettangolare e misura di 250x310mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti sia per uso interno sia esterno. euro (diciotto/35)	cad	18,35
Nr. 1855 S.002.002	Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 250x310mm. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore. euro (diciotto/35)	cad	18,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1856 S.002.003	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 400x400mm per lato. In alluminio luminescente di mm1,1 di spessore. euro (trentasei/70)	cad	36,70
Nr. 1857 S.002.004	Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni di 200mm per lato. Realizzati in alluminio dello spessore di mm1,5. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. euro (nove/10)	cad	9,10
Nr. 1858 S.002.005	Segnali informativi di forma rettangolare delle dimensioni di 220x100mm. Realizzati in alluminio dello spessore di 1,5mm. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 1859 S.002.006.a	Segnali luminescenti con scritta, realizzata su lastra in PVC rigido con spessore di mm 1,1. Delle dimensioni di mm220x100 euro (tredici/92)	cad	13,92
Nr. 1860 S.002.006.b	idem c.s. ...dimensioni di mm 375x175 euro (ventiquattro/67)	cad	24,67
Nr. 1861 S.002.006.c	idem c.s. ...dimensioni di mm 250x310 euro (trentacinque/42)	cad	35,42
Nr. 1862 S.002.007	Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm 350x125. euro (undici/32)	cad	11,32
Nr. 1863 S.002.008.a	Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm 200 per lato euro (quindici/20)	cad	15,20
Nr. 1864 S.002.008.b	idem c.s. ...di mm 400 per lato euro (quaranta/48)	cad	40,48
Nr. 1865 S.002.009.a	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 2, indicato per luoghi di lavoro con meno di tre lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia del D.M. 388 del 15/07/2003; 2 paia di guanti sterili; 1 flacone di soluzione cutanea a base di Iodopovidone da 125 ml; 1 sacca di soluzione fisiologica sterile da 250 ml CE; 3 buste di compressa garza sterile cm 18x40; 3 buste di compressa garza sterile cm 10x10; 1 pinza sterile; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 confezione Plastosan da 10 cerotti assortiti; 1 rocchetto di cerotto adesivo m5x2,5 cm; 1 benda di garza da m 3,5x10 cm; 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279; 1 laccio emostatico; 1 Ice Pack di ghiaccio istantaneo monouso; 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350; 1 libretto di istruzioni multilingua per il pronto soccorso. Per ogni armadietto euro (trentaquattro/54)	cad	34,54
Nr. 1866 S.002.009.b	idem c.s. ...Per ogni valigetta euro (ventisette/00)	cad	27,00
Nr. 1867 S.002.009.c	idem c.s. ...Per ogni pacchetto da reintegro euro (diciotto/00)	cad	18,00
Nr. 1868 S.002.010.a	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da: 1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml 100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100 cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3 (contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniac), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm 10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4 Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta isoterica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8 bende assortite, 1 EMOCONTROL benda antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2 Pinze sterili, 1 PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni armadietto euro (centonovantasei/00)	cad	196,00
Nr. 1869 S.002.010.b	idem c.s. ...Per ogni valigetta euro (duecentoquindici/00)	cad	215,00
Nr. 1870 S.002.010.c	idem c.s. ...Per ogni pacchetto da reintegro euro (centouno/20)	cad	101,20
Nr. 1871 S.002.011	Stazione di decontaminazione a comandi separati. Lavaocchi funzionante con comando posto sulla pedana e la doccia utilizzando il pedale. Fungo aspersore in ABS antiscivolo, di colore giallo segnaletico o in acciaio inox. Valvola in bronzo trattata galvanicamente ad apertura istantanea e chiusura manuale. tubazione rivestita in Rilsan. Raccordo alla rete idrica da 1 a 1/4". Installazione a m 2,10 dal suolo. costruzione secondo norma UNI-9608. euro (milleottocentonovantasette/00)	cad	1'897,00
Installazione di cantiere Allestimento cantiere (Cap 87)			
Nr. 1872 S.000.003.10 .a	Ponteggio in legno indipendente dalla costruzione, costituito da doppia fila di montanti collegati con doppia fila di correnti, da traversi e da intavolato ancorato ai traversi, tavole fermapiede, tavole parapetto, croci, controventature, in opera da conteggiare vuoto per pieno. Ponteggio in legno indipendente per i primi 6 mesi o frazione euro (ventisei/51)	mc	26,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1873 S.000.003.10 .b	idem c.s. ...indipendente per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (uno/94)	mc	1,94
Nr. 1874 S.003.001	Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su struttura portante già predisposta. Costruita in polietilene durevole ad alta densità semi rigida. Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo m 50,00 x1,0. euro (centodiciotto/00)	cad	118,00
Nr. 1875 S.003.002	Colonnina porta-recinzione di colore arancione. Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con rivestimento galvanico, base pesante per una maggiore stabilità. Altezza m 1,00. euro (ventisei/50)	cad	26,50
Nr. 1876 S.003.003.a	Dossi artificiali modulari di limitazione di velocità per impieghi pesanti. Gomma resistente agli urti, di colore nero o giallo. Modulo 47,5x60x3 (H) cm euro (settanta/00)	cad	70,00
Nr. 1877 S.003.003.b	idem c.s. ...giallo. Modulo 50x90x5 (H) cm euro (centoventi/00)	cad	120,00
Nr. 1878 S.003.003.c	idem c.s. ...giallo. Modulo 50x120x7 (H) cm euro (duecentosessanta/00)	cad	260,00
Nr. 1879 S.003.004	Fungo di protezione di colore rosso, o comunque di colore che garantisca una buona ed immediata visibilità, da inserire all'estremità dei ferri di ripresa per il cemento armato, per evitare accidentali ferite trafittive o escoriativie degli operai. Per tondini da mm. 6 a mm. 18. Confezione da 200 pezzi. euro (uno/03)	cad	1,03
Nr. 1880 S.003.005.a	Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema "tubo-giunto" con marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono compresi il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani di lavoro e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi a parte. La misura viene effettuata a giunto. Fornitura per l'intera durata dei lavori e comunque per un max. di 6 mesi. euro (sette/50)	cad	7,50
Nr. 1881 S.003.005.b	idem c.s. ...a giunto. Per ogni mese o per frazione di mese dopo i primi 6 mesi e fino al 12° mese euro (zero/56)	cad	0,56
Nr. 1882 S.003.005.c	idem c.s. ...a giunto. Oltre il 12° mese euro (zero/28)	cad	0,28
Nr. 1883 S.003.006.a	Tavolato su ponteggi metallici del tipo tubo-giunto per piani di lavoro e simili in opera. Tavolato per ponteggi metallici per i primi 6 mesi o frazione euro (tredici/66)	mq	13,66
Nr. 1884 S.003.006.b	idem c.s. ...metallici per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (uno/48)	mq	1,48
Nr. 1885 S.003.007	Tavolato pieno, da montare su ponteggi metallici già predisposti, per realizzazione di piani e sottopiani di lavoro, completo di fermapiedi e parapetti di protezione, in opera a qualsiasi altezza. euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 1886 S.003.008.a	Ponte di servizio a sbalzo di larghezza fino a m 1.20, costituito da traversi in legno o ferro, ancorati all'interno della costruzione e da tavole assicurate ai traversi, tavole fermapiede, tavole parapetto, croci, controventature, in opera da conteggiare vuoto per pieno. Ponte di servizio a sbalzo per i primi 6 mesi o frazione euro (trentadue/41)	mc	32,41
Nr. 1887 S.003.008.b	idem c.s. ...sbalzo per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (uno/95)	mc	1,95
Nr. 1888 S.003.009	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 2, costituito da cavalletti in legno o ferro e tavole ad essi assicurate, in opera, compresi gli spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente, sviluppo a superficie orizzontale del piano di lavoro. euro (tre/75)	mq	3,75
Nr. 1889 S.003.011.a	Impalcatura leggera per lavori d'interno, costituita da ritti e traversi in legno ed intavolato assicurato ai traversi. Impalcatura leggera per il 1° mese o frazione di mese euro (diciannove/65)	mq	19,65
Nr. 1890 S.003.011.b	idem c.s. ...leggera per ogni mese o frazione dopo il 1° euro (due/21)	mq	2,21
Nr. 1891 S.003.012.a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione euro (dodici/50)	mq	12,50
Nr. 1892 S.003.012.b	idem c.s. ...incastellatura per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (due/28)	mq	2,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1893 S.003.013.a	Compenso addizionale alla realizzazione di opere provvisoriale in tubolari metallici (sistema tubo-giunto o del tipo “a telaio”), per esecuzione oltre i 20 m dal piano di campagna, per ponteggi di servizio o simili, sia semplici che complessi, incluso il progetto esecutivo e la relazione tecnica. Per sistema “Tubo-Giunto”, valutato al giunto: da 20 m a 30 m euro (zero/80)	cad	0,80
Nr. 1894 S.003.013.b	idem c.s. ...Per sistema “Tubo-Giunto”, valutato al giunto: da 30 m a 40 m euro (uno/95)	cad	1,95
Nr. 1895 S.003.013.c	idem c.s. ...Per sistema “Tubo-Giunto”, valutato al giunto: da 40 m a 50 m euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 1896 S.003.013.d	idem c.s. ...Per sistema “a telaio”: da 20 m a 30 m euro (due/55)	mq	2,55
Nr. 1897 S.003.013.e	idem c.s. ...Per sistema “a telaio”: da 30 m a 40 m euro (quattro/70)	mq	4,70
Nr. 1898 S.003.013.f	idem c.s. ...Per sistema “a telaio”: da 40 m a 50 m euro (nove/90)	mq	9,90
Nr. 1899 S.003.014.a	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. per i primi 6 mesi o frazione euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 1900 S.003.014.b	idem c.s. ...manutenzione. per ogni mese o frazione dopo il 6° euro (uno/55)	mq	1,55
Nr. 1901 S.003.015.a	Formazione di parapetto regolamentare in legno di abete di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito da montanti in legno di abete "tipo Trieste" della sezione occorrente, opportunamente ancorati al piano ad un interasse massimo di 120 cm e completi di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiEDE di sezione idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del parapetto. Per il primo mese o frazione euro (diciassette/50)	ml	17,50
Nr. 1902 S.003.015.b	idem c.s. ...parapetto. Per ogni mese successivo o frazione euro (zero/47)	ml	0,47
Nr. 1903 S.003.016.a	Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione anticaduta per strutture piane, di altezza minima misurata dal piano di calpestio pari a 100 cm, idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito da aste montanti metalliche a zincatura integrale poste ad interasse massimo di 120 cm, ancorate al piano con blocco a morsa e complete di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiEDE in legno di abete di idonea sezione e bloccate su mensole metalliche in corrispondenza di ogni montante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del guardacorpo. Per il primo mese o frazione euro (undici/71)	ml	11,71
Nr. 1904 S.003.016.b	idem c.s. ...guardacorpo. Per ogni mese successivo o frazione euro (zero/74)	ml	0,74
Nr. 1905 S.003.017.a	Formazione di guardacorpo, dispositivo di protezione anticaduta per coperture a falde inclinate o scale, di altezza minima misurata dal piano di gronda o dal gradino pari a 120 cm, idoneo ad impedire la caduta dall'alto delle persone, costituito da aste montanti metalliche a zincatura integrale poste ad interasse conforme alla portata d'urto prevista dalle indicazioni della Ditta produttrice, ancorate alla struttura portante della copertura o delle scale con blocco a morsa o similare e complete di corrimano, eventuali correnti e tavola fermapiEDE in legno di abete di idonea sezione e bloccate su mensole metalliche in corrispondenza di ogni montante. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri del guardacorpo. Per il primo mese o frazione euro (diciotto/84)	ml	18,84
Nr. 1906 S.003.017.b	idem c.s. ...guardacorpo. Per ogni mese successivo o frazione euro (uno/05)	ml	1,05
Nr. 1907 S.003.018	Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quattro/50)	mq	4,50
Nr. 1908 S.003.018.b	Schermatura con teli di juta euro (cinque/80)	mq	5,80
Nr. 1909 S.003.019	Copertura provvisoria realizzata con pannelli di lamiera grecata zincata e adeguata struttura metallica in tubo-giunto, compreso il tiro in alto, fissaggio delle lastre, montaggio della struttura, eventuali sottomisure in legno per ancoraggio, nolo per tutta la durata dei lavori, smontaggio ad opera ultimata.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventiotto/00)	mq	28,00
Nr. 1910 S.003.020.a	Esecuzione di delimitazione provvisoria di cantiere sui confini di aree destinate ad interventi di ripristino o di manutenzione di fabbricati o porzioni, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in travi di abete o tubolari metallici. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Delimitazioni con tavolame e travi in legno	mq	17,00
	euro (diciassette/00)	mq	17,00
Nr. 1911 S.003.020.b	idem c.s. ...con tavolame ed elementi tubolari metallici	mq	16,50
	euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 1912 S.003.021.a	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera ondulata da 3/10 mm	mq	25,00
	euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 1913 S.003.021.b	idem c.s. ...Recinzione con rete metallica zincata	mq	16,50
	euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 1914 S.003.022.a	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo forfettario per noleggio, trasporto di andata e ritorno, montaggio e smontaggio di gru, fino a ml 15	mq	16,50
	euro (cinquecento/00)	mq	16,50
Nr. 1915 S.003.022.b	idem c.s. ...di gru, fino a ml 30	mq	16,50
	euro (ottocento/00)	mq	16,50
Nr. 1916 S.003.022.c	idem c.s. ...di gru, oltre i 30 ml	mq	16,50
	euro (mille/00)	mq	16,50
Nr. 1917 S.003.022.d	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere	mq	16,50
	euro (centocinquanta/00)	mq	16,50
Nr. 1918 S.003.022.e	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione eseguito su impalcature, completo di messa a terra, quadro generale, certificazione dell'impianto e collaudo, per tutta la durata del cantiere, da computarsi per ogni mq di impalcatura.	mq	16,50
	euro (uno/20)	mq	16,50
Nr. 1919 S.003.022.f	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di allarme, compreso di centralina, linea elettrica, sirena, da computarsi per ogni mq di impalcatura.	mq	16,50
	euro (uno/30)	mq	16,50
Nr. 1920 S.003.022.g	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per ricerca sottoservizi con apparecchiature elettroniche adeguate	mq	16,50
	euro (cinquanta/00)	mq	16,50
Nr. 1921 S.003.023	Coprigiunti in plastica atti a proteggere eventuali contatti accidentali da parte di persone con sporgenze metalliche.	mq	16,50
	euro (uno/70)	mq	16,50
Nr. 1922 S.003.024.a	Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera al coperto, computata per lo sviluppo di superficie interessata, compreso ogni altro onere necessario, escluse le sole centinature. Da valutare al mq di superficie puntellata. Puntellatura di strutture per il 1° mese o frazione	mq	28,30
	euro (ventiotto/30)	mq	28,30
Nr. 1923 S.003.024.b	idem c.s. ...strutture per ogni mese successivo al 1° o frazione	mq	2,11
	euro (due/11)	mq	2,11
Nr. 1924 S.003.025.a	Formazione di puntellamenti in legno di strutture murarie sia verticali che orizzontali di altezza fino a 5.00 m, idonei ad impedire cedimenti di parte della struttura, costituiti principalmente da travature, banchine, controventature e sbadacchiature in legno di abete "tipo Trieste" di idonee sezioni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la necessaria ferramenta per fissaggi ed ancoraggi al terreno, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere, escluse le sole centinature. La misurazione verrà effettuata a metro cubo delle sole travi in legno impiegate. Per il 1° mese o frazione	mq	867,60
	euro (ottocentosessantasette/60)	mq	867,60
Nr. 1925 S.003.025.b	idem c.s. ...impiegate. Per ogni mese successivo al 1° o frazione	mq	7,00
	euro (sette/00)	mq	7,00
Nr. 1926 S.003.026.a	Struttura metallica per puntellatura di volte o solai costituita da orditura in tubolari metallici tipo giunto-tubo, tavole e tavoloni di ripartizione a pavimento e a soffitto, puntelli metallici con basi regolabili poste ad interasse nei due sensi max a m 1,80, compreso collegamento e controventatura dei puntelli, smontaggio finale ed ogni altro onere e magistero, in opera per tutta la durata dei lavori, escluse le sole centinature, da misurarsi a mc. v.p.p. di struttura puntellata. Per il 1° mese o frazione	mc	867,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sedici/50)	mc	16,50
Nr. 1927 S.003.026.b	idem c.s. ...puntellata. Per ogni mese successivo al 1° o frazione euro (uno/50)	mc	1,50
Nr. 1928 S.003.027.a	Centinatura di volte o archi di qualsiasi luce, forma e sesto, situate ad un massimo di m 6,00 dal piano di calpestio, eseguita con tavole e orditura in travetti di legno, compresa la chiodatura e il successivo smontaggio, lo sgombero dei materiali nonchè qualsiasi altro onere e magistero, da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici di intradosso. Per il 1° mese o frazione euro (centocinquantasei/00)	mq	156,00
Nr. 1929 S.003.027.b	idem c.s. ...intradosso. Per ogni mese successivo al 1° o frazione euro (quattordici/50)	mq	14,50
Nr. 1930 S.003.028.a	Formazione di armatura verticale e/o sub-verticale di sostegno (sbadacchiature) delle pareti degli scavi a sezione obbligata di larghezza e profondità massima fino a 3.00 m, idonea ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituita da montanti laterali in legno di abete "tipo Trieste" della sezione richiesta ad interasse non superiore a 60 cm, tavole e pannelli in legno di abete, multistrato e/o metallici, opportunamente contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura, alla consistenza ed alla spinta dei terreni da attraversare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di pari passo con l'avanzamento dello scavo, il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione verticale delle pareti dello scavo, per l'intero sviluppo dello scavo stesso. Per il 1° mese o frazione euro (sedici/92)	mq	16,92
Nr. 1931 S.003.028.b	idem c.s. ...stesso. Per ogni mese successivo al 1° o frazione euro (uno/01)	mq	1,01
Nr. 1932 S.003.029.a	Formazione di andatoie e/o passerelle in legno della larghezza minima di 120 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale ed il trasporto di materiali tra due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite principalmente da struttura portante orizzontale in acciaio e/o con morali in legno di abete "tipo Trieste" della sezione richiesta e piano di calpestio e/o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metroquadrato in proiezione orizzontale, esclusi gli eventuali parapetti che saranno computati separatamente. Per il 1° mese o frazione euro (sedici/36)	mq	16,36
Nr. 1933 S.003.029.b	idem c.s. ...separatamente. Per ogni mese successivo al 1° o frazione euro (zero/85)	mq	0,85
Nr. 1934 S.003.030.a	Formazione di andatoie e/o passerelle in legno di abete della larghezza minima sino a 60 cm, idonee a consentire il collegamento pedonale tra due luoghi di lavoro non in comunicazione, costituite principalmente da struttura portante orizzontale in acciaio e/o con morali in legno di abete "tipo Trieste" della sezione richiesta e piano di calpestio e/o lavoro con tavole in legno di abete di sezione minima 20x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. La misurazione verrà effettuata a metro lineare in proiezione orizzontale esclusi gli eventuali parapetti che saranno computati separatamente. Per il 1° mese o frazione euro (quattordici/63)	ml	14,63
Nr. 1935 S.003.030.b	idem c.s. ...separatamente. Per ogni mese successivo al 1° o frazione euro (uno/25)	ml	1,25
Nr. 1936 S.003.031.a	Formazione di rivestimento sub-verticale impermeabile delle pareti degli scavi di qualsiasi tipo e profondità, idoneo drenare le acque meteoriche ed ad impedire il franamento delle pareti dello stesso, costituito da teli in polietilene del peso minimo di 200 g/m² posati a secco, sovrapposti sulle giunture ed opportunamente zavorrati alle estremità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la graduale progressione dell'impermeabilizzazione di pari passo con l'avanzamento dello scavo, il taglio, lo sfrido, il sostegno e le zavorre temporanee, gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri, la formazione ed il disfacimento anche in tempi successivi e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Saranno misurate tutte le pareti sub-verticali dello scavo in metri quadrati in proiezione verticale per l'intero sviluppo dello scavo intendendo così compresi ogni tipo di risvolto superiore ed inferiore. Per il 1° mese o frazione euro (due/20)	mq	2,20
Nr. 1937 S.003.031.b	idem c.s. ...inferiore. Per ogni mese successivo al 1° o frazione euro (zero/37)	mq	0,37
Nr. 1938 S.003.032.a	Delle dimensioni di m 2,00x2,50x2,50 euro (duemilaquattrocentoquaranta/00)	cad	2'440,00
Nr. 1939 S.003.032.b	costo noleggio giornaliero euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 1940 S.003.032.c	Delle dimensioni di m 3,00x2,50x2,50 euro (duemilacentosettantauno/00)	cad	2'171,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1941 S.003.032.d	costo noleggio giornaliero euro (sette/60)	cad	7,60
Nr. 1942 S.003.032.e	Delle dimensioni di m 4,00x2,50x2,50 euro (tremilacinquecentoventicinque/00)	cad	3'525,00
Nr. 1943 S.003.032.f	costo noleggio giornaliero euro (nove/75)	cad	9,75
Nr. 1944 S.003.032.g	Delle dimensioni di m 5.00x2,50x2,50 euro (quattromilatrecentotrentaotto/00)	cad	4'338,00
Nr. 1945 S.003.032.h	costo noleggio giornaliero euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 1946 S.003.032.i	Delle dimensioni di m 6,00x2,50x2,50 euro (cinquemilacentocinquantauno/00)	cad	5'151,00
Nr. 1947 S.003.032.l	costo noleggio giornaliero euro (quattordici/10)	cad	14,10
Nr. 1948 S.003.032.m	Delle dimensioni di m 7,00x2,50x2,50 euro (cinquemilanovecentosessantacinque/00)	cad	5'965,00
Nr. 1949 S.003.032.n	costo noleggio giornaliero euro (sedici/25)	cad	16,25
Nr. 1950 S.003.033.a	Cellula bagno, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n°1 wc e n°1 lavabo in ceramica smaltata completi di accessori e rubinetteria in ottone cromato; n°1 doccia a pavimento completa di impianto idrico realizzato con tubazione di rame senza saldature, ricotto in rotoli senza saldature con rivestimento in PVC, completo di raccorderia a stringere bronzata per le acque bianche, tubazione in PVC tipo pesante, completo di innesti saldati a tenuta stagna per le acque nere; ciclo acqua caldo/fredda con scaldino rapido da 15lt., predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne. Completa di porta in alluminio con serratura a scrocco elastico e finestrino in vasistas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di m 1,30x1,10. Per ogni cellula euro (duemilacentosessantatrive/00)	cad	2'169,00
Nr. 1951 S.003.033.b	idem c.s. ...m 1,30x1,10. costo noleggio giornaliero euro (sette/05)	cad	7,05
Nr. 1952 S.003.034.a	Modulo prefabbricato attrezzato per uso servizi igienici da cantiere, avente caratteristiche del tutto simili a quelle descritte alla voce n°1, dotato di impianto idrico realizzato con tubi di rame rivestito per le acque bianche e tubi di nirlene o superplastica per le acque nere; sanitari in ceramica smaltata completi di accessori; rubinetteria in ottone cromato; ciclo di acqua caldo/fredda con scaldino elettrico rapido da 30lt.; predisposizione per l'allacciamento alle reti esterne; delle dimensioni di m 4,00 x 2,50 x 2,50, attrezzato con n° 2 wc, n° 2 docce e n° 1 lavabo a canale con 3 rubinetti ognuno; adatto per cantieri fino a 10 addetti. euro (ottomilanovecentoquarantasette/00)	cad	8'947,00
Nr. 1953 S.003.034.b	idem c.s. ...reti esterne; costo noleggio giornaliero euro (ventisette/10)	cad	27,10
Nr. 1954 S.003.034.c	idem c.s. ...reti esterne; delle dimensioni di m 6,00 x 2,50 x 2,50, attrezzato con n° 3wc, n° 4 docce e n° 2 lavabo a canale con 3 rubinetti ognuno; adatto per cantieri fino a 30 addetti. euro (undicimilacentosedici/00)	cad	11'116,00
Nr. 1955 S.003.034.d	idem c.s. ...reti esterne; costo noleggio giornaliero euro (trentadue/55)	cad	32,55
Nr. 1956 S.003.035.a	Turca da cantiere, delle dimensioni di m 1,00 x 1,00 x 2,70h, realizzato con struttura portante monolitica in profili di acciaio zincato a caldo. Pareti in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Pavimento in grigliato zincato a caldo elettroforgiato, con sotto vasca per il recupero delle acque reflue. Porta d'ingresso in lamiera zincata, grecata, preverniciata. Vaso alla turca in ceramica smaltata con relativa vaschetta di scarico. Impianto idrico in tubi di rame per le acque bianche e superplastica per le acque nere. Serbatoio acque bianche e nere in lamiera zincata a tenuta stagna, autonomia per circa 100 utilizzi. Gradino d'ingresso antiscivolo. Turca da cantiere euro (duemilacentosessantanove/00)	cad	2'169,00
Nr. 1957 S.003.035.b	idem c.s. ...d'ingresso antiscivolo. costo noleggio giornaliero euro (sette/05)	cad	7,05
Nr. 1958 S.003.036	Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in polietilene ad alta densità e costituito essenzialmente dai seguenti componenti: n. 2 longeroni; n. 1 pedana antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte completa di sistema di chiusura dall'interno del tipo "a chiavistello"; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1 portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui dovrà avere capacità di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/350 utilizzi; la stessa dovrà essere periodicamente vuotata (prima del suo completo riempimento), mediante l'utilizzo di apposite attrezzature installate su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di igienizzazione del bagno chimico mobile dovrà essere costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare i reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione con idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il modulo bagno dovrà comunque soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194 "Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria - Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi all'impiego di cabine e prodotti sanitari", approvata in data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero euro (sette/70)	cad	7,70

[illegible]

COMMITTENTE:

COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo
N.P. 01	Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 50 x 100 x h 20, affettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	ml	1	€ 49,19

codice	Elemento dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo unitario	Importo	% inc.
--------	-----------------------	------	----------	-----------------	---------	--------

A) Materiali

a.1	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 50 x 100 x h 20 con terminale arrotondato (vedasi offerta allegata)	ml	1,0000	€ 16,00	€ 16,000	42,29%
a.2	Cemento classe 325 in sacchi	q.li	0,0224	€ 17,80	€ 0,399	1,05%
a.3	Sabbia per confezionamento cls	mc	0,0064	€ 12,13	€ 0,078	0,21%
-	a.4			€ -	€ -	0,00%
-	a.5	-		€ -	€ -	0,00%
-	a.6	-		€ -	€ -	0,00%
-	a.7	-		€ -	€ -	0,00%
A) Totale materiali					€ 16,476	43,55%

B) Noli e Trasporti

b.1	Trasporto franco cantiere	viaggio	0,0083	€ 200,00	€ 1,667	4,40%
b.2	Nolo a caldo Miniescavatore per scarico e posa in opera con pinza	ora	0,1600	€ 76,29	€ 12,206	32,26%
-	b.3	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.4	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.5	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.6	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.7	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.8	-		€ -	€ -	0,00%
B) Totale Noli e Trasporti					€ 13,873	36,66%

C) Manodopera

c.1	Operaio comune (n. 2 manovali)	ora	0,3200	€ 23,40	€ 7,488	19,79%
c.2	Operaio qualificato	ora		€ 26,00	€ -	0,00%
c.3	Operaio specializzato	ora		€ 27,99	€ -	0,00%
-	c.4	-		€ -	€ -	0,00%
C) Totale Manodopera					€ 7,488	19,79%

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)				€ 37,837
-------------------------------	--	--	--	-----------------

E) Costi diretti sicurezza		3,00%	su euro	€ 37,84	€ 1,135
-----------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

F) Spese Generali		15,00%	su euro	€ 38,97	€ 5,846
--------------------------	--	--------	---------	---------	---------

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)				€ 44,818
--	--	--	--	-----------------

G) Utile d'Impresa		10,00%	su euro	€ 43,68	€ 4,368
---------------------------	--	--------	---------	---------	---------

H) Arrotondamento			su euro	€ -	€ 0,003
--------------------------	--	--	---------	-----	---------

Prezzo di applicazione				€ 49,190
-------------------------------	--	--	--	-----------------

COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo
N.P. 02	Fornitura in opera di Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 25 x 100 x h 20, affettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	ml	1	€ 38,33

codice	Elemento dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo unitario	Importo	% inc.
--------	-----------------------	------	----------	-----------------	---------	--------

A) Materiali

a.1	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelività con marcatura CE conforme alle norme UNI EN 1340, integralmente colorato con ossidi di ferro, avente spigoli smussati e superficie di estradosso antiscivolo, delle dimensioni di cm. 25 x 100 x h 20 con terminale arrotondato (vedasi offerta allegata)	ml	1,0000	€ 12,00	€ 12,000	40,70%
a.2	Cemento classe 325 in sacchi	q.li	0,0112	€ 17,80	€ 0,199	0,68%
a.3	Sabbia per confezionamento cls	mc	0,0032	€ 12,13	€ 0,039	0,13%
-	a.4			€ -	€ -	0,00%
-	a.5	-		€ -	€ -	0,00%
-	a.6	-		€ -	€ -	0,00%
-	a.7	-		€ -	€ -	0,00%
-	a.8	-		€ -	€ -	0,00%
A) Totale materiali					€ 12,238	41,51%

B) Noli e Trasporti

b.1	Trasporto franco cantiere	viaggio	0,0042	€ 200,00	€ 0,833	2,83%
b.2	Nolo a caldo Miniescavatore per scarico e posa in opera con pinza	ora	0,1333	€ 76,29	€ 10,172	34,50%
-	b.3	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.4	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.5	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.6	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.7	-		€ -	€ -	0,00%
-	b.8	-		€ -	€ -	0,00%
B) Totale Noli e Trasporti					€ 11,005	37,33%

C) Manodopera

c.1	Operaio comune (n. 2 manovali)	ora	0,2667	€ 23,40	€ 6,240	21,16%
c.2	Operaio qualificato	ora		€ 26,00	€ -	0,00%
c.3	Operaio specializzato	ora		€ 27,99	€ -	0,00%
-	c.4	-		€ -	€ -	0,00%
C) Totale Manodopera					€ 6,240	21,16%

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)				€ 29,484
-------------------------------	--	--	--	-----------------

E) Costi diretti sicurezza	3,00%	su euro	€ 29,48	€ 0,885
-----------------------------------	-------	---------	---------	---------

F) Spese Generali	15,00%	su euro	€ 30,37	€ 4,555
--------------------------	--------	---------	---------	---------

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)				€ 34,923
--	--	--	--	-----------------

G) Utile d'Impresa	10,00%	su euro	€ 34,04	€ 3,404
---------------------------	--------	---------	---------	---------

H) Arrotondamento		su euro	€ -	€ 0,003
--------------------------	--	---------	-----	---------

Prezzo di applicazione				€ 38,330
-------------------------------	--	--	--	-----------------

COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo
N.P. 03	Fornitura in opera di Zavorra (Cordolo a sezione quadrata) prefabbricata in calcestruzzo vibrato semplice, delle dimensioni di cm. 15 x 15 x 62, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, posate in opera a delimitazione del percorso ciclabile rispetto a quello pedonale su marciapiede.	ml	1	€ 15,31

codice	Elemento dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo unitario	Importo	% inc.
--------	-----------------------	------	----------	-----------------	---------	--------

A) Materiali

	a.1	Zavorra prefabbricata in calcestruzzo vibrato semplice, delle dimensioni di cm. 15x15x62 (vedasi offerta allegata)	ml	1,0000	€ 6,45	€ 6,452	54,80%
	a.2	Cemento classe 325 in sacchi	q.li	0,0070	€ 17,80	€ 0,125	1,06%
	a.3	Sabbia per confezionamento cls	mc	0,0020	€ 12,13	€ 0,024	0,21%
-	a.4				€ -	€ -	0,00%
-	a.5		-		€ -	€ -	0,00%
-	a.6		-		€ -	€ -	0,00%
-	a.7		-		€ -	€ -	0,00%
-	a.8		-		€ -	€ -	0,00%
A) Totale materiali						€ 6,600	56,06%

B) Noli e Trasporti

SL.1.017	b.1	Trasporto franco cantiere	viaggio	0,0013	€ 200,00	€ 0,250	2,12%
	b.2	Nolo a caldo Miniescavatore per scarico e posa in opera con pinza	ora	0,0400	€ 76,29	€ 3,052	25,92%
-	b.3		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.4		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.5		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.6		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.7		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.8		-		€ -	€ -	0,00%
B) Totale Noli e Trasporti						€ 3,302	28,04%

C) Manodopera

	c.1	Operaio comune (n. 2 manovali)	ora	0,0800	€ 23,40	€ 1,872	15,90%
	c.2	Operaio qualificato	ora		€ 26,00	€ -	0,00%
	c.3	Operaio specializzato	ora		€ 27,99	€ -	0,00%
-	c.4		-		€ -	€ -	0,00%
C) Totale Manodopera						€ 1,872	15,90%

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)	€ 11,774
-------------------------------	-----------------

E) Costi diretti sicurezza	3,00%	su euro	€ 11,77	€ 0,353
-----------------------------------	-------	---------	---------	---------

F) Spese Generali	15,00%	su euro	€ 12,13	€ 1,819
--------------------------	--------	---------	---------	---------

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)	€ 13,946
--	-----------------

G) Utile d'Impresa	10,00%	su euro	€ 13,59	€ 1,359
---------------------------	--------	---------	---------	---------

H) Arrotondamento		su euro	€ -	€ 0,004
--------------------------	--	---------	-----	---------

Prezzo di applicazione	€ 15,310
-------------------------------	-----------------

COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo
N.P. 04	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore complessivo di 2,5-3,0 mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.R.S., applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da trattare, con l'impiego di bruciatori a gas propano, sino al completo assorbimento degli indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione delle resine con il bitume contenuto nell'asfalto creando un legame molto forte. Il termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls ecc., con l'utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, unitamente con la superficie trattata, garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle prescrizioni della Norma UNI EN1436. Strisce da 12 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls	mq	1	€ 66,64

SCHEDA N. 4

codice	Elemento dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo unitario	Importo	% inc.
--------	-----------------------	------	----------	-----------------	---------	--------

A) Materiali

a.1	Materiale preformato termoplastico con alto potere retro-riflettente, antiskid ed antisdrucchiolo, per strisce larghe 12 cm - Linee 1000x120 mm, cod. art. 662120 (vedasi offerta allegata)	pezzo	8,3333	€ 4,50	€ 37,500	73,15%
a.2	Vixi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 3,5 Kg per una resa di 15 mq circa	Kg	0,2333	€ 27,29	€ 6,367	12,42%
a.3					€ -	0,00%
-	a.4				€ -	0,00%
A) Totale materiali					€ 43,867	85,57%

B) Noli e Trasporti

02.01.02.05	b.1	Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata utile 1400 Kg	ora	0,0800	€ 13,80	€ 1,104	2,15%
	b.2	Bruciatore a gas propano	ora	0,0800	€ 1,25	€ 0,100	0,20%
-	b.3		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.4		-		€ -	€ -	0,00%
			B) Totale Noli e Trasporti			€ 1,204	2,35%

C) Manodopera

	c.1	Operaio comune (n. 2 manovali)	ora	0,0800	€ 23,40	€ 1,872	3,65%
	c.2	Operaio qualificato	ora	0,0800	€ 26,00	€ 2,080	4,06%
	c.3	Operaio specializzato	ora	0,0800	€ 27,99	€ 2,239	4,37%
-	c.4		-		€ -	€ -	0,00%
			C) Totale Manodopera		€ 6,191	12,08%	

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)				€ 51,262
-------------------------------	--	--	--	-----------------

E) Costi diretti sicurezza		3,00%	su euro	€ 51,26	€ 1,538
-----------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

F) Spese Generali		15,00%	su euro	€ 52,80	€ 7,920
--------------------------	--	--------	---------	---------	---------

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)				€ 60,720
--	--	--	--	-----------------

G) Utile d'Impresa		10,00%	su euro	€ 59,18	€ 5,918
---------------------------	--	--------	---------	---------	---------

H) Arrotondamento			su euro	€ -	€ 0,002
--------------------------	--	--	---------	-----	---------

Prezzo di applicazione				€ 66,640
-------------------------------	--	--	--	-----------------

COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo
N.P. 05	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato tipo PREMARK , dello spessore complessivo di 2,5-3,0 mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antisdrucciolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.R.S., applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da trattare, con l'impiego di bruciatori a gas propano, sino al completo assorbimento degli indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione delle resine con il bitume contenuto nell'asfalto creando un legame molto forte. Il termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls ecc., con l'utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, in tutt'uno con la superficie trattata, garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle prescrizioni della Norma UNI EN1436. Strisce da 30 cm di colore giallo da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls	mq	1	€ 71,29

codice	Elemento dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo unitario	Importo	% inc.
--------	-----------------------	------	----------	-----------------	---------	--------

A) Materiali

	a.1	Materiale preformato termoplastico con alto potere retro-riflettente, antiskid ed antisdrucciolo, per strisce larghe 12 cm - Linee 1000x300 mm, cod. art. 662160 (vedasi offerta allegata)	pezzo	3,3333	€ 10,27	€ 34,233	62,42%
	a.2	Incremento del 20 % perché di colore diverso dal bianco	pezzo	3,3333	€ 2,05	€ 6,847	12,48%
	a.3	Viassi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 3,5 Kg per una resa di 15 mq circa	Kg	0,2333	€ 27,29	€ 6,367	11,61%
-	a.4					€ -	0,00%
A) Totale materiali						€ 47,447	86,52%

B) Noli e Trasporti

02.01.02.05	b.1	Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata utile 1400 Kg	ora	0,0800	€ 13,80	€ 1,104	2,01%
	b.2	Bruciatore a gas propano	ora	0,0800	€ 1,25	€ 0,100	0,18%
-	b.3		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.4		-		€ -	€ -	0,00%
B) Totale Noli e Trasporti						€ 1,204	2,20%

C) Manodopera

	c.1	Operaio comune (n. 2 manovali)	ora	0,0800	€ 23,40	€ 1,872	3,41%
	c.2	Operaio qualificato	ora	0,0800	€ 26,00	€ 2,080	3,79%
	c.3	Operaio specializzato	ora	0,0800	€ 27,99	€ 2,239	4,08%
-	c.4		-		€ -	€ -	0,00%
C) Totale Manodopera						€ 6,191	11,29%

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)	€ 54,842
-------------------------------	-----------------

E) Costi diretti sicurezza	3,00%	su euro	€ 54,84	€ 1,645
-----------------------------------	-------	---------	---------	---------

F) Spese Generali	15,00%	su euro	€ 56,49	€ 8,473
--------------------------	--------	---------	---------	---------

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)	€ 64,960
--	-----------------

G) Utile d'Impresa	10,00%	su euro	€ 63,31	€ 6,331
---------------------------	--------	---------	---------	---------

H) Arrotondamento		su euro	€ -	-€ 0,002
--------------------------	--	---------	-----	----------

Prezzo di applicazione	€ 71,290
-------------------------------	-----------------

COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo
N.P. 06	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato tipo PREMARK , dello spessore complessivo di 2,5-3,0 mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antiscivolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.R.S., applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da trattare, con l'impiego di bruciatori a gas propano, sino al completo assorbimento degli indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione delle resine con il bitume contenuto nell'asfalto creando un legame molto forte. Il termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls. ecc., con l'utilizzo di primer specifici che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, in tutto con la superficie trattata, garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle prescrizioni della Norma UNI EN1436. Simbolo bicicletta da 100x75 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls.	mq	1	€ 66,63

SCHEDA N. 6

codice	Elemento dell'analisi		u.m.	quantità	prezzo unitario	Importo	% inc.
A) Materiali							
	a.1	Materiale preformato termoplastico con alto potere retro-riflettente, antiskid ed antisdrucchiolo, per simbolo Bicicletta 1000x750 mm, cod. art. 654418 (vedasi offerta allegata)	pezzo	1,3333	€ 28,12	€ 37,493	73,15%
	a.2	Viaxi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 3,5 Kg per una resa di 15 mq circa	Kg	0,2333	€ 27,29	€ 6,367	12,42%
	a.3					€ -	0,00%
-	a.4					€ -	0,00%
A) Totale materiali						€ 43,860	85,57%
B) Noli e Trasporti							
02.01.02.05	b.1	Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata utile 1400 Kg	ora	0,0800	€ 13,80	€ 1,104	2,15%
	b.2	Bruciatore a gas propano	ora	0,0800	€ 1,25	€ 0,100	0,20%
-	b.3		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.4		-		€ -	€ -	0,00%
B) Totale Noli e Trasporti						€ 1,204	2,35%
C) Manodopera							
	c.1	Operaio comune (n. 2 manovali)	ora	0,0800	€ 23,40	€ 1,872	3,65%
	c.2	Operaio qualificato	ora	0,0800	€ 26,00	€ 2,080	4,06%
	c.3	Operaio specializzato	ora	0,0800	€ 27,99	€ 2,239	4,37%
-	c.4		-		€ -	€ -	0,00%
C) Totale Manodopera						€ 6,191	12,08%
TOTALE COSTI 1 (a+b+c)						€ 51,255	
E) Costi diretti sicurezza			3,00%	su euro	€ 51,26	€ 1,538	
F) Spese Generali			15,00%	su euro	€ 52,79	€ 7,919	
TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)						€ 60,712	
G) Utile d'Impresa			10,00%	su euro	€ 59,17	€ 5,917	
H) Arrotondamento				su euro	€ -	€ 0,001	
Prezzo di applicazione						€ 66,630	

COMUNE DI GIOVINAZZO

Accordo Quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e dei marciapiedi del Comune di Giovinazzo

Articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo
N.P. 07	Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato tipo PREMARK, dello spessore complessivo di 2,5-3,0 mm, contenente resine di natura alchidica, ottenuto per estrusione, non laminato, ad alto potere rifrangente ed antiscivolo con indicatori di calore incisi nella superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, numeri, frecce direzionali, segnali di divieto e di pericolo, nonché tutta la simbologia contemplata dal C.R.S., applicato a caldo riscaldando il segnale, dopo averlo adagiato sulla superficie da trattare, con l'impiego di bruciatori a gas propano, sino al completo assorbimento degli indicatori di calore incisi nella superficie (200°/220°), in modo da produrre la fusione delle resine con il bitume contenuto nell'asfalto creando un legame molto forte. Il termoplastico risulta particolarmente adatto, per tenuta di ancoraggio, per l'applicazione su pavimentazioni diverse, cubetti di porfido, basolati in pietra, pavimentazioni in cls. ecc., con l'utilizzo di primer specific che fungono da catalizzatori aggrappanti tali da rendere il segnale, per mezzo del riscaldamento, unitamente con la superficie trattata, garantendo valori prestazionali di tale segnaletica sono di gran lunga superiori alle prescrizioni della Norma UNI EN1436 per attraversamenti ciclabili con fasce 50x50 cm di colore bianco da realizzare su basolati e pavimentazioni in cls.	mq	1	€ 63,18

codice	Elemento dell'analisi	u.m.	quantità	prezzo unitario	Importo	% inc.
--------	-----------------------	------	----------	-----------------	---------	--------

A) Materiali

a.1	Materiale preformato termoplastico con alto potere retro-riflettente, antiskid ed antiscivolo, per simbolo Bicicletta 1000x750 mm, cod. art. 654418 (vedasi offerta allegata)	pezzo	4,0000	€ 8,71	€ 34,840	71,68%
a.2	Viaxi Primer (cemento, pietra e simili) - latta da 3,5 Kg per una resa di 15 mq circa	Kg	0,2333	€ 27,29	€ 6,367	13,10%
a.3					€ -	0,00%
a.4					€ -	0,00%
A) Totale materiali					€ 41,207	84,78%

B) Noli e Trasporti

02.01.02.05	b.1	Nolo a freddo di Autocarro leggero promiscuo 6+1 con massa totale a terra 3500 Kg con portata utile 1400 Kg	ora	0,0800	€ 13,80	€ 1,104	2,27%
	b.2	Bruciatore a gas propano	ora	0,0800	€ 1,25	€ 0,100	0,21%
-	b.3		-		€ -	€ -	0,00%
-	b.4		-		€ -	€ -	0,00%
			B) Totale Noli e Trasporti			€ 1,204	2,48%

C) Manodopera

	c.1	Operaio comune (n. 2 manovali)	ora	0,0800	€ 23,40	€ 1,872	3,85%
	c.2	Operaio qualificato	ora	0,0800	€ 26,00	€ 2,080	4,28%
	c.3	Operaio specializzato	ora	0,0800	€ 27,99	€ 2,239	4,61%
-	c.4		-		€ -	€ -	0,00%
			C) Totale Manodopera		€ 6,191	12,74%	

TOTALE COSTI 1 (a+b+c)				€ 48,602
-------------------------------	--	--	--	-----------------

E) Costi diretti sicurezza		3,00%	su euro	€ 48,60	€ 1,458
-----------------------------------	--	-------	---------	---------	---------

F) Spese Generali		15,00%	su euro	€ 50,06	€ 7,509
--------------------------	--	--------	---------	---------	---------

TOTALE COSTI 2 (Totale Costi 1 + e + f)				€ 57,569
--	--	--	--	-----------------

G) Utile d'Impresa		10,00%	su euro	€ 56,11	€ 5,611
---------------------------	--	--------	---------	---------	---------

H) Arrotondamento			su euro	€ -	€ -
--------------------------	--	--	---------	-----	-----

Prezzo di applicazione				€ 63,180
-------------------------------	--	--	--	-----------------