SERRAMENTI ESTERNI - FINESTRE

TIPO	F4	QUANTITA'	4
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	170 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 ante vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	NO		
ACCESSORI			

TIPO	F5	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	115 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 ante vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	NO		
ACCESSORI			

TIPO	F6	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	130 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 ante vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	NO		
ACCESSORI			

TIPO	F7	QUANTITA'	2
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	210 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.3 ante vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	NO		
ACCESSORI			

TIPO	F8	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	80 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	anta vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	NO		
ACCESSORI			

TIPO	F9	QUANTITA'	2
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	190 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.3 battenti - scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F10	QUANTITA'	4
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	260 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.4 battenti - ante vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	n.2		
ACCESSORI			

TIPO	F11	QUANTITA'	7
PROSPETTO			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	100 x 70 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	anta vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	NO		
ACCESSORI			

TIPO	F12	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	150 x 80 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 ante vasistas		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F13	QUANTITA'	2
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	175 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 battenti - scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	NO		
ACCESSORI			

TIPO	F14	QUANTITA'	7
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	120 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F15	QUANTITA'	3
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	185 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.3 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F16	QUANTITA'	13
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	235 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.4 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F17	QUANTITA'	5
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	270 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.4 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F18	QUANTITA'	2
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	70 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	fissa		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI			

TIPO	F19	QUANTITA'	2
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	340 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.6 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F20	QUANTITA'	2
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	140 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F21	QUANTITA'	4
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	350 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.6 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F22	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	210 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.4 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F23	QUANTITA'	3
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	460 x 185 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.6 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F24	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	700 x 185 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.10 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F25	QUANTITA'	3
PROSPETTO			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	110 x 180 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.2 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F26	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	240 x 180 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.4 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	cassonetto coibentato a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

TIPO	F27	QUANTITA'	12
PROSPETTO			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	240 x 140 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	n.4 scorrevoli		
MANIGLIA			
VENEZIANE	SI		
ACCESSORI	n.10 cassonetti coibentati a scomparsa + avvolgibili in pvc con riempimento a schiuma		

SERRAMENTI ESTERNI - PORTE

TIPO	P1	QUANTITA'	2
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	245 x 265 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	doppia anta		
MANIGLIONE	SI		
ACCESSORI			

TIPO	P2	QUANTITA'	6
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	120 x 240 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	anta (n.2 battenti)		
MANIGLIONE	SI		
ACCESSORI			

TIPO	P3	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	130 x 240 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	anta		
MANIGLIONE	SI		
ACCESSORI			

TIPO	P4	QUANTITA'	3
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	120 x 220 cm		
MATERIALI	REI		
VETRO			
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= ??W/m²K		
APERTURA	anta (n. 2 battenti)		
MANIGLIONE	SI		
ACCESSORI			

TIPO	P5	QUANTITA'	1
PROSPETTO			
			
CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE		
DIMENSIONI	150 x 290 cm		
MATERIALI	PVC 70 mm - 5 camere cave		
VETRO	Vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) stratificato tipo 33.1-12-33.1 con gas Argon		
TRASMITTANZA TERMICA DEL SERRAMENTO	Uw= 1,20W/m²K		
APERTURA	doppia anta		
MANIGLIONE	SI		
ACCESSORI			

COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "DON SAVERIO BAVARO"

PROGETTO ESECUTIVO
Artt. 23 comma 8 d.Lgs 18.04.2016, n.50

TITOLO ELABORATO: PLANIMETRIA DI INTERVENTO - PIANO TERRA (RELAMPING LED)

TIPOLOGIA ELABORATO: GRAFICO

N_ELABORATO/TAV: P_1.1

Elaborazione: SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

RUP
Ing. Cesare TREMATORE

Progettista Settore Gestione del territorio
ing. Daniele CARRIERI